

# Wyłaczarka Omega

## Wyłaczarki domowe

DYMO®



### Małe, przenośne i łatwe w obsłudze osobiste, elektroniczne drukarki etykiet

- Wyłacza 49 różnych znaków, w tym symbole specjalne
- Ergonomiczny uchwyt z miękką, wygodną rękojeścią
- Wyważona, można ją ustawić na dowolnej powierzchni roboczej
- Przycina etykiety z łatwo usuwalnymi przekładkami
- Obsługuje taśmy 3D o szerokości 9 mm
- Prosty wybór znaków – wystarczy obrócić i kliknąć
- Praca bez baterii
- Wykonana z trwałego plastiku ABS



### Zestaw podstawowy zawiera następujące elementy:

- Wyłaczarka
- Czarna taśma błyszcząca do wyłaczania o wymiarach 9 mm x 3 m
- Podręcznik użytkownika

#### Krótki przegląd danych technicznych

Wymiary jednostki (wys. x szer. x dł.)	271,12 x 170,18 x 144,78mm
Masa	155g
Szerokość etykiety (mm)	9 mm
Proces drukowania	Wyłaczanie
Kraj pochodzenia	Chiny

Nr przedmiotu	Opis	Długość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	Masa (kg)	Ilość	Kod EAN	Cena detaliczna
S0717930	DYMO Omega PL							
	Opakowanie jednostkowe	8,8	16,0	20,2	0,2	1	5411313127486	
	Opakowanie na półkę	-	-	-	-	2	-	
	Opakowanie zbiorcze	40,5	19,5	42,0	4,6	12	25411313127480	
	Paleta	120,0	80,0	99,0	117,0	240	-	

## Tworzywo sztuczne

Plastikowe wytłaczane etykiety 3D przylegają do dowolnych gładkich, czystych powierzchni – i są odporne na działanie wody, korozji, ścierania i większości środków chemicznych. Niezależnie od tego, czy używasz ich we wnętrzu, czy na wolnym powietrzu, możesz mieć pewność, że będą trwale i zostaną na swoim miejscu.

Długość: 3 m

## Wytłaczarka Rhino Aluminium i stal nierdzewna

Do intensywnego znakowania w ekstremalnych warunkach. Wyjątkowa odporność na chemikalia, ekstremalne warunki pogodowe, wysokie i niskie temperatury oraz ścieranie. Idealna do oznaczania rurociągów, kabli podziemnych, części silników, materiałów budowlanych i nie tylko.

ETYKIETY WYTŁACZANE							
Szerokość	Długość	A	A	A	A	A	A
TWORZYWO SZTUCZNE							
9 mm	3m	–	520102	S0847730	S0847740	–	–
	–	–	S0847750	–	S0847750	–	–
WYTŁACZARKA RHINO – ALUMINIUM I STAL NIERDZEWNA							
12 mm	4,80m	31000	–	–	–	–	–
	6,40m	–	–	–	–	32500	–
	3,65m	–	–	–	–	–	35800

Kraj pochodzenia: Belgia