


Adapter S-Press 20-RS2 Uponor RS

Indeks: **908114** Producent: **Uponor** Kod producenta: **1095818**

Cena: **150.43 zł**

Opis

Adapter S-Press 20-RS2 Uponor RS

Producent: Uponor

Adapter do systemów Uponor RS – niezawierzne połączenie w instalacjach Ten adapter S-Press 20-RS2 marki Uponor to kluczowy element w systemach instalacji grzewczych i wodnych, zapewniający szybkie i pewne połączenie rur wielowarstwowych Uponor RS z elementami o złączach gwintowanych. Wykonany z wysokiej jakości mosiądzu odpornego na odcynkowanie (DZR), gwarantuje długotrwałą niezawodność i odporność na korozję. Cynowane powierzchnie połączeń dodatkowo zabezpieczają przed wpływem czynników zewnętrznych i ułatwiają montaż. Konstrukcja i zastosowanie Adapter przeznaczony jest do łączenia rur PEX/AL/PEX o średnicy 20 mm z elementami wyposażonymi w złącze na wtyk. Prosta, prosta konstrukcja ułatwia jego integrację z istniejącą instalacją. Długość robocza połączeń, wynosząca 10 mm, zapewnia solidne osadzenie rury w adapterze, a maksymalne ciśnienie robocze na poziomie 10 barów gwarantuje bezpieczeństwo użytkowania. Adapter ten znajduje zastosowanie zarówno w nowych instalacjach, jak i przy modernizacji istniejących systemów grzewczych i wodnych. Zalety dla profesjonalistów i użytkowników Szybki montaż: System S-Press umożliwia wykonanie połączeń bez użycia spawarki czy kleju, co znacznie przyspiesza prace instalacyjne. Trwałość i niezawodność: Mosiądz DZR oraz cynkowanie zapewniają odporność na korozję i długą żywotność adaptera. Bezpieczeństwo: Maksymalne ciśnienie robocze 10 barów gwarantuje bezpieczną eksploatację instalacji. Uniwersalność: Kompatybilny z systemem Uponor RS, co ułatwia integrację z innymi elementami instalacji. Precyzja: Zapewnia szczelne i pewne połączenie, minimalizując ryzyko wycieków. Wygoda: Kompaktowe wymiary (długość 61 mm) ułatwiają montaż nawet w ciasnych przestrzeniach. Odporność na warunki pracy: Mosiądz DZR jest materiałem odpornym na działanie różnych substancji chemicznych obecnych w wodzie i mediach grzewczych.

- **Długość** 61 mm
- **Długość połączenia 1** 30 mm
- **Długość połączenia 2** 31 mm
- **Długość robocza połączenia 1** 10 mm
- **Długość robocza połączenia 2** 10 mm
- **Gatunek materiału połączenia 1** Mosiądz odporny na odcynkowanie (DZR)
- **Gatunek materiału połączenia 2** Mosiądz odporny na odcynkowanie (DZR)
- **Kod konturu** U-kształtny
- **Maks. temperatura medium (ciągła)** 70 °C
- **Maksymalne ciśnienie robocze przy 20°C** 10 bar
- **Materiał** Mosiądz
- **Materiał połączenia 1** Mosiądz
- **Materiał połączenia 2** Mosiądz
- **Model mimośrodowy** nie
- **Model/kształt/forma** Prosty
- **Połączenie 1** Mufa zaciskowa
- **Połączenie 2** Na wtyk
- **Średnica nominalna połączenia 1** Inne

- **Średnica nominalna połączenia 2** Inne
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 1** 20 mm
- **Zabezpieczenie powierzchni połączenia 1** Cynowanie
- **Zabezpieczenie powierzchni połączenia 2** Cynowanie

Parametry

Stan	Nowy