



Amortyzator drgań VibraTek SB-M 180/M6

Indeks: **908229** Producent: **Walraven** Kod producenta: **2801700181**

Cena: **22.23 zł**

Opis

Amortyzator drgań VibraTek SB-M 180/M6

Producent: Walraven

Efektywne tłumienie drgań i redukcja hałasu Amortyzator drgań VibraTek SB-M 180/M6 to uniwersalne rozwiązanie do redukcji wibracji i hałasu generowanego przez urządzenia i maszyny. Wykonany z wytrzymałego tworzywa, jest idealny do zastosowań w różnych instalacjach, szczególnie tam, gdzie wymagane jest posadowienie niewielkich urządzeń na metalowych powierzchniach. Jego konstrukcja pozwala na efektywne tłumienie drgań działających w kierunku ściskania. Konstrukcja i zastosowanie Ten cylindryczny amortyzator charakteryzuje się połączeniem gwintu zewnętrznego z jednej strony oraz gwintu wewnętrznego z drugiej, co ułatwia montaż i integrację z istniejącymi systemami mocowania. Średnica 25 mm i gwint metryczny M6 zapewniają kompatybilność z szeroką gamą elementów konstrukcyjnych. Wykorzystanie tworzywa sztucznego minimalizuje ryzyko korozji i zapewnia dobrą izolację akustyczną. Uniwersalność: Nadaje się do różnych podwieszeń i mocowań urządzeń. Wytrzymałość: Przeznaczony do obciążeń do 180 N, co zapewnia stabilność i bezpieczeństwo użytkowania. Szeroki zakres temperatur: Umożliwia pracę w trudnych warunkach – od -20°C do 90°C. Prosty montaż: Gwinty zewnętrzne i wewnętrzne ułatwiają integrację z istniejącymi konstrukcjami. Wysokość: 38 mm – kompaktowe wymiary pozwalają na zastosowanie w ograniczonej przestrzeni. Amortyzator VibraTek SB-M sprawdza się doskonale w aplikacjach wymagających redukcji hałasu i wibracji, takich jak: Montaż pomp, wentylatorów i innych urządzeń generujących drgania. Izolacja maszyn od konstrukcji budynku. Tłumienie drgań w systemach HVAC (ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja). Zastosowania w przemyśle, budownictwie oraz w urządzeniach precyzyjnych. uniwersalny amortyzator wykonany z tworzywa, idealny do stosowania z wszelkiego rodzaju podwieszeniami oraz mocowaniami urządzeń

- **Maks. obciążenie/ładowność** 180 N
- **Maksymalna temperatura otoczenia** 90 °C
- **Minimalna temperatura otoczenia** -20 °C
- **Model** Cylindryczny
- **Połączenie 1** Gwint zewnętrzny
- **Połączenie 2** Gwint wewnętrzny
- **Rozmiar gwintu metrycznego** 6
- **Średnica** 25 mm
- **Wysokość** 38 mm

Parametry

Stan

Nowy

