

Anemostat nawiewny ComfoValve Luna S125, White pakiet 24 szt.

Indeks: **907225** Producent: **Zehnder** Kod producenta: **705613125**

Cena: **3,842.86 zł**

Opis

Anemostat nawiewny ComfoValve Luna S125, White pakiet 24 szt.

Producent: Zehnder

Komfortowa wentylacja z efektem Coandy Anemostat nawiewny Zehnder ComfoValve Luna S125 to rozwiązanie dla komfortowej wentylacji w każdym wnętrzu. Jego konstrukcja, oparta na zoptymalizowanym zachowaniu powietrza (efekt Coandy), zapewnia ciche i skuteczne rozprowadzanie powietrza bez nieprzyjemnego uczucia przeciągu. Subtelny, okrągły kształt anemostatu sprawia, że doskonale wpasowuje się w różnorodne aranżacje. Ten model jest przeznaczony zarówno do montażu w suficie, jak i w ścianie. Zintegrowana gumowa uszczelka gwarantuje szczelny montaż, eliminując ryzyko strat energii i zapewniając higieniczność systemu wentylacyjnego. Ustawienie żądanego przepływu powietrza jest niezwykle proste – odbywa się bez użycia narzędzi, za pomocą dławika zoptymalizowanego pod kątem przepływu. Blokada ustawień zapobiega przypadkowym zmianom, co jest szczególnie ważne po uruchomieniu systemu. Niezależnie od wybranego ustawienia przepływu, wysokość zaworu pozostaje stała (30 mm), co zapewnia spójny wygląd i dyskretną integrację z wnętrzem. Cechy konstrukcyjne i zastosowanie ComfoValve Luna S125 wykonany jest z wysokiej jakości tworzywa sztucznego odpornego na promieniowanie UV i uszkodzenia mechaniczne, co gwarantuje trwałość i niezawodność nawet w trudnych warunkach. Anemostat posiada średnicę nominalną przyłącza kanałowego 125 mm i jest kompatybilny ze skrzynkami rozprężnymi takimi jak TVA-P i CLRF. Dzięki możliwości ograniczenia kąta nawiewu do 240° za pomocą opcjonalnego Zehnder Air Blockera, można dostosować go do specyficznych potrzeb każdego pomieszczenia. Efekt Coandy: Zapewnia ciche i równomierne rozprowadzanie powietrza bez przeciągów. Łatwy montaż: Zintegrowana gumowa uszczelka umożliwia szybki i szczelny montaż bez konieczności stosowania dodatkowych uszczelniaczy. Prosta regulacja: Ustawienie przepływu powietrza odbywa się bez użycia narzędzi, a blokada ustawień zapobiega przypadkowym zmianom. Uniwersalność: Możliwość montażu w suficie lub ścianie oraz kompatybilność z różnymi systemami wentylacyjnymi. Trwałość: Wykonany z wysokiej jakości tworzywa sztucznego odpornego na promieniowanie UV i uszkodzenia mechaniczne. Opcjonalny Air Blocker: Możliwość ograniczenia kąta nawiewu do 240° dla precyzyjnego sterowania przepływem powietrza. Stała wysokość: Niezależnie od ustawienia przepływu, wysokość zaworu pozostaje stała (30 mm), zapewniając estetyczny wygląd. Dla instalatorów oznacza to oszczędność czasu podczas montażu i uruchomienia systemu, a dla użytkowników końcowych – komfort użytkowania i pewność niezawodnej pracy przez długie lata. Warto pamiętać o zachowaniu odstępu od ściany wynoszącego co najmniej 350 mm dla optymalnej wydajności anemostatu. W zestawie znajduje się 24 sztuki anemostatów w kolorze białym (RAL 9003). Zoptymalizowane zachowanie powietrza (efekt Coandy) do niespotykanie cichego wentylowania bez zjawiska przeciągu, szybki i szczelny montaż dzięki zintegrowanej uszczelce, łatwe ustawienie przepływu dzięki wbudowanej skali, materiały odporne na promieniowanie UV, 2 lata gwarancji

- **Kolor** Biały
- **Materiał** Tworzywo sztuczne
- **Model/kształt/forma** Okrągły
- **Numer** RAL 9003

- **Ograniczony strumień wylotowy** nie
- **Pierścień części wbudowanej** Pierścień gumowy
- **Pojemność** 75 m3/h
- **Regulacja 2-stopniowa** nie
- **Rodzaj regulacji 2-stopniowej** Inne
- **Samoregulacja** nie
- **Szerokość części czołowej** 170 mm
- **Średnica czołowa** 170 mm
- **Średnica nominalna przyłącza kanałowego** 125 mm
- **Wysokoindukcyjny** tak
- **Z filtrem** nie
- **Z regulacją przepływu powietrza** tak
- **Zawór wlotowy** tak
- **Zawór wylotowy** nie

Parametry

Stan	Nowy
------	------