



# Atlas Emulsja gruntująca Unigrunt 5 kg

Indeks: **82675** Producent: **ATLAS**

Cena: **53.06 zł**

## Opis

### Emulsja Atlas Uni-Grunt 5 kg

Producent: Atlas

Emulsji gruntującej możesz używać wewnątrz domu, a także na zewnątrz, pamiętając, że temperatura pracy musi oscylować w granicach od 5 do 25 stopni Celsjusza. Preparat bardzo szybko schnie – po 2 godzinach możesz rozpocząć malowanie. Nakładanie farb na powierzchnie, gdzie wcześniej zastosowano grunt sprawia, że lepiej trzymają się one podłoża i równomiernie je pokrywają. Grunt nałożysz pędzlem lub wałkiem na beton, tynki cementowe, nieotynkowane ściany ceglane czy też wykonane z bloczków lub pustaków, a także wylewki betonowe, anhydrytowe i podłoża drewnopochodne. W przypadku podłoży gipsowych, grunt należy nakładać według zaleceń producenta, które znajdziesz na opakowaniu. Użycie preparatu znacznie poprawia warunki wiązania zapraw.

najczęściej wybierany grunt w Polsce, czas schnięcia 15 min, pod płytki, farby, gładzie, tapety i hydroizolacje

- **Długość opakowania** 13 cm
- **Wysokość opakowania** 28 cm
- **Szerokość opakowania** 19 cm
- **Waga brutto** 5.15 kg
- **Obszary zastosowania** budownictwo
- **Wydajność** 0,05 - 0,2 kg/m<sup>2</sup>
- **Maksymalna wydajność z opakowania** 25 m<sup>2</sup>
- **Temperatura pracy** 5 - 25°C
- **Metoda aplikacji** pędzel lub wałek
- **Czas schnięcia** ok. 2 h
- **EAN** 5905400520026
- **Marka** Atlas
- **Okres przechowywania** okres przydatności do użycia emulsji wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu
- **Informacje dodatkowe** podłoża gipsowe przed malowaniem należy zagruntować, stosując się do zaleceń producenta farby
- **Nr referencyjny** UG-05-MC

## Parametry

Marka	Atlas
Kod produktu	atlasuni5

**EAN** 5905400520026

**Stan** Nowy