



# Basen stelażowy Bestway 488x122 cm Steel Pro Max 5612Z

Indeks: **182253** Producent: **BESTWAY** Kod producenta: **5612Z**

**Cena: 2,394.20 zł**

## Opis

### Basen stelażowy Bestway 488x122 cm Steel Pro Max 5612Z

Ściany basenu są zbudowane z DuraPlus™, materiału wzmocnionego rdzeniem z siatki poliestrowej i dwóch warstw PVC o dużej grubości, co zapewnia doskonałą wytrzymałość i trwałość FrameLink System™ - specjalnie zaprojektowane trójniki zapobiegają korozji na łączeniu metal-metal Realistyczny, pryzmatyczny wzór zapewnia niecce basenu piękny nadruk, który dodaje intensywnego, niebieskiego koloru wodzie. Łatwy 20 minutowy montaż, 3 osoby Okrągły kształt oznacza łatwy montaż, zwiększoną stabilność i mniej marnowanej przestrzeni. Wbudowany zawór spustowy z kontrolą przepływu łączy się z węzłem ogrodowym (z dołączonym adapterem), aby łatwo spuścić wodę Pojemność wody (90%): 19 480 l Podwodne łatki naprawcze Basen jest wyposażony w złącza zapewniające kompatybilność z pompami filtrującymi Flowclear™ Zawartość: jeden basen, pompa filtrująca (nr 58389), drabinka zabezpieczająca (nr 58331), przykrycie basenu (nr 58249), kompatybilne z wkładem typu III (nr 58012)

- **Pojemność (w m<sup>3</sup>)** 19.48
- **Typ filtra** Na wkłady
- **Materiał wykonania** PVC
- **Materiał wykonania konstrukcji** Stal
- **Wysokość (w cm)** 122
- **Szerokość całkowita (w m)** 4.88
- **Długość całkowita (w m)** 4.88
- **Wysokość całkowita (w m)** 1.22
- **Głębokość wody (w m)** 1.1
- **Szerokość wewnętrzna (w m)** 4.82
- **Długość wewnętrzna (w m)** 4.82
- **Moc pompy (w W)** 86
- **Akcesoria w komplecie** Pompa filtrująca (nr 58389), drabinka zabezpieczająca (nr 58331), przykrycie basenu (nr 58249), kompatybilne z wkładem typu III (nr 58012)
- **Zawartość zestawu** Jeden basen, pompa filtrująca (nr 58389), drabinka zabezpieczająca (nr 58331), przykrycie basenu (nr 58249), kompatybilne z wkładem typu III (nr 58012)
- **Drabinka w zestawie** Tak
- **Kolor od strony wewnętrznej** Niebieski
- **Kolor od strony zewnętrznej** Szary
- **Kształt** Okrągły
- **Odporność na promienie UV** Tak
- **Szacowany czas montażu** 30 min.
- **Zalecenia dotyczące stosowania** Basen należy rozstawić na idealnie płaskiej powierzchni, usuwając wcześniej wszelkie zanieczyszczenia i gruz, które mogłyby uszkodzić dno. Piaszczysta lub pochyła powierzchnia nie jest stabilna i może wywierać nacisk na spodnią część basenu. Można użyć odrobiny piasku, żeby wypoziomować nierówny grunt. Podczas zimy zalecane jest zmontowanie i przechowywanie basenu w suchym i zadaszonym miejscu, najlepiej w

opakowaniu ochronnym. Niskie temperatury i czynniki atmosferyczne mogą uszkodzić płaszcz basenu i przyczynić się do zniszczenia plastikowych elementów. Utrzymanie basenu w czystości jest niezbędne, aby uniknąć pogorszenia stanu i zawsze utrzymywać wodę w czystości. Aby to zrobić, należy użyć następujących produktów: chlor i anty algi. Należy wyposażyć się w tester pH do codziennych kontroli, aby sprawdzić, czy pH mieści się w zalecanych wartościach oraz - jeśli to konieczne - użyć odpowiednich płynów regulacyjnych.

- **Model produktu** 5612Z: STEEL PRO MAX POOL
- **Waga** 64.332
- **Marka handlowa** BESTWAY
- **Gwarancja (w latach)** 2

## Parametry

<b>Długość</b>	488
<b>Szerokość</b>	488
<b>Wysokość</b>	122
<b>Marka</b>	Bestway
<b>Kod producenta</b>	9278
<b>Rodzaj</b>	stelażowy
<b>Kształt</b>	okrągły
<b>Pojemność</b>	19480
<b>Seria</b>	basen
<b>EAN</b>	6942138983388
<b>Stan</b>	Nowy