



Bateria Essence jednouchwytyowa do obsługi dwóch wyjść wody, hard graphite, montaż ścienny podtynkowy, głowica ceramiczna 46 mm, metalowa rozeta, metalowa dźwignia

Indeks: 237714 Producent: GROHE Kod producenta: 24058A01

Cena: **1,191.96 zł**

Opis

Bateria Essence jednouchwytyowa do obsługi dwóch wyjść wody, hard graphite, montaż ścienny podtynkowy, głowica ceramiczna 46 mm, metalowa rozeta, metalowa dźwignia

Producent: Grohe

Do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno): GROHE Rapido SmartBox (35 600 000/35 604 000) GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm GROHE StarLight powłoka chromowana GROHE FastFixation rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania) metalowa rozeta ścienna, regulacja 6° metalowa dźwignia automatyczny przełącznik: wanna/ prysznic wydajność przepływu: wyjście: B = 27 l/min, wyjście: C = 27 l/min element montażowy zamawiany osobno Technologia GROHE SilkMove – precyzyjne sterowanie baterią i trwałość obliczona na lata Szybki sposób montażu ściennego

- **Akcent kolorystyczny** Nie dotyczy
- **Długość wylewki** 0 mm
- **Do natrysku** tak
- **Do umywalki (do wbudowania w tylną ściankę umywalki)** nie
- **Do umywalki (podtynkowy)** nie
- **Do wanny (bateria stojąca)** nie
- **Do wanny (bateria ścienna)** tak
- **Do zlewu kuchennego** nie
- **Dostępny zestaw rozszerzający** nie
- **Funkcja oszczędzania wody** nie
- **Grupa akustyczna wg DIN-52 218** Grupa I, =20 dB(A)
- **Klasa przepływu** C
- **Kolor podstawowy** Inne
- **Liczba otworów do baterii** 1 otwór
- **Liczba uchwytów** 1 uchwyt
- **Liczba wyjść** 2
- **Maks. przepływ (dla 300 kPa)** 27 l/s
- **Maks. przepływ (przy 300 kPa)** 27
- **Maksymalna temperatura przepływu** 70 °C
- **Materiał elementu natynkowego** Mosiądz
- **Mechanizm zamykający** Głowica ceramiczna

- **Model Element natynkowy**
- **Ogranicznik temperatury** nie
- **Połączenie zasilające** Nie dotyczy
- **Przystosowany do funkcję oszczędzania ciepłej wody** nie
- **Przystosowany do ograniczenia temperatury** tak
- **Rozmiar połączenia zasilającego** Nie dotyczy
- **Termostatyczny** nie
- **Wykończenie powierzchni elementu natynkowego** Inne
- **Z elementem mocującym do montażu ściennego** tak
- **Z funkcją oszczędzania ciepłej wody** nie
- **Z rozdzielaczem** tak
- **Z wylewką** nie
- **Z zestawem natryskowym** nie
- **Zabezpieczenie powierzchni elementu natynkowego** Inne
- **Zabezpieczenie przed cofaniem** zgodne z EN 1717 EB
- **Zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym** zgodne z EN 1717 EB
- **Zakres głębokości wbudowania** 0
- **Ze stałą deszczownicą** nie

Parametry

Stan

Nowy