



Bateria termostatyczna Hansgrohe ShowerSelect do 2 odbiorników z Fixfit i Porter, montaż podtynkowy, element zewnętrzny 15765000

Indeks: 475430 Producent: HANSGROHE Kod producenta: 15765000

Cena: **3,047.52 zł**

Opis

Bateria termostatyczna Hansgrohe ShowerSelect do 2 odbiorników z Fixfit i Porter, montaż podtynkowy, element zewnętrzny 15765000

Producent: Hansgrohe

Bateria termostatyczna Hansgrohe ShowerSelect to produkt, który z pewnością przypadnie do gustu osobom ceniącym sobie wysoką jakość oraz funkcjonalność. Jest to urządzenie przeznaczone do montażu podtynkowego i umożliwiające sterowanie dwoma odbiornikami wody. Element zewnętrzny baterii wykonany jest w kolorze chromowym, co nadaje mu eleganckiego i nowoczesnego wyglądu. Jedną z najważniejszych cech baterii termostatycznej Hansgrohe ShowerSelect jest jej funkcja termostatyczna. Dzięki niej użytkownik może precyzyjnie ustawić temperaturę wody, która będzie utrzymywana na stałym poziomie przez cały czas korzystania z prysznica lub wanna. Taka regulacja zapewnia komfortowe i bezpieczne korzystanie z urządzenia - unika się nagłych zmian temperatury, które mogłyby spowodować poparzenia poparzenia skóry. Bateria ta została również wyposażona w system Select pozwalający na łatwe przełączanie między różnymi rodzajami strumienia wody (np. deszczowy czy masujący). Użytkownik może swobodnie dostosować tryb natrysku do swoich preferencji oraz potrzeb danego momentu. Warto także wspomnieć o możliwościach konfiguracji tej baterii - można ją zestawić zarówno ze standardowymi elementami sanitarnymi jak i bardziej zaawansowanymi rozwiązaniami, takimi jak Fixfit czy Porter. Dzięki temu użytkownik ma większą swobodę w doborze pozostałych elementów wyposażenia łazienki. Bateria termostatyczna Hansgrohe ShowerSelect to produkt o wysokiej jakości wykonania i funkcjonalności. Pozwala na precyzyjne sterowanie temperaturą oraz rodzajem strumienia wody podczas korzystania z prysznica lub wanna. Jest to idealny wybór dla osób ceniących sobie komfortowe i bezpieczne korzystanie z urządzeń sanitarnych oraz nowoczesny design. Technologia Select - wybór odbiornika za pomocą przycisku.

- Akcent kolorystyczny Chrom (matowy)
- Blokada temperatury (38°C) nie
- Certyfikat KIWA tak
- Do natrysku tak
- Do umywalki (do wbudowania w tylną ściankę umywalki) nie
- Do umywalki (podtynkowy) nie
- Do wanny (bateria stojąca) nie
- Do wanny (bateria ścienna) tak
- Do zlewu kuchennego nie
- Dostępny zestaw rozszerzający tak
- Funkcja oszczędzania wody nie

- Grupa akustyczna wg DIN-52 218 Grupa I, <=20 dB(A)
- Hot water saving function retrofittable nie
- Klasa przepływu B
- Kolor podstawowy Chrom
- Korpus antyoparzeniowy nie
- Liczba wyjść 2
- Maks. przepływ (przy 300 kPa) 29 l/min
- Materiał baterii Mosiądz
- Materiał elementu natynkowego Inne
- Mechanizm zamykający Inne
- Obróbka powierzchni Polerowanie
- Ogranicznik temperatury tak
- Połączenie zasilające Inne
- Przystosowany do funkcję oszczędzania ciepłej wody nie
- Przystosowany do ograniczenia temperatury tak
- Sposób montażu Ściana
- Temperature limit retrofittable tak
- Termostatyczny tak
- Wykończenie powierzchni elementu natynkowego Polerowanie
- Z elementem mocującym do montażu ściennego nie
- Z funkcją oszczędzania ciepłej wody nie
- Z kompensacją ciśnienia nie
- Z rozdzielaczem nie
- Z uchwytami tak
- Z wylewką nie
- Z zestawem natryskowym nie
- Zabezpieczenie powierzchni Chromowanie
- Zabezpieczenie powierzchni elementu natynkowego Chromowanie
- Ze stałą deszczownicą nie
- Ze złączami nie

Parametry

Stan

Nowy