



Bezpieczne obuwie robocze r. 46 82-127 NEO TOOLS

Indeks: 279346 Producent: NEO TOOLS

Cena: 307.96 zł

Opis

Bezpieczne obuwie robocze r. 46 82-127 NEO TOOLS

Nubukowe trzewiki robocze to produkt należący do kategorii obuwia bezpiecznego S3 SRC wg. normy EN ISO 20345. Trzewiki NEO (82-127) przeznaczone są do ochrony stóp użytkownika przed urazami, które mogą powstawać w czasie wypadków, wyposażone są w kompozytowe podnoski zaprojektowane tak, aby zapewniały ochronę przed uderzeniami z energią równą 200J i przed ściskaniem równym co najmniej 15kN, antypoślizgową, odporną na ścieranie podeszwę z systemem absorbującym wstrząsy, oleje, benzynę i inne rozpuszczalniki organiczne, odporną na poślizg na podłożu ceramicznym pokrytym roztworem laurylosiarczanu sodu (SLS) i na podłożu ze stali pokrytym glicerolem. Obuwie posiada zintegrowaną wkładkę antyprzebiciową, zabezpieczającą przed przebiciem od podłoża oraz wkładkę antyelektrostatyczną. Ich wodoodporność podnosi komfort pracy w trudnych warunkach. Zalecane na stanowiska pracy, w magazynach, na budowach, zakładach mechanicznych oraz wszędzie tam gdzie zachodzi wymóg stosowania obuwia bezpiecznego w swej klasie ochrony. Wyrób został poddany ocenie zgodności i spełnia standardy obowiązujące na terenie Unii Europejskiej.

- **Rozmiar** 46
- **Zastosowanie produktu** Ochrona
- **Norma** EN 20345
- **Podeszwa wytrzymała na przebicie** Tak
- **Nieprzemakalny** Nie
- **Końcówka zabezpieczająca przed zmiążdżeniem** Tak
- **Materiał komory na palce (zabezpieczenie przed zmiążdżeniem)** Włókno szklane
- **Wytrzymałość na ściskanie (w kJ)** 0.2
- **Materiał główny** Skóra
- **Podeszwa** Podeszwa: z wtryskiwanego poliuretanu. Podwójna gęstość. Podeszwa odporna na przebicie z nasadką ochronną odporną na uderzenia.
- **Zamknięcie** Sznurówka
- **Zalety produktu** Trzewiki robocze S3 SRC, bez elementów metalowych, rozmiar 46, nubukowe, wodoodporne, antypoślizgowa podeszwa z systemem absorbującym wstrząsy, odporna na ścieranie, oleje, benzynę i inne rozpuszczalniki organiczne, podnosek kompozytowy wytrzymały na uderzenie do 200J, kompozytowa wkładka antyprzebiciowa, wkładka antyelektrostatyczna, but wykonany w kategorii S3 SRC (SRC- odporność na poślizg na podłożu ceramicznym pokrytym roztworem laurylosiarczanu sodu (SLS) i na podłożu ze stali pokrytym glicerolem), certyfikat CE
- **Marka handlowa** NEO TOOLS
- **Waga (w kg)** 1.59
- **Gwarancja (w latach)** 2
- **Kod PKWiU** 15.20.13.0
- **Kod EAN** 5907558428766
- **Numer referencyjny** 82778529

Parametry

Stan

Nowy

Zdjęcia

