

Bezprzewodowy regulator pokojowy biały

Indeks: 263380 Producent: TECH STEROWNIKI Kod producenta: WG.11.0293

Cena: **190.21 zł**

Opis

Bezprzewodowy regulator pokojowy biały

Producent: TECH STEROWNIKI

Opis bezprzewodowego regulatora pokojowego R-8b Regulator pokojowy R-8b został stworzony do działania razem z listwą L-8. Regulatory pokojowe R-8b instaluje się w poszczególnych strefach grzewczych w celu przekazywania informacji o bieżącej temperaturze do listwy, która na tej podstawie zarządza zaworami termostatycznymi (otwierając je, gdy pomieszczenie jest niedogrzone i zamykając po osiągnięciu temperatury zadanej w pomieszczeniu). Aktualna temperatura jest na bieżąco wyświetlana na wyświetlaczu. Można również zmienić temperaturę zadaną w strefie na stałe lub z ograniczeniem czasowym z poziomu czujnika. Opiswany regulator w wersji białej. Funkcje regulatora: Sterowanie temperaturą pokojową Czasowy program ogrzewania Zasilanie: 2xAAA 1,5V Wyświetlacz dedykowany LCD, bez podświetlenia Funkcje dodatkowe: Sterowanie tygodniowe Opóźnienie czasowe od 1h Opóźnienie czasowe do 24h Stała temperatura Dane techniczne bezprzewodowego regulatora pokojowego R-8b: Zakres nastaw temp. pokojowej: 5-35°C Napięcie zasilania: baterie 2xAAA 1,5V Błąd pomiaru: +/-0,5°C Częstotliwość pracy: 868MHz

Specyfikacja:

- System magistralny KNX Tak
- System magistralny KNX z transmisją radiową Tak
- System magistralny Funkbus (radiowy) Tak
- System magistralny LON Tak
- System magistralny Powernet Tak
- Inne systemy magistralne Inne
- Komunikacja bezprzewodowa dwukierunkowa Tak
- Konfiguracja elementów Element sterowania
- Sposób montażu Montaż natynkowy
- Z obsługą lokalną Tak
- Z zabezpieczeniem przed kradzieżą/demontażem Tak
- Ze wskaźnikiem LED Tak
- Z wyświetlaczem Tak
- Materiał Tworzywo sztuczne
- Gatunek materiału Tworzywo termoplastyczne
- Zabezpieczenie powierzchni Stan surowy
- Wykończenie powierzchni Matowy
- Kolor Biały
- Przezroczysty Tak
- Ręczna nastawa wartości zadanej Tak
- Przycisk obecności Tak
- Możliwa praca równoległa Tak
- Ze złączem magistrali Tak
- Min. głębokość puszki montażowej 0 mm

Parametry

Stan

Nowy