

# Bezprzewodowy sterownik zaworów termostatycznych (8 sekcji) grzanie/chłodzenie L-8e

Indeks: 263402 Producent: TECH STEROWNIKI Kod producenta: WG.20.0078

Cena: **1,149.36 zł**

## Opis

### Bezprzewodowy sterownik zaworów termostatycznych (8 sekcji) grzanie/chłodzenie L-8e

Producent: TECH STEROWNIKI

Opis bezprzewodowego sterownika zaworów termostatycznych L-8e Sterownik L-8E jest bezprzewodowym urządzeniem do sterowania zaworami termostatycznymi, które umożliwia zarządzanie systemem ogrzewania podłogowego i grzejnikowego. Listwa L-8e może sprawnie zarządzać siłownikami termoelektrycznymi na zaworach i bezprzewodowymi siłownikami STT-868 lub STT-869. Jak to działa? Sterownik przeznaczony jest do obsługi zaworów przewodowo i bezprzewodowo za pośrednictwem sygnału radiowego. Dzięki kompletnemu systemowi możliwe jest zapewnienie wygodnej temperatury w 8 strefach grzewczych. Przy pomocy bezprzewodowych regulatorów pokojowych oraz czujników temperatury, sterownik L-8e umożliwia obsługę maksymalnie 50 siłowników termoelektrycznych za pomocą 22 wyjść. Zdalne sterowanie Listwa L-8 jest kompatybilna z modułem internetowym ST-505 oraz z WiFi RS. Moduł internetowy WiFi RS – korzysta z łączności bezprzewodowej, a ST-505 wymaga podłączenia do routera internetowego za pomocą kabla sieciowego RJ45. Tryby pracy urządzenia Istnieją cztery różne tryby pracy urządzenia, z których można wybrać jeden: Tryb normalny Tryb urlopowy Tryb ekonomiczny Tryb komfortowy Tygodniowe harmonogramy pracy zarówno dla grzania, jak i dla chłodzenia Aby zaoszczędzić czas, użytkownik może zdefiniować poziom temperatury, jaki ma być utrzymany w poszczególnych strefach lub we wszystkich strefach jednocześnie. Łatwy w montażu i wygodny w obsłudze Sterownik L-8 jest przeznaczony do montażu natynkowego. Można go zamontować na szynie DIN. Dzięki dużemu i czytelnemu wyświetlaczowi użytkownik szybko może sprawdzić poziom temperatury oraz zobaczyć inne ważne parametry. Dlaczego L-8e? Możliwość zarządzania ogrzewaniem grzejnikowym i podłogowym z poziomu jednego systemu Możliwe jest wygodne edytowanie parametrów pracy w 8 pomieszczeniach Duży wybór kompatybilnych urządzeń Widoczna oszczędność zużycia energii Dzięki modułowi internetowemu możliwe jest zdalne sterowanie urządzeniem Dane techniczne bezprzewodowego sterownika zaworów termostatycznych L-8e: Napięcie zasilania: 230V+/-10%/50HZ Maks. pobór mocy: 6W Temperatura otoczenia: 5÷50°C Maks. obciążenie wyjść napięciowych 1-8: 0,3A Maks. obciążenie wyjścia pompy: 0,5A

### Specyfikacja:

- **Napięcie zasilania** 230 V
- **Napięcie wyjściowe** 230 V
- **Liczba kanałów/stref** 8
- **Częstotliwość odbioru** 868 MHz
- **Ogrzewanie** Tak
- **Z wyłącznikiem czasowym** Tak
- **Z dodatkowym stykiem** Tak
- **Maksymalne napięcie na stykach** 230 V
- **Maksymalne obciążenie styków** 0.5 A
- **Stopień ochrony (IP)** Inne

## Parametry

**Stan**

Nowy