



BGS Diy 15216 | Zestaw kluczy nasadowych | napęd 6,3 mm (1/4") / 10 mm (3/8") / 12,5 mm (1/2") | 216 szt.

Indeks: **235387** Producent: **Kraftmann** Kod producenta: **15216**

Cena: 972.01 zł

Opis

BGS Diy 15216 | Zestaw kluczy nasadowych | napęd 6,3 mm (1/4") / 10 mm (3/8") / 12,5 mm (1/2") | 216 szt.

Producent: Kraftmann

Zestaw kluczy nasadowych BGS DIY 15216 to profesjonalne narzędzie, które z powodzeniem sprawdzi się w każdej domowej warsztacie. W skład zestawu wchodzi aż 216 kluczy nasadowych z napędami 6,3 mm (1/4"), 10 mm (3/8") i 12,5 mm (1/2"), które są wykonane ze stali chromowo-wanadowej o polerowanej powierzchni. Klucze posiadają profil odbioru napędu Pro Torque (sześciokąt), co pozwala na precyzyjną pracę i optymalne przekazywanie momentu obrotowego.

Zestaw zawiera szeroki wybór kluczy płaskich, imbusowych, a także nasadek klucza, kluczy nasadowych do felg o wgłębionym profilu, nasadek klucza profilu E, nasadek klucza do bitów, adapterów i przedłużek trzpieni, przegubów Cardana, kluczy do świec zapłonowych i grzechotek przełączalnych. Wszystkie narzędzia mieści się w solidnej skrzynce, która ułatwia przechowywanie i transport zestawu.

Ten komplet kluczy nasadowych marki BGS DIY 15216 to narzędzie wysokiej jakości, które pozwoli Ci na wykonywanie napraw samochodowych i motocyklowych oraz prac domowych z profesjonalizmem i precyzją. Zestaw ten jest wyjątkowo funkcjonalny i zapewnia szeroki wachlarz zastosowań. Dzięki niemu Twoje prace naprawcze będą wykonywane szybko, sprawnie i bezproblemowo.

- wykonany ze stali chromowo-wanadowej | uszlachetnienie powierzchni: chromowana, matowa | profil odbioru napędu: Pro Torque (sześciokąt)
- 12 x klucz płasko-oczkowy 8 - 19 | 7 kluczy imbusowych do gniazd sześciokątnych 1,2 - 5 mm | | napęd 8 mm (5/16") : 30 bitów, długość 38 mm
- napęd 12,5 mm (1/2"): grzechotka przełączalna | przedłużka trzpień czworokątny / gniazdo czworokątne 12,5 mm (1/2"), długość 125 mm | przedłużka trzpień czworokątny / gniazdo czworokątne 12,5 mm (1/2"), długość 250 mm | adapter uchwytu ślizgowego | przegub Cardana trzpień czworokątny/gniazdo | czworokątne 12,5 mm (1/2") | adapter 10 mm (3/8") - 12,5 mm (1/2") | 2 klucz do świec zapłonowych 16 - 21 mm | 14 nasadek klucza, 13 - 32 mm | 5 kluczy nasadowych do felg o wgłębionym profilu, 16 - 17 - 19 - 21 - 22 mm | 3 nasadki klucza, profil E E20 - E22 - E24 | nasadki do bitów, profil T (do Torx) T70 | nasadki do bitów , gniazdo sześciokątne 14 mm
- napęd 10 mm (3/8"): grzechotka przełączalna | przedłużka trzpień czworokątny / gniazdo czworokątne 10 mm (3/8"), długość 125 mm | klucz do świec zapłonowych 18 mm | adapter uchwytu ślizgowego | przegub Cardana trzpień czworokątny/gniazdo czworokątne 10 mm (3/8") | 10 nasadek klucza, 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm | 6 kluczy nasadowych do felg o wgłębionym profilu, 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 mm | 7 nasadek klucza, profil E E10 - E11 - E12 - E14 - E16 - E18 mm

- napęd 6,3 mm (1/4"): grzechotka przełączalna | adapter uchwytu ślizgowego | przedłużka trzpień czworokątny / gniazdo czworokątne 6,3 mm (1/4"), długość 50 mm | przedłużka trzpień czworokątny / gniazdo czworokątne 6,3 mm (1/4"), długość 100 mm | 13 nasadek klucza, 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm | 7 kluczy nasadowych do felg o wgłębionym profilu, 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 mm | 5 nasadek klucza, profil E E4 - E5 - E6 - E7 - E8 | 30 nasadek do bitów z pasującą rękojeścią obrotową | adapter do bitów | 44 bity | 1 uchwyt do bitów
- **system miar:** Metric
- **rodzaj wtyczki zasilającej:** no_plug
- **waga przedmiotu:** 11.08 kilograms
- **Liczba części:** 1
- **marka:** BGS Do it yourself
- **ogólne słowo kluczowe:** Skrzynka z grzechotką; skrzynka z grzechotką
- **rodzaj wykończenia:** Polerowany
- **rozmiar:** Size
- **numer części:** 15216
- **kolor:** kolor
- **waga opakowania przedmiotu:** 11.27 kilograms
- **układ napędowy:** Torx
- **producent:** Kraftmann
- **numer modelu:** 15216
- **nazwa przedmiotu:** BGS Diy 15216 | Zestaw kluczy nasadowych | napęd 6,3 mm (1/4") / 10 mm (3/8") / 12,5 mm (1/2") | 216 szt.
- **materiał:** Stal chromowo-wanadowa

Parametry

Stan

Nowy

Zdjęcia



