



Blok dystrybucyjny czteropolowy TD 80/100A

Indeks: **907136** Producent: **Eriflex** Kod producenta: **563920**

Cena: **102.31 zł**

Opis

Blok dystrybucyjny czteropolowy TD 80/100A

Producent: Eriflex

Blok dystrybucyjny – niezawodne połączenie i bezpieczeństwo Blok dystrybucyjny czteropolowy TD 80/100A to solidne rozwiązanie do rozdzielania energii elektrycznej, zaprojektowane zarówno z myślą o profesjonalnych instalatorach, jak i użytkownikach końcowych. Wykonany z wysokiej jakości tworzywa termoplastycznego i mosiądzu, zapewnia trwałość i niezawodność w wymagających warunkach. Przezroczysta osłona ochronna i ekrany izolacyjne ułatwiają wizualną kontrolę połączeń, a możliwość montażu na szynie DIN lub płycie metalowej zapewnia elastyczność podczas instalacji. Konstrukcja i parametry użytkowania Blok TD 80/100A został zaprojektowany z myślą o bezpieczeństwie i łatwości użytkowania. Wytrzymuje prąd znamionowy do 100A (IEC), a w przypadku krótkotrwałych przeciążeń – aż 4.5kA przez 1 sekundę. Maksymalny prąd szczytowy zwarciovowy wynosi 20kA. Zastosowanie tworzywa bezhalogenowego oraz zgodność z normą UL94V-0 gwarantują ograniczoną palność materiału, co podnosi poziom bezpieczeństwa instalacji. Blok ten jest również zgodny z normą IEC 60947-7-1 oraz EN 45545 (klasyfikacja HL3 dla R23 i HL2 dla R22), co potwierdza jego przydatność w aplikacjach wymagających wysokich standardów bezpieczeństwa, np. w transporcie kolejowym. Elastyczność połączeń i montażu Blok dystrybucyjny oferuje szeroki zakres możliwości podłączenia przewodów. Po stronie linii można podłączyć przewody o przekroju od 10 do 25 mm², natomiast po stronie odpływowej dostępne są trzy połączenia dla przewodów 1,5 - 4 mm² oraz trzy dla przewodów 2,5 - 6 mm². Taka konfiguracja pozwala na dopasowanie bloku do różnych potrzeb instalacyjnych. Kompaktowe wymiary (64 x 90 x 50 mm) oraz niska waga (0.21 kg) ułatwiają montaż nawet w ciasnych przestrzeniach. Możliwość montażu na szynie DIN lub bezpośrednio na płycie metalowej dodatkowo zwiększa elastyczność zastosowania.

- Z pokrywą do plombowania nie

Parametry

Stan

Nowy