

Blok rozdzielczy dystrybucyjny SDB 100 Al/Cu 80010 SIMBLOCK, szary

Indeks: **908997** Producent: **SIMET** Kod producenta: **81601002**

Cena: **54.27 zł**

Opis

Blok rozdzielczy dystrybucyjny SDB 100 Al/Cu 80010 SIMBLOCK, szary

Producent: Simet

Blok rozdzielczy – niezawodne połączenie w instalacjach Al/Cu Blok rozdzielczy dystrybucyjny SDB 100 SIMBLOCK to element przeznaczony do bezpiecznego i efektywnego rozdziału energii elektrycznej. Konstrukcja tego bloku pozwala na łączenie przewodów aluminiowych i miedzianych, co jest szczególnie przydatne w instalacjach, gdzie występują różne rodzaje przewodów. SDB 100 znajduje zastosowanie zarówno w budownictwie mieszkaniowym i komercyjnym, jak i w bardziej wymagających aplikacjach przemysłowych. Montaż odbywa się na standardowej szynie TS 35, co zapewnia łatwość integracji z istniejącymi systemami. Uniwersalność i zakres połączeń Blok SDB 100 charakteryzuje się szerokim zakresem dopuszczalnych przekrojów przewodów. Pozwala na podłączenie przewodów sztywnych o przekroju do 25 mm² oraz przewodów giętkich do 16 mm² po stronie wejściowej. Na wyjściu możliwe jest podłączenie przewodów sztywnych o przekroju do 16 mm² (2 sztuki) lub 10 mm² (3 sztuki), a także przewodów giętkich do 10 mm² (2 sztuki) lub 6 mm² (3 sztuki). Taka elastyczność sprawia, że blok ten może być wykorzystywany w różnorodnych instalacjach elektrycznych, dostosowując się do specyficznych potrzeb danego projektu. Napięcie znamionowe AC/DC wynosi 1000V / 1000V, co gwarantuje bezpieczeństwo użytkowania w różnych warunkach. Konstrukcja i korzyści dla instalatora Blok SDB 100 został zaprojektowany z myślą o wygodzie instalatorów. Kompaktowe wymiary i możliwość montażu na szynie TS 35 ułatwiają szybki i precyzyjny montaż. Wykonanie z wysokiej jakości materiałów zapewnia trwałość i niezawodność połączeń, minimalizując ryzyko awarii i przestojów. Dodatkowo, możliwość tworzenia sekcji poprzez połączenie bloków obok siebie zwiększa funkcjonalność i elastyczność systemu. Rdzeń wykonany z mosiądzu przystosowany jest do pracy o napięciu 1000 V AC/ 1500 V DC, co jest szczególnie istotne w miejscach o większym obciążeniu sieci. Dzięki temu instalator może mieć pewność, że połączenia są bezpieczne i spełniają wszystkie wymagane normy. AC / DC

Parametry

Stan

Nowy