Bloki mostków trójfazowych B3.1/3-PKZ0

Indeks: **908052** Producent: **EATON** Kod producenta: **044946**

Cena: **90.39 zł**

Opis

Bloki mostków trójfazowych B3.1/3-PKZ0

Producent: Eaton

Solidny blok mostków trójfazowych do bezpiecznego zasilania Blok mostków trójfazowych B3.1/3-PKZ0 to niezawodne rozwiązanie do łączenia i zasilania urządzeń trójfazowych. Zaprojektowany do współpracy z wyłącznikami PKZM0, zapewnia bezpieczne i efektywne rozprowadzanie energii w instalacjach elektrycznych. Jego konstrukcja gwarantuje stabilne połączenie oraz ochronę przed przypadkowym dotknięciem przewodów pod napięciem. Budowa i zastosowanie Wykonany z wysokiej jakości materiałów, blok mostków charakteryzuje się trwałością i odpornością na warunki środowiskowe. Przeznaczony jest do montażu na szynie TH35, a jego szerokość 8.5 modułów pozwala na optymalne wykorzystanie przestrzeni w rozdzielnicy. Zastosowanie widełkowych zacisków połączeniowych ułatwia szybki i pewny montaż przewodów. Blok ten jest idealny do budowy rozdzielnic, szaf sterowniczych oraz innych instalacji elektrycznych wymagających niezawodnego połączenia fazowego. Możliwość podłączenia do trzech urządzeń zwiększa jego funkcjonalność i elastyczność w projektowaniu systemów zasilania. Kluczowe cechy i korzyści Bezpieczeństwo: Zabezpieczenie przed dotknięciem zapewnia ochronę podczas eksploatacji i konserwacji instalacji. Trwałość: Wykonanie z wysokiej jakości materiałów gwarantuje długą żywotność i niezawodność działania. Kompatybilność: Przeznaczony do współpracy z wyłącznikami EATON serii PKZM0, co ułatwia dobór komponentów i zapewnia spójność systemu. Pojemność: Możliwość podłączenia do trzech urządzeń pozwala na efektywne wykorzystanie bloku mostków w różnych konfiguracjach instalacji. Wygoda montażu: Widełkowe zaciski połączeniowe umożliwiają szybki i pewny montaż przewodów bez konieczności stosowania dodatkowych narzędzi. Parametry: Przystosowany do pracy przy maksymalnym napięciu 690V oraz znamionowym prądzie ciągłym 63A, co czyni go odpowiednim dla większości aplikacji przemysłowych i komercyjnych. Odstępy: Wielkość odstępów wynosząca 54 mm zapewnia odpowiednią izolację pomiędzy poszczególnymi obwodami. Izolacja: Wbudowana izolacja zwiększa bezpieczeństwo użytkowania i minimalizuje ryzyko zwarć. Blok mostków B3.1/3-PKZ0 to solidny wybór dla profesjonalistów szukających niezawodnego rozwiązania do budowy bezpiecznych i efektywnych instalacji elektrycznych.

- **Długość** 155 mm
- **Do liczby urządzeń** 3
- **Do urządzeń z torem N** nie
- **Do urządzeń ze stykami pomocniczymi** nie
- **Kolor** Czarny
- **Liczba biegunów** 3
- **Liczba faz** 3
- **Liczba modułów** 0
- **Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue** 690 V
- **Możliwość przycięcia na wymiar** nie
- **Rodzaj połączenia elektrycznego** Widełkowe
- **Szerokość wyrażona liczbą modułów** 8.5
- **Wielkość odstępów** 54 mm
- **Z izolacją** tak

- **Znamionowe napięcie udarowe** 6 kV
- **Znamionowy prąd ciągły Iu** 63 A

Parametry

Stan	Nowy