



Brother TD2130NXX1 TD-2130N maszyna do etykiet

Indeks: **279764** Producent: **BROTHER** Kod producenta: **TD2130NXX1**

Cena: **998.72 zł**

Opis

BROTHER P-Touch TD-2130N labelprinter

Producent: BROTHER

Produkt:

- **Nazwa:** BROTHER P-Touch TD-2130N labelprinter
- **Opis:** Brother TD-2130N - Drukarka do etykiet - bezpośredni termiczny - wałek (6,3 cm) - 300 dpi - do 152.4 mm/sek - USB 2.0, LAN, szeregowe, host USB - przecinak
- **EAN:** 4977766719711
- **Gwarancja producenta:** 24 miesiące

Ogólne

- **Typ drukarki:** Drukarka do etykiet - bezpośredni termiczny - monochromatyczny

Drukarka

- **Technologia przyłączania:** Przewodowa
- **Interfejs:** USB 2.0, LAN, szeregowe, host USB
- **Maksymalna Rozdzielczość (B&W):** 300 dpi
- **Standardowe języki drukarki:** EPSON ESC/P, ZPL II, EPSON ESC/P Raster
- **Czcionki:** Brussels, Helsinki, San Diego, Letter Gothic Bold
- **Style i efekty:** Pogrubienie, lustro
- **Cechy:** Czujnik Black Mark, czujnik odstępu
- **Auto Cutter:** Tak
- **Kody paskowe:** Kod 93, Kod 39, UCC/EAN-128, kod QR, MaxiCode, Aztec Code, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, UPC-A, UPC-E, MicroPDF417, Codabar, Code 128, PDF417, Data Matrix, ITF, Truncated PDF417, kod Micro QR

RAM

- **Zainstalowana pamięć RAM (Maks.):** 6 MB

Obsługa nośników

- **Typy nośników:** Papier receptowy, paper tag, etykiety cięte, opaski na nadgarstek
- **Kompatybilne taśmy:** Taśma RD
- **Max rozmiar nośnika:** Wałek (6,3 cm)
- **Minimalny format nośnika (standardowo):** 19 mm
- **Maksymalny rozmiar nośnika (standardowo):** 63 mm
- **Rozmiary nośników:** Wałek (6,3 cm)
- **Maks. szerokość druku:** 56 mm
- **Maks. długość druku:** 1 m

- **Zakres grubości nośnika:** 0.058 mm - 0.279 mm
- **Maks.średnica zewnętrzna roli:** 127 mm
- **Średnica rdzenia roli:** 25.4 mm

Praca w sieci

- **Praca w sieci:** Serwer wydruków

Rozszerzenie / połączenie

- **Połączenia:** 1 x RS-232 - 9 pin D-Sub (DB-9) 1 x USB 2.0 - USB 4 pin Typ B 1 x LAN - RJ-45 1 x USB 2.0 - 4 pin USB Typ A

Różne

- **Dołączone przewody:** 1 x kabel USB

Zasilanie

- **Wymagana częstotliwość:** 50/60 Hz

Oprogramowanie / Wymagania systemowe

- **Dołączone oprogramowanie:** Sterownik
- **Wymagany system operacyjny:** Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2008, Windows 8, Microsoft Windows Server 2012

Gwarancja producenta

- **Obsługa i wsparcie:** Gwarancja ograniczona - 3 lata

Parametry środowiska

- **Minimalna temperatura pracy:** 5 °C
- **Maksymalna temperatura pracy:** 40 °C
- **Dopuszczalna wilgotność:** 20–80% (niekondensująca)

Wymiary i waga

- **Szerokość:** 11.1 cm
- **Głębokość:** 21.5 cm
- **Wysokość:** 17.2 cm
- **Waga:** 1.34 kg

Parametry

Stan	Nowy
------	------

Zdjęcia

