

Cyfrowy siłownik TA-SLIDER 160 I/O, 24 VAC/DC, 0(2)-10 VDC, 1m

Indeks: **909028** Producent: **Imi Ta** Kod producenta: **32222410411**

Cena: 1,000.03 zł

Opis

Cyfrowy siłownik TA-SLIDER 160 I/O, 24 VAC/DC, 0(2)-10 VDC, 1m

Producent: Imi Ta

Inteligentne sterowanie przepływem z TA-Slider 160 Ten cyfrowy siłownik proporcjonalny to rozwiązanie dla instalatorów i użytkowników poszukujących elastyczności i precyzji w regulacji hydraulicznej. TA-Slider 160, z siłą działania 160/200 N, oferuje szeroki zakres konfiguracji, pozwalając na dostosowanie parametrów bezpośrednio na miejscu instalacji. To nie tylko oszczędność czasu, ale i pewność, że system będzie pracował optymalnie. Konfiguracja i diagnostyka na wyciągnięcie ręki Siłownik wyróżnia się możliwością pełnej konfiguracji za pomocą smartfona i technologii Bluetooth, przy wykorzystaniu dedykowanego TA-Dongle (dostępny oddzielnie). Ponad 200 opcji konfiguracyjnych sygnałów wejściowych i wyjściowych, w tym wejście binarne i przekaźnik, pozwalają na precyzyjne dopasowanie do specyfiki instalacji. Szybka diagnostyka ułatwia identyfikację problemów – siłownik rejestruje ostatnie 10 błędów, co znacząco skraca czas naprawy. Elastyczność i oszczędność czasu TA-Slider 160 to nie tylko zaawansowane funkcje, ale także praktyczne rozwiązania dla instalatorów. Możliwość szybkiego kopiowania ustawień między siłownikami za pomocą TA-Dongle eliminuje potrzebę czasochłonnego konfigurowania każdego urządzenia osobno. Cyfrowo nastawialna funkcja zmiany systemu (CO) dodatkowo zwiększa wszechstronność zastosowania. Siłownik jest konfigurowalny zarówno jako siłownik push jak i pull. Szeroki zakres konfiguracji: ponad 200 opcji dostosowania parametrów do indywidualnych potrzeb. Łatwa diagnostyka: śledzenie ostatnich 10 błędów ułatwia lokalizację usterek. Szybkie kopiowanie ustawień: oszczędność czasu dzięki możliwości transferu konfiguracji między urządzeniami. Elastyczność: możliwość konfiguracji jako siłownik push lub change-over (CO). Proste sterowanie: regulacja skoku maksymalnego zaworu zapewnia precyzyjne sterowanie przepływem. Kompatybilność: zasilanie 24 VAC/DC oraz sygnał wejściowy 0(2)-10 VDC zapewniają szeroką kompatybilność z różnymi systemami sterowania. Długość kabla: 1 metr zapewnia wygodę montażu w różnych konfiguracjach instalacyjnych. Siłownik TA-Slider 160 to inwestycja w niezawodność i efektywność systemu grzewczego lub chłodniczego, która przekłada się na komfort użytkownika i łatwość serwisowania. Wygodna, niezawodna nastawaW pełni nastawialny przez smartfon dzięki technologii Bluetooth za pomocą TA-Dongle.Szeroki zakres konfiguracjiPonad 200 opcji konfiguracji sygnałów wejściowych i wyjściowych, wejście binarne, przekaźnik, charakterystyka i wiele innych parametrów, które mogą być konfigurowane.Łatwa diagnostykaŚledzenie ostatnich 10 błędów, aby umożliwić szybkie znajdowanie błędów systemowych.Szybkie kopiowanie ustawieńMożliwość kopiowania danego wariantu ustawień między siłownikami za pomocą TA-Dongle.

- **Automatyczne rozpoznanie skoku** tak
- **Beznapięciowe sprzężenie zwrotne** nie
- **Beznapięciowo zamknięty** nie
- **Bezpotencjałowy zestyk przełączający** nie
- **Czas cyklu pracy** 65 s
- **Długość kabla przyłączeniowego** 1 m
- **Długość skoku** 6.5 mm

- **Do armatury wentylacyjnej** nie
- **Do zaworów** tak
- **Głębokość** 102 mm
- **Maks. zużycie energii elektrycznej** 1.3 VA
- **Materiał obudowy** Tworzywo sztuczne
- **Napięcie zasilania** 24 V AC/DC
- **Obsługa ręczna** nie
- **Opcjonalne styki pomocnicze** tak
- **Regulacja modulacyjna** tak
- **Regulacja włącz/wyłącz** nie
- **Regulacja z podziałem zakresu** tak
- **Regulowany obszar roboczy** tak
- **Regulowany system sygnalizacyjny pozycji** tak
- **Rodzaj transmisji** Z przekładnią
- **Rodzaj złącza do zaworu** M30 x 1,5
- **Samoregulowana długość skoku** tak
- **Siła nacisku** 200 N
- **Stopień ochrony (IP)** IP54
- **Styki pomocnicze** tak
- **Styki przyłączeniowe** Brak
- **Sygnał sterujący** 0-10 V
- **System sygnalizacyjny pozycji** Inne
- **Szerokość** 45 mm
- **Temperatura otoczenia** 0 ... 50 °C
- **Wysokość** 68 mm
- **Z funkcją bezpieczeństwa** tak
- **Z kołnierzem górnym do bezpośredniego montażu wg ISO 5211** nie
- **Z mechanicznym wskaźnikiem pozycji** nie

Parametry

Stan

Nowy