

Cyfrowy siłownik TA-SLIDER 160 Plus, 24 VAC/DC, 0(2)-10 VDC, 1m

Indeks: **909026** Producent: **Imi Ta** Kod producenta: **32222410211**

Cena: 1,091.12 zł

Opis

Cyfrowy siłownik TA-SLIDER 160 Plus, 24 VAC/DC, 0(2)-10 VDC, 1m

Producent: Imi Ta

Nowoczesne sterowanie w Twoim systemie grzewczym – siłownik TA-SLIDER 160 Plus Ten cyfrowo konfigurowalny siłownik proporcjonalny to rozwiązanie dla instalatorów i użytkowników, którzy cenią sobie elastyczność i precyzję w regulacji systemów grzewczych. Model TA-Slider 160 Plus, zasilany napięciem 24 VAC/DC i wyposażony w sygnał sterujący 0(2)-10 VDC, oferuje szeroki zakres konfiguracji, pozwalając na optymalne dostosowanie do specyficznych potrzeb instalacji. Długość przewodu 1 metr zapewnia wygodę montażu. Wszechstronność i łatwość konfiguracji TA-Slider 160 Plus wyróżnia się możliwością pełnej konfiguracji za pomocą smartfona i technologii Bluetooth, wykorzystując dedykowany adapter TA-Dongle (dostępny oddzielnie). To oznacza, że parametry siłownika można dostosować w dowolnym momencie, bez konieczności demontażu czy skomplikowanych ustawień. Dostępnych jest ponad 200 opcji konfiguracyjnych sygnałów wejściowych i wyjściowych, w tym wejście binarne i przekaźnik, co pozwala na precyzyjne sterowanie zaworem i równoważenie systemu. Diagnostyka i serwis – szybko i efektywnie Siłownik TA-Slider 160 Plus ułatwia również diagnostykę i serwisowanie instalacji. Funkcja śledzenia ostatnich 10 błędów pozwala na szybkie zlokalizowanie problemów systemowych. Dodatkowo, możliwość kopiowania ustawień między siłownikami za pomocą TA-Dongle znacząco przyspiesza proces konfiguracji wielu urządzeń. To oszczędność czasu zarówno dla instalatora, jak i serwisu. Zastosowania: Systemy ogrzewania podłogowego Systemy grzewcze z zaworami termostatycznymi Instalacje z regulacją proporcjonalną Aplikacje wymagające precyzyjnego sterowania przepływem ciepła Modernizacja istniejących systemów grzewczych – łatwa wymiana starszych siłowników Konstrukcja i cechy charakterystyczne: Siłownik charakteryzuje się solidną konstrukcją zapewniającą niezawodne działanie w różnych warunkach pracy. Jego cyfrowa konfiguracja pozwala na elastyczne dostosowanie do specyfiki instalacji, a intuicyjna obsługa za pomocą smartfona znacznie upraszcza proces uruchomienia i serwisu. Szeroki zakres konfiguracji parametrów zapewnia optymalną wydajność systemu grzewczego. Wygodna, niezawodna nastawa W pełni nastawialny przez smartfon dzięki technologii Bluetooth za pomocą TA-Dongle. Szeroki zakres konfiguracji Ponad 200 opcji konfiguracji sygnałów wejściowych i wyjściowych, wejście binarne, przekaźnik, charakterystyka i wiele innych parametrów, które mogą być konfigurowane. Łatwa diagnostyka Śledzenie ostatnich 10 błędów, aby umożliwić szybkie znajdowanie błędów systemowych. Szybkie kopiowanie ustawień Możliwość kopiowania danego wariantu ustawień między siłownikami za pomocą TA-Dongle.

- **Automatyczne rozpoznanie skoku** tak
- **Beznapięciowe sprzężenie zwrotne** nie
- **Beznapięciowo zamknięty** nie
- **Bezpotencjałowy zestaw przełączający** tak
- **Czas cyklu pracy** 65 s
- **Długość kabla przyłączeniowego** 1 m
- **Długość skoku** 6.5 mm
- **Do armatury wentylacyjnej** nie

- **Do zaworów** tak
- **Głębokość** 102 mm
- **Maks. zużycie energii elektrycznej** 1.8 VA
- **Materiał obudowy** Tworzywo sztuczne
- **Napięcie zasilania** 24 V AC/DC
- **Obsługa ręczna** nie
- **Opcjonalne styki pomocnicze** tak
- **Regulacja modulacyjna** tak
- **Regulacja włącz/wyłącz** nie
- **Regulacja z podziałem zakresu** tak
- **Regulowany obszar roboczy** tak
- **Regulowany system sygnalizacyjny pozycji** tak
- **Rodzaj transmisji** Z przekładnią
- **Rodzaj złącza do zaworu** M30 x 1,5
- **Samoregulowana długość skoku** tak
- **Siła nacisku** 200 N
- **Stopień ochrony (IP)** IP54
- **Styki pomocnicze** tak
- **Styki przyłączeniowe** Brak
- **Sygnał sterujący** 0-10 V
- **System sygnalizacyjny pozycji** Inne
- **Szerokość** 45 mm
- **Temperatura otoczenia** 0 ... 50 °C
- **Wysokość** 77 mm
- **Z funkcją bezpieczeństwa** tak
- **Z kołnierzem górnym do bezpośredniego montażu wg ISO 5211** nie
- **Z mechanicznym wskaźnikiem pozycji** nie

Parametry

Stan

Nowy