



Czujnik dymu KID-2030-DSR

Indeks: 246737 Producent: KIDDE Kod producenta: KID-2030-DSR

Cena: **82.23 zł**

Opis

Czujnik dymu KID-2030-DSR

Producent: KIDDE

Właściwości

- Opis Optyczna czujka dymu 2030-DSR zasilana z wymiennej baterii 9V, została zaprojektowana w stylu minimalistycznym. Charakteryzuje się niewielkimi wymiarami i estetycznym wykonaniem. Posiada przycisk **TEST & HUSH** służący do sprawdzenia poprawności działania obwodów wewnętrznych czujki, a także do wyłączenia omyłkowo uruchomionego alarmu (np. w trakcie gotowania lub smażenia itp.). Dzięki funkcji wyciszenia jest rekomendowany do montażu w pobliżu kuchni lub łazienki. Zasilanie bateryjne umożliwia szybki i prosty montaż czujki w optymalnym miejscu w pomieszczeniu oraz zapewnia ciągłą ochronę także w przypadku zaniku napięcia zasilania w sieci. Czujka została wyposażona w blokadę uniemożliwiającą demontaż urządzenia przez dzieci lub osoby postronne. 2030-DSR posiada certyfikat potwierdzający spełnienie wymagań polskiej normy PN-EN14604:2006P (EN14604:2005) dla domowych czujek dymu. Zgodność z ww. normą została potwierdzona przez niezależną jednostkę badawczą TÜV Rheinland. Zalecane miejsca montażu: pokój dzienny, salon, jadalnia, sypialna, korytarz, kotłownia, piwnica, w pobliżu pomieszczeń kuchennych, łazienek oraz w wysokich pomieszczeniach, w których dostęp do czujki może być utrudniony. Zalety: Wysokiej jakości sensor optyczny Kidde zapewniający długotrwałą i bezproblemową pracę czujki Głośna sygnalizacja alarmowa Przycisk Test & Hush do kontroli i obsługi urządzenia Funkcja umożliwiająca wyciszenie sygnału alarmowego Zasilanie bateryjne zapewniające ochronę również przy zaniku napięcia zasilania Sygnalizacja niskiego napięcia zasilania Blokada uniemożliwiająca montaż czujki bez prawidłowo zainstalowanej baterii Prosty sposób montażu i obsługi Niewielkie wymiary, niska waga oraz estetyczna i wytrzymała obudowa Zgodność z normą PN-EN 14604:2006 (EN14604:2005) potwierdzona przez niezależną, notyfikowaną jednostkę badawczą TÜV Rheinland 3 lata gwarancji
- Czujnik Dymu
- Alarm Świetlny
- Alarm Dźwiękowy
- Zakres częstotliwości Akustyczna syrena o sile 85 dB w odległości 3m
- Technologie **technologia optyczna**
- Funkcje specjalne Przycisk Test & Hush do kontroli i obsługi urządzenia Funkcja umożliwiająca wyciszenie sygnału alarmowego Sygnalizacja niskiego napięcia zasilania Blokada uniemożliwiająca montaż czujki bez prawidłowo zainstalowanej baterii
- Wymagania środowiskowe Warunki pracy: Temperatura: 0 ~ 40°C Wilgotność: do 93% RH, bez kondensacji Warunki przechowywania: Temperatura: -20 ~ 60°C Wilgotność: 5 ~ 95% RH, bez kondensacji
- Zasilanie 1 x 9V bateria alkaliczna (w zestawie)
- Kolor (wyliczeniowy) Biały
- Akcesoria w zestawie Czujnik 1 x 9V bateria alkaliczna (w zestawie) Kołki montażowe Instrukcja obsługi Karta gwarancyjna
- Wymiary 110 x 110 x 35 mm
- Waga 115

- Pozostałe parametry **Zgodność z normą PN-EN14604:2006 (EN14604:2005) potwierdzona przez niezależną, notyfikowaną jednostkę badawczą TÜV Rheinland CE**

Parametry

Stan

Nowy