

Czujnik gazu, domowy detektor gazów DK-22/E CO, alarm 50 ppm, wyj do syreny zewn , sensor el-ch, zasilanie 230V (do użytku domowego)

Indeks: **906232** Producent: **Gazex** Kod producenta: **DK-22/E**

Cena: 238.96 zł

Opis

Czujnik gazu, domowy detektor gazów DK-22/E CO, alarm 50 ppm, wyj do syreny zewn , sensor el-ch, zasilanie 230V (do użytku domowego)

Producent: Gazex

Bezpieczeństwo w Twoim Domu – Detektor Tlenku Węgla Gazex DK-22/E Ten detektor tlenku węgla (CO) przeznaczony jest do ciągłego monitorowania powietrza w pomieszczeniach mieszkalnych i pomocniczych, gdzie istnieje ryzyko emisji tego niebezpiecznego gazu. Jego zadaniem jest szybkie wykrycie niebezpiecznego stężenia CO i ostrzeżenie Cię przed potencjalnym zagrożeniem dla zdrowia i życia. Pamiętaj, tlenek węgla jest bezbarwny i bezwonny, dlatego jego obecność może pozostać niezauważona bez odpowiedniego detektora. Funkcjonalność i Zastosowanie Detektor DK-22/E jest idealny do montażu w miejscach narażonych na powstawanie tlenku węgla, takich jak: kotłownie (szczególnie z kotłami bez czujnika wypływu spalin), kuchnie wyposażone w kuchenki i podgrzewacze gazowe z otwartą komorą spalania, łazienki z urządzeniami gazowymi, pomieszczenia z kominkami lub piecami na węgiel/drewno, garaże przydomowe, pomieszczenia z urządzeniami klimatyzacyjnymi. Dzięki swojej niezawodności i łatwości obsługi, detektor ten zapewnia spokój ducha Tobie i Twojej rodzinie. Urządzenie sygnalizuje alarm zarówno optycznie (czerwona lampka), jak i akustycznie (głośna syrena). Dodatkowo, posiada wyjście umożliwiające podłączenie zewnętrznej syreny alarmowej DK-S3 dla zwiększenia skuteczności ostrzegania. Charakterystyka Techniczna i Budowa Detektor DK-22/E wykorzystuje elektrochemiczny sensor gazu, który charakteryzuje się wysoką precyzją i długą żywotnością. Zasilanie 230V zapewnia stabilną pracę urządzenia. Obudowa wykonana z wytrzymałego tworzywa ABS chroni wewnętrzne komponenty przed uszkodzeniami mechanicznymi. Warto zwrócić uwagę na możliwość podłączenia dodatkowych elementów systemu bezpieczeństwa poprzez wyjścia alarmowe – to daje elastyczność w konfiguracji systemu monitoringu. W przypadku wykrycia stężenia 50 ppm CO alarm uruchamia się w ciągu 60-90 minut, przy 100 ppm – 10-40 minut a przy 300 ppm – alarm uruchamia się natychmiastowo. Detektor jest zgodny z normą PN-EN 50291-1. Ważne Informacje dla Instalatorów i Użytkowników Montaż detektora powinien być przeprowadzony zgodnie z instrukcją obsługi. Należy go umieścić na ścianie, na wysokości głowy dorosłego człowieka lub więcej niż 30 cm od sufitu, w pobliżu potencjalnego źródła emisji CO. Regularne testowanie detektora za pomocą przycisku "TEST" pozwala upewnić się o jego prawidłowym działaniu. Wymiana sensora powinna być przeprowadzana co kilka lat (zgodnie z zaleceniami producenta), aby zapewnić ciągłą skuteczność urządzenia. Pamiętaj o regularnym czyszczeniu detektora z kurzu i zabrudzeń, aby uniknąć fałszywych alarmów. Urządzenie posiada 36 miesięczną gwarancję producenta Gazex.

Parametry

