



Czujnik ruchu DR-05 W podczerwony, biały, natynkowy, 230V AC, 1000W DR-05W

Indeks: 477227 Producent: F&F Kod producenta: DR-05W

Cena: 70.07 zł

Opis

Czujnik ruchu DR-05 W podczerwony, biały, natynkowy, 230V AC, 1000W DR-05W

Producent: F&F

Czujnik ruchu DR-05W natynkowy. Zastosowanie: Służy do automatycznego, czasowego załączania oświetlenia w przypadku pojawienia się osoby lub innego obiektu w takich miejscach jak korytarze, podwórza, podejścia i podjazdy, garaże. Działanie: Czujnik wykrywa źródła promieniowania podczerwonego. Analizuje takie parametry jak wielkość obiektu, ilość emitowanego ciepła oraz szybkość przemieszczania się pomiędzy poszczególnymi sektorami detekcji. Głowica detektora jest ruchoma w dwóch płaszczyznach, co pozwala na precyzyjne ustawienie pola detekcji dopasowanego do indywidualnych wymogów użytkownika. Ruch w polu detekcji powoduje automatyczne załączenie oświetlenia na czas ustawiony przez użytkownika. Po tym czasie oświetlenie zostanie wyłączone automatycznie. Czujnik ruchu wyposażony jest w automat zmierniczy uniemożliwiający załączenie sterowanego oświetlenia w ciągu dnia. Stan detekcji i gotowość do załączenia oświetlenia aktywowane są dopiero po zmierzchu. Czas aktywacji czujnika może być korygowany przez użytkownika potencjometrem. Czujnik ruchu może pracować wewnątrz pomieszczeń oraz na zewnątrz w miejscach, w których nie jest narażony na bezpośrednie opady deszczu lub śniegu oraz na możliwość zabryzgnięcia wodą lub inną cieczą obudowy czujnika i jego punktów połączeń elektrycznych.

- **Bezhalogenowe** tak
- **Czułość progowa jasności** 3 ... 2000 lx
- **Do transmisji bezprzewodowej** nie
- **Funkcja ściemniania** nie
- **Funkcja uczenia wartości progowej natężenia światła** nie
- **Gatunek materiału** Tworzywo termoplastyczne
- **Kąt detekcji w poziomie** 140 ... 180 °
- **Kolor** Biały
- **Maksymalna moc łączeniowa** 600 W
- **Maksymalny czas załączenia** 10 min
- **Maksymalny prąd załączania** 5 A
- **Maksymalny zasięg boczny** 4 m
- **Maksymalny zasięg na wprost** 12 m
- **Materiał** Tworzywo sztuczne
- **Minimalny czas załączenia** 8 s
- **Model** Czujnik ruchu
- **Możliwość łączenia w sieć** nie
- **Nadzór klatek schodowych** tak
- **Napięcie znamionowe** 230 V
- **Optymalna wysokość montażowa** 2.5 m

- **Przełącznik mostkujący** nie
- **Przezroczysty** nie
- **Regulacja stałego poziomu oświetlenia** nie
- **Regulowana wartość nastawy czułości** nie
- **Regulowana wartość progowa natężenia światła** tak
- **Rodzaj czujnika** Podczerwień pasywna
- **Rodzaj napięcia AC**
- **Sposób montażu** Montaż natynkowy
- **Sterowanie HVAC** nie
- **Sterowanie zdalne** nie
- **Stopień ochrony (IP)** IP44
- **Strefa dla zwierząt** nie
- **Średnica pola detekcji na powierzchni** 8 m
- **Wejście modułów dodatkowych** nie
- **Wykończenie powierzchni** Matowy
- **Wymuszone wyłączenie** tak
- **Z elementem sygnalizacyjnym** nie
- **Z funkcją alarmu** nie
- **Zabezpieczenie przed skradaniem** nie
- **Zakres częstotliwości** 50 ... 50 Hz
- **Zakres temperatury** -20 ... 40 °C

Parametry

Stan

Nowy