



Czujnik ruchu i obecności Swiss Garde 360 Plus RA, zasięg 16m, 230V, sterowany zdalnie pilotem, przekaźnik 2300W 10A, IP20, kąt detekcji 360st, biały 25340

Indeks: **237128** Producent: **Niko** Kod producenta: **25340**

Cena: 287.51 zł

Opis

Czujnik ruchu i obecności Swiss Garde 360 Plus RA, zasięg 16m, zasilanie 230V, sterowany zdalnie pilotem, przekaźnik 2300W 10A, IP20, kąt detekcji 360st, biały

Producent: Niko

Swiss Garde 360 Plus to czujnik obecności przeznaczony do montażu sufitowego w pomieszczeniach takich jak piwnice, klatki schodowe, korytarze, itp. Zakres detekcji do 16 m. Jest to ulubiony produkt dla architektów, którzy preferują dyskretny, ledwie widoczny detektor ruchu. Zasięg detekcji można idealnie dopasować dzięki regulacji zakresu. Zalecamy podłączenie do 4 czujników równolegle. Swiss Garde 360 Plus charakteryzuje się doskonałą relacją cena / wydajności zapewnia niezawodną detekcję w dyskretnym opakowaniu. Czujnik obecności 360° z zasięgiem maksymalnym do 16 m do montażu w suficie podwieszanym, natynkowo (akcesoria) oraz podtynkowo. Informacje: Idealna dla korytarzy, klatek schodowych, piwnic, garaży podziemnych itp. Detekcja ruchu do 16 m średnicy, duży zakres wykrywania Detekcja obecności, duża czułość na drobniejsze ruchy Dyskretny i płaski, na życzenie dostępny w specjalnych kolorach Ustawienia Lux / parametry czasu, ręcznie lub za pomocą P-pilota zdalnego sterowania, SENS / zasięg tylko przez pilota podczerwieni Krotki impuls czas przerwy ustawiany przez pilota do 20 lub 60 s Dłuższy impuls chroni systemy schodowe Dodatkowe wejście do ręcznego przełączania Regulacja zegara ze zintegrowanym krótkim impulsem do funkcji kontroli systemów oświetlenia schodów lub gong itp. Zintegrowany przekaźnik mocy ze statecznikiem elektronicznym o wysokiej mocy przełączania wyjątkowo wysoka precyzja detekcji i zasięg dzięki zastosowaniu 3 piro detektorów zdalne sterowanie za pomocą pilota parametrów czas, lux, zasięg dla szybkiego i łatwego ustawienia urządzenia jeden pilot do wszystkich czujników Swiss Garde uniwersalne użycie natynkowo, podtynkowo, sufit podwieszany dzięki akcesoriom możliwość sterowania zewnętrznym przyciskiem dzięki dodatkowemu stykowi Rdwa wejścia dla wszystkich przewodów dla szybkiej i łatwej instalacji mocny przekaźnik do podłączania opraw bezpośrednio pod czujnik IP55 natynkowo i podtynkowo dzięki akcesoryjnym puszkątryb impulsowy do współpracy z zewnętrznym przekaźnikiem dostępny także w kwadratowej obudowie

- Czułość progowa jasności 5 ... 2000
- Funkcja uczenia wartości progowej natężenia światła tak
- Kąt detekcji w poziomie 0 ... 360
- Maksymalna moc łączeniowa 2300
- Maksymalny czas załączenia 20
- Maksymalny prąd załączania 10
- Minimalny czas załączenia 10
- Napięcie znamionowe 230
- Regulacja stałego poziomu oświetlenia nie

- Regulowana wartość nastawy czułości tak
- Regulowana wartość progowa natężenia światła tak
- Sterowanie HVAC nie
- Sterowanie zdalne tak
- Średnica pola detekcji na powierzchni 140000
- Wejście modułów dodatkowych nie
- Z funkcją alarmu nie
- Z interfejsem DALI nie
- Zabezpieczenie przed skradaniem nie
- Zakres temperatury -20 ... 40
- Ze zdalnym sterowaniem nie

Parametry

Stan	Nowy
------	------