



Czujnik ruchu MPD-300

Indeks: 125641 Producent: SATEL Kod producenta: 5 905 033 330 238

Cena: **117.53 zł**

Opis

Czujnik ruchu MPD-300

Producent: Satel

Właściwości

- Opis Czujnik ruchu MPD-300 Czujka ruchu, której rolą jest wykrywanie ruchu intruza wewnątrz chronionej przestrzeni. Dzięki odporności na zwierzęta, MPD-300 może zapewnić ochronę nawet wtedy, gdy w czasie dozoru w jej zasięgu poruszają się małe zwierzęta domowe, np. małe psy. Bateria litowa służąca do zasilania urządzenia gwarantuje wieloletnią pracę bez konieczności jej wymiany, dzięki czemu system jest równie niekłopotliwy w eksploatacji, jak tradycyjne rozwiązania przewodowe. Współpraca z centralami PERFECTA 16-WRL, PERFECTA 32-WRL, PERFECTA 32-WRL LTE, PERFECTA-IP 32-WRL i PERFECTA-T 32-WRL, z modułem MICRA oraz kontrolerami systemu bezprzewodowego VERSA-MCU i MTX-300 Sygnały radiowe z czujki mogą być retransmitowane przez MRU-300 Cyfrowy algorytm detekcji z kompensacją temperatury, zapewniający wysoką odporność na fałszywe alarmy i powtarzalność parametrów. Możliwość zmiany czułości pozwalająca dopasować optymalne parametry czujki do chronionego pomieszczenia. Opcjonalny tryb pracy z odpornością na ruch małych zwierząt do 15 kg, pozwalający chronić pomieszczenia, w których przebywają zwierzęta domowe System zarządzania energią pozwalający na wieloletnią pracę bez konieczności wymiany baterii litowej CR123A Dioda LED sygnalizująca naruszenia w trybie testowym, ułatwiająca uruchomienie i późniejszą konserwację systemu Wykrywanie sabotażu otwarcia obudowy, oderwania od podłoża Zastosowanie: Ochrona małych obiektów: kiosków, domków letniskowych, butików, garaży wolnostojących i warsztatów
- Czujnik Ruchu
- Alarm Świetlny
- Zasięg 600
- Zasilanie (lista) Bateria CR123A
- Funkcje specjalne
- Wymagania środowiskowe Klasa środowiskowa wg EN50130-5: II Zakres temperatur pracy: -10+55 °C Maksymalna wilgotność: 93(+/-3%)
- Akcesoria w zestawie Czujka Uchwyt z możliwością regulacji Nakładka sabotażowa Bateria litowa CR123A Elementy montażowe Instrukcja obsługi
- Kolor (wyliczeniowy) Biały
- Wymiary 63 x 96 x 49 mm
- Waga 111
- Pozostałe parametry EN-50131 GRADE 2 - Certyfikat Oczekiwany czas pracy baterii (w trybie oszczędzania energii, w latach): do 2 lat Stopień zabezpieczenia wg EN 50131-2-2 (montaż bezpośrednio do ściany): Grade 2 Obszar detekcji (wysoka czułość): 16 m x 18 m, 91° Obszar detekcji (normalna czułość): 14 m x 12 m, 86° Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym) dla MRU-300: do 400 [m] Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym) dla MICRA / VERSA-MCU / MTX-300: do 500 [m] Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym) dla PERFECTA: do 600 [m] Czas rozruchu: 15 [s] Spełniane normy: EN 50131-1, EN 50130-4, EN 50130-5 Wykrywalna prędkość ruchu: 0,33 [m/s] Pobór prądu w stanie gotowości: 55 [uA] Pasma

częstotliwości pracy: 433,05 ÷ 434,79 [MHz] Maksymalny pobór prądu: 58 [mA] Zalecana wysokość montażu: 2,4 [m]

Parametry

Rodzaj	Ruchu
Marka	SATEL
Kod produktu	MPD-300
Typ alarmu	Bezprzewodowy
EAN	5905033330238
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	2
Stan	Nowy