



Czujnik ruchu SLIM-DUAL

Indeks: 125646 Producent: SATEL Kod producenta: 5 905 033 334 328

Cena: **134.44 zł**

Opis

Czujnik ruchu SLIM-DUAL

Producent: Satel

Właściwości

- Opis Czujnik ruchu SLIM-DUAL Czujka SLIM-DUAL wykrywa ruch w chronionym obszarze. Urządzenie może być montowane na regulowanym uchwycie sufitowo-ściennym BRACKET D. Posiada certyfikat zgodności z wymaganiami EN 50131 Grade 2 Detekcja ruchu przy pomocy dwóch czujników: pasywnego czujnika podczerwieni (PIR) i czujnika mikrofalowego (MW) Regulowana czułość detekcji obu czujników Cyfrowy algorytm detekcji ruchu Cyfrowa kompensacja temperatury Cyfrowy filtr sygnałów odbieranych przez czujnik mikrofalowy zapewniający odporność na zakłócenia wywołane przez sieć energetyczną oraz lampy wyładowcze Soczewka szerokokątna zaprojektowana specjalnie dla czujek z serii SLIM LINE Możliwość wymiany soczewki na kurtynową (CT-CL2) lub dalekiego zasięgu (LR-CL2) Wbudowane rezystory parametryczne (2EOL: 2 x 1,1 k) Wskaźnik LED do sygnalizacji Wybór koloru sygnalizowania alarmu przez wskaźnik LED (dostępne 4 kolory) Zdalne włączanie/wyłączanie wskaźnika LED Nadzór układu detekcji ruchu i napięcia zasilania Ochrona sabotażowa przed otwarciem obudowy
- Czujnik Ruchu
- Alarm Świetlny
- Zasilanie (lista) Sieciowe
- Funkcje specjalne
- Wymagania środowiskowe Klasa środowiskowa wg EN50130-5: II Zakres temperatur pracy: -10°C...+55°C Maksymalna wilgotność: 93(+/-3%)
- Akcesoria w zestawie
- Kolor (wyliczeniowy) Biały
- Wymiary 62 x 137 x 42 mm
- Waga 101
- Pozostałe parametry Czas sygnalizacji alarmu: 2 [s] Dopuszczalna wysokość montażu: do 4 [m] Wyjścia sabotażowe (NC): 100 mA / 30 V DC Wyjścia alarmowe (przełącznik NC, obciążenie rezystancyjne): 40 mA / 24 V DC Obszar detekcji: 15 m x 20 m, 90° (montaż na 2,4 m) Czas rozruchu: 30 [s] Stopień zabezpieczenia wg EN50131-2-4: Grade 2 Częstotliwość mikrofal: 24,125 [GHz] Spełniane normy: EN 50131-1, EN 50131-2-4, EN 50130-4, EN 50130-5 Napięcie zasilania(+/-15%): 12 [V DC] Maksymalny pobór prądu: 25 [mA] Pobór prądu w stanie gotowości: 10 [mA] Zalecana wysokość montażu: 2,4 [m] Wykrywalna prędkość ruchu: 0,3...3 [m/s]

Parametry

Rodzaj

Ruchu

Marka	Satel
Kod produktu	SLIM-DUAL
Typ alarmu	Przewodowy
EAN	5905033334328
Stan	Nowy