



Deska tarasowa drewniana 14.5x240x2.5 cm Modrzew europejski DLH

Indeks: **362368** Producent: **DLH**

Cena: **59.06 zł**

Opis

Deska tarasowa drewniana 14.5x240x2.5 cm Modrzew europejski DLH

Deski tarasowe z drewna modrzew europejski to naturalny, przyjazny materiał, który pozwala stworzyć miłe, sprzyjające relaksowi otoczenie na tarasie lub balkonie. Cechą charakterystyczną drewna modrzew są sęki oraz przewody żywiczne. Pod wpływem wysokiej temperatury żywica może pojawiać się i wysychać na powierzchni drewna. Drewno jest materiałem naturalnym, na każdej desce mogą występować różne usłojenia oraz kolorystyka. Pęknięcia na długości, ślady po obróbce mechanicznej, czołowe pęknięcia, różnice kolorystyczne, nieznaczne krzywizna oraz inne odkształcenia nie są traktowane jako wada drewna. Zaleca się bieżącą właściwą pielęgnację i olejowanie desek. Przed montażem należy zapoznać się z instrukcją montażu, a wszelkie zastrzeżenia odnośnie materiału należy zgłosić przed przystąpieniem do montażu.

- **Długość (w cm)** 240
- **Szerokość (w cm)** 14.5
- **Grubość (w mm)** 25
- **Materiał wykonania** Drewno
- **Typ drewna** Drzewa iglaste
- **Gatunek drewna** Modrzew europejski
- **Gęstość drewna (w kg/m³)** 590
- **Ilość m² / opakowanie** 0.35
- **Ilość na m²** 2,87
- **Kolor** Naturalny
- **Kolor** Różowo-czerwono-żółty
- **Struktura powierzchni** Ryflowany / ryflowany (dwustronny)
- **Twardość drewna (współczynnik Brinella)** 2.5
- **Montaż na gruncie niespoistym** Na legarach
- **Możliwy montaż na gotowym, utwardzonym podłożu** (wylewka betonowa, kostka lub płytki betonowe, płytki ceramiczne), trawie, żwirze, piachu po odpowiednim przygotowaniu podłoża.
- **Odległość pomiędzy legarami (w cm)** 45
- **Odległość między mocowaniami (w cm)** 45
- **Dylatacja (w mm)** 5
- **Zalecana pielęgnacja** Utrzymywanie desek w czystości przez usuwanie liści, brudu szczotką lub miotłą. Dopuszczalne jest mycie przy użyciu myjki ciśnieniowej, należy zmniejszyć ciśnienie przy gatunkach iglastych. Usuwać brud z desek i spomiędzy desek, a w sezonie zimowym usuwać śnieg, aby nie dopuścić do powstania oblodzeń. Zalecane olejowanie dwa razy w roku na wiosnę oraz jesienią, aby odpowiednio zabezpieczyć drewno przed zimą. Należy stosować olej impregnujący przeznaczony na zewnętrzne konstrukcje drewniane.
- **Nie wymaga konserwacji** Nie
- **Odporny na chlor** Nie

- **Funkcja antypoślizgowa** Nie
- **Zastosowanie** Pod altanę, na taras, na balkon i na miejsca nasłonecznione
- **Waga (w kg)** 4.8
- **Gwarancja (w latach)** 2
- **Ilość sztuk w opakowaniu** 1
- **Marka produktu** DLH
- **Kod PKWiU** 16.10.21.0
- **Kod EAN** 5902431571515
- **Numer referencyjny** 45829945

Parametry

Stan	Nowy
-------------	------