

Dławik prosty mosiężny (dławnica mosiądzowa) M40x1,5 dla węża stalowego (PESZEL) DN40 (37,7mm/43mm) IP54

Indeks: 909548 Producent: Ingremio Kod producenta: T1075

Cena: 61.78 zł

Opis

Dławik prosty mosiężny (dławnica mosiądzowa) M40x1,5 dla węża stalowego (PESZEL) DN40 (37,7mm/43mm) IP54

Producent: Ingremio

Dławik mosiężny do węży stalowych – niezawodna ochrona i trwałość Ten dławik prosty, wykonany z mosiądu, to kluczowy element zabezpieczający przewody stalowe (PESZEL) przed uszkodzeniami mechanicznymi i wpływem środowiska. Jest przeznaczony do zastosowań w instalacjach elektrycznych, gdzie wymagana jest wysoka odporność na korozję i długotrwała eksploatacja. Dzięki precyzyjnemu gwintowi metrycznemu M40x1,5 zapewnia szczelne i pewne połączenie z puszkami i obudowami. Konstrukcja i zastosowanie Dławik został zaprojektowany specjalnie do pracy z węzami stalowymi o średnicy nominalnej DN40 (co odpowiada średnicy zewnętrznej 37,7mm/43mm). Jego konstrukcja zapewnia nie tylko mechaniczne zabezpieczenie przewodu, ale także utrzymanie stopnia ochrony IP54 – co oznacza ochronę przed pyłem oraz bryzgami wody. To sprawia, że idealnie nadaje się do zastosowań wewnątrz budynków, jak i w środowiskach o podwyższonej wilgotności. Wytrzymały mosiądz: Zapewnia odporność na korozję i długowieczność, nawet w trudnych warunkach. Gwint metryczny M40x1,5: Umożliwia łatwy i pewny montaż w standardowych otworach. Kompatybilność z PESZELEM DN40: Idealnie dopasowany do popularnych przewodów stalowych. Stopień ochrony IP54: Chroni przed pyłem i bryzgami wody, zwiększając bezpieczeństwo instalacji. Prosta konstrukcja: Ułatwia szybki montaż i demontaż podczas konserwacji lub napraw. Dławik znajduje zastosowanie w wielu obszarach: Instalacje elektryczne w budynkach przemysłowych i użyteczności publicznej. Zabezpieczenie przewodów w maszynach i urządzeniach. Instalacje oświetleniowe zewnętrzne. Systemy automatyki przemysłowej. Aplikacje wymagające wysokiej odporności na warunki atmosferyczne.

Parametry

Stan	Nowy
------	------