



Dławnica kablowa KVR M20-MGM IP68, szara, z odciążeniem kabla i przeciwnakrętką

Indeks: 267721 Producent: Spelsberg Kod producenta: 22742001

Cena: 703.41 zł

Opis

Dławnica kablowa KVR M20-MGM IP68, szara, z odciążeniem kabla i przeciwnakrętką

Producent: Spelsberg

Dławnica kablowa z odciążeniem naciągu, Poliamid, M₂₀ x 1,5 mm, z nakrętką zabezpieczającą. Zalety grupy produktowej: Dostępne od wielkości M12 aż do M63. Zakres uszczelniania : przewody okrągłe od 2 mm (M12) aż do 44,5 mm (M63). Zapewniają odciążenie kabli. Nie zawierają PCV, metali ciężkich i silikonu.

- **Bezhalogenowe** tak
- **Dławnica do kabla płaskiego** nie
- **Dławnica kablowa podzielna** nie
- **Długość gwintu** 9 mm
- **Długość przekątnej sześciokąta** 26.5 mm
- **Do kabli zbrojonych** nie
- **Do przewodów o średnicy** 6 ... 12 mm
- **Do stref zagrożonych wybuchem gazu** Brak
- **Do stref zagrożonych wybuchem pyłu** Brak
- **Ekranowany** nie
- **Gatunek materiału** Poliamid (PA)
- **Kolor** Jasnoszary
- **Materiał** Tworzywo sztuczne
- **Mocowanie zatrzaskowe w otworze** nie
- **Model** Prosty
- **Nominalny rozmiar gwintu metrycznego/PG** 20
- **Nominalny rozmiar gwintu w calach NPT / gwintu gazowego** Inne
- **Numer RAL** 7035
- **Ochrona kabla przed zagięciem** nie
- **Odporność na uderzenia** tak
- **Rodzaj gwintu** Metryczny
- **Rodzaj uszczelnienia** Uszczelki
- **Skok gwintu** 1.5 mm
- **Stopień ochrony (IP)** IP68
- **Szerokość klucza** 24 mm
- **Wkładka uszczelniająca wieloprzewodowa** nie
- **Wykonanie przeciwwybuchowe** nie
- **Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC** nie
- **Wzmocniony włóknem szklanym** tak

- Z odciążeniem naprężeń tak
- Z przeciwnakrętką tak
- Zabezpieczenie powierzchni Stan surowy
- Zakres temperatury pracy -25 ... 100 °C

Parametry

Stan

Nowy