



Dławnica kablowa PG-36 dla przewodu o wymiarach (22-32mm) IP68 /1opk/

Indeks: **253786** Producent: **Onnline** Kod producenta: **PG-36**

Cena: 24.11 zł

Opis

Dławnica kablowa PG-36 dla przewodu o wymiarach (22-32mm) IP68, 1szt.

Producent: Onnline

Dławnica kablowa PG-36 dla przewodu o wymiarach (22-32mm) IP68, 1szt. Szukasz optymalnego rozwiązania dla zleconych albo rozpoczętych projektów. Nie chcesz tracić czasu na żmudne poszukiwanie podstawowych informacji o produkcie. Zapoznaj się z opisem technicznym produktu z naszej oferty. Profesjonalnie i kompleksowo obsługujemy firmy wykonawcze i inne. Materiał: Tworzywo sztuczne Stopień ochrony (IP): IP68 Rodzaj gwintu: PG Gatunek materiału: Poliamid (PA) Ochrona kabla przed zagięciem: nie Model: Prosty [O] IP68, małe opakowanie zbiorcze, konkurencyjna cena

- **Bezhalogenowe** tak
- **Dławnica do kabla płaskiego** nie
- **Dławnica kablowa podzielna** nie
- **Długość gwintu** 15,1 mm
- **Długość przekątnej sześciokąta** 60 mm
- **Do przewodów o średnicy** 22 ... 32 mm
- **Do stref zagrożonych wybuchem gazu** Brak
- **Do stref zagrożonych wybuchem pyłu** Brak
- **Gatunek materiału** Poliamid (PA)
- **Kolor** Jasnoszary
- **Materiał** Tworzywo sztuczne
- **Model** Prosty
- **Nominalny rozmiar gwintu w calach NPT / gwintu gazowego** Inne
- **Ochrona kabla przed zagięciem** nie
- **Odporność na uderzenia** nie
- **Rodzaj gwintu** PG
- **Rodzaj uszczelnienia** Uszczelki
- **Skok gwintu** 1,58 mm
- **Stopień ochrony (IP)** IP68
- **Wkładka uszczelniająca wieloprzewodowa** nie
- **Wykonanie przeciwwybuchowe** nie
- **Wzmocniony włóknem szklanym** nie
- **Z odciążeniem naprężeń** nie
- **Z przeciwnakrętką** tak
- **Zabezpieczenie powierzchni** Stan surowy
- **Zakres temperatury pracy** -40 °C

Parametry

Stan	Nowy
------	------