



Downlight LED DL ALU DN150 14W 4000K 1260km IP44/20 4058075091450

Indeks: **238400** Producent: **LEDVANCE** Kod producenta: **4058075091450**

Cena: 337.43 zł

Opis

Downlight DL ALU DN150 14W/4000K WT IP44 LEDV

Producent: Ledvance

Oprawa LED Downlight ALU

- Badanie rozżarzonym drutem, zgodnie z IEC 60695-2-11 650°C - 30 s
- Barwa światła Białe
- Bez funkcji ściemniania tak
- Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471RG0
- Długość 150 mm
- Do lamp o mocy 14 ... 14 W
- Do montażu na zaciski nie
- Do montażu natynkowego nie
- Do montażu sufitowego tak
- Do montażu ściennego nie
- Do montażu wbudowanego tak
- Do niskonapięciowego oświetlenia linkowego nie
- Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1nie
- Głębokość wbudowania 100 mm
- Kąt rozsyłu światła Wiązka wielokierunkowa/rozproszona
- Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światłaA++, A+, A (LED)
- Klasa ochronności II
- Kolor obudowy Białe
- Liczba biegunów 2
- Maksymalna moc zestawu 14 W
- Materiał klosza Tworzywo sztuczne opalizowane
- Materiał obudowy Aluminium
- Moc źródła światła 14 W
- Montaż do podłoża nie
- Montaż na szynie prądowej nie
- Montaż na trawersie nie
- Możliwość pokrycia oprawy materiałem termoizolacyjnym nie
- Możliwość ściemniania nie
- Napięcie znamionowe 220 ... 240 V
- Odbłyśnik Brak
- Odporność uderowa IK02
- Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” nie
- Oprawka Brak

- **Podział światła** Symetryczny
- **Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)** nie
- **Powierzchnia szczotkowana** nie
- **Prąd znamionowy** 100 ... 100 mA
- **Prąd znamionowy LED przy zasilaniu prądem stałym** 100 ... 100 mA
- **Przystosowane do zawieszenia** nie
- **Regulacja** Bez regulacji
- **Rodzaj dyfuzora światła** Soczewka / układ optyczny / panel
- **Rodzaj napięcia AC**
- **Rodzaj okablowania** Końcowe
- **Rodzaj osprzętu** Sterownik LED sterowany prądowo
- **Rodzaj sterowania ściemnianiem** Bez ściemniania
- **Rozsył światła** Bezpośredni
- **Skuteczność świetlna** 90 lm/W
- **Skuteczność świetlna oprawy** 90 lm/W
- **Sposób montażu** Do wbudowania
- **Stopień ochrony (IP)** IP44
- **Strumień świetlny** 1260 ... 1260 lm
- **Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1** 1260 lm
- **Szerokość** 150 mm
- **Ściemniacz 0-10 V** nie
- **Ściemniacz 1-10 V** nie
- **Ściemniacz DALI** nie
- **Ściemniacz DMX** nie
- **Ściemniacz DSI** nie
- **Ściemniacz GPRS** nie
- **Ściemniacz LineSwitch** nie
- **Ściemniacz programowalny** nie
- **Ściemniacz PWM** nie
- **Ściemniacz RF** nie
- **Ściemniacz systemowy producenta** nie
- **Ściemniacz Touch and Dim** nie
- **Ściemniacz triakowy** nie
- **Ściemniacz z nacinaniem fazy** nie
- **Ściemniacz z odcinaniem fazy** nie
- **Ściemniacz z przyciskiem** nie
- **Ściemniacz zależny od statecznika** nie
- **Ściemniacz Zigbee** nie
- **Średnica wbudowania** 150 mm
- **Średnica zewnętrzna** 150 mm
- **Temperatura barwowa** 4000 ... 4000 K
- **Test żarnika zgodnie z IEC 60695-2-10** 650 °C - 30 s
- **Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)** SDCM6
- **Typ połączenia** Inne
- **Wskaźnik oddawania barw (CRI)** 80-89
- **Współczynnik harmonicznych (THD)** 19
- **Współczynnik mocy** 0.9
- **Wysokość/głębokość** 52 mm
- **Wysokość/głębokość wbudowania** 100 mm
- **Z czujnikiem ruchu** nie
- **Z czujnikiem światła** nie
- **Zabezpieczenie powierzchni** Malowanie proszkowe
- **Zawiera osprzęt** tak
- **Zawiera źródło światła** tak

- Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1 -20 ... +45 °C
- Źródło światła LED, niewymienne
- Żywotność znamionowa L70/B10 przy 25°C 50000 h
- Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C 50000 h
- Żywotność znamionowa L80/B10 przy 25°C 45000 h
- Żywotność znamionowa L80/B50 przy 25°C 45000 h
- Żywotność znamionowa L90/B10 przy 25°C 30000 h
- Żywotność znamionowa L90/B50 przy 25°C 30000 h

Parametry

Stan

Nowy