



Downlight LED SPMI3000 moc 28W, 4000K, klosz szklany opal IP43, korpus biały, strumień świetlny z oprawy 3000lm, podtynkowa

Indeks: 172083 Producent: Modus Kod producenta: SPMI3000KO4V2DB/ND

Cena: **258.69 zł**

Opis

Downlight LED SPMI3000 moc 28W, 4000K, klosz szklany opal IP43, korpus biały, strumień świetlny z oprawy 3000lm, podtynkowa

Producent: Modus

Downlight podtynkowa LED MODUS SPMI 28W, klosz OPAL, IP43, strumień świetlny z oprawy 3000LM, temperatura barwowa LED 4000K, RA80, DRIVER EVG nieściemniający, korpus z odlewu aluminiowego w kolorze białym, wysokopolerowany reflektor, klosz szklany OPAL, zewnętrzny RING w kolorze białym, średnica otworu montażowego GO 225mm

- **Colour temperature controllable** nie
- **Do lamp o mocy 28 W**
- **Do montażu natynkowego** nie
- **Do montażu wbudowanego** tak
- **Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1** tak
- **Do zasilania przelotowego** nie
- **Emergency light** Not suitable
- **Głębokość wbudowania** 85 mm
- **Ignitor** Nie wymagany
- **Ignitor included** nie
- **Klasa ochrony** II
- **Kolor klosza/pokrywy** Biały
- **Kolor obudowy** Biały
- **Kontrola koloru (RGB)** nie
- **Kuloodporny** nie
- **Liczba źródeł światła** 1
- **Maksymalna moc zestawu** 28 W
- **Materiał klosza** Szkło opalizowane/matowe
- **Materiał obudowy** Aluminium
- **Materiał rastra** Inne
- **Moc źródła światła** 28 W
- **Możliwość ściemniania** nie
- **Napięcie znamionowe** 220 ... 240 V
- **Odbłyśnik** Wysoki połysk
- **Odbłyśnik perforowany** nie

- **Oprawka** Inne
- **Podział światła** Symetryczny
- **Połączenie elektryczne z systemem złączy** nie
- **Przystosowane do montażu akcesoriów oświetleniowych** nie
- **Regulowana temperatura barwowa** nie
- **Rodzaj obwodu** Inne
- **Rodzaj osprzętu** Transformator elektroniczny
- **Rodzaj rastra** Inne
- **Rozsył światła** Bezpośredni
- **Sposób montażu** Do wbudowania
- **Stopień ochrony (IP)** IP43
- **Średnica wbudowania** 225 mm
- **Średnica zewnętrzna** 240 mm
- **Układ oświetlenia awaryjnego** Nie nadaje się
- **Wykończenie powierzchni** Matowy
- **Wysokość/głębokość** 85 mm
- **Zapłonnik/starter** Nie wymagany
- **Zawiera osprzęt** tak
- **Zawiera zapłonnik** nie
- **Zawiera źródło światła** tak
- **Źródło światła** LED

Parametry

Rodzaj gwintu	G24
Kod producenta	SPMI3000KO4V2DB/ND
Rodzaj	sufitowe natynkowe
Długość	0.25
Szerokość	0.25
Wysokość	0.1
Kolor	biały
Informacje dodatkowe	możliwość ściemniania
Klasa ochronności	II
EAN	8595073791723
Stan	Nowy