



Dwuskładnikowa żywica węglowodorowa usuwalna, CG 250 ml

Indeks: **906923** Producent: **Cellpack** Kod producenta: **362399**

Cena: 104.29 zł

Opis

Dwuskładnikowa żywica węglowodorowa usuwalna, CG 250 ml

Producent: Cellpack

Żywica węglowodorowa do izolacji i zabezpieczania kabli Dwuskładnikowa żywica węglowodorowa CG to niezawodne rozwiązanie do izolacji i zabezpieczania kabli telekomunikacyjnych oraz kabli nn z tworzyw sztucznych, takich jak Y(A)KY, N(A)YY czy N(A)Y2Y. Jej przezroczysta formuła ułatwia wizualną kontrolę połączeń, a brak wydzielania ciepła podczas reakcji minimalizuje ryzyko uszkodzenia izolowanych elementów. Wszechstronne zastosowanie i łatwość użytkowania Żywica CG jest produktem usuwalnym, co ułatwia ewentualne naprawy lub modyfikacje instalacji. Sprawdzi się zarówno w nowych instalacjach, jak i podczas konserwacji istniejących. Jej uniwersalność docenią zarówno profesjonalni instalatorzy, jak i osoby samodzielnie wykonujące prace elektryczne. Cechy charakterystyczne i korzyści: Usuwalność: Umożliwia łatwe usunięcie żywicy w przypadku potrzeby modyfikacji lub naprawy połączenia. To oszczędność czasu i kosztów związanych z demontażem i ponownym montażem. Przezroczystość: Zapewnia dobrą widoczność połączenia, co ułatwia kontrolę jakości wykonanej pracy. Brak wydzielania ciepła: Eliminuje ryzyko uszkodzenia izolowanych kabli podczas procesu utwardzania żywicy. Odpowiednia do różnych typów kabli: Kompatybilna z popularnymi kablami telekomunikacyjnymi i energetycznymi z tworzyw sztucznych. Pojemność 250 g: Wystarczająca ilość produktu do zabezpieczenia wielu połączeń, co przekłada się na ekonomiczne użytkowanie. Żywica węglowodorowa CG to gwarancja trwałego i bezpiecznego połączenia kablowego, spełniająca oczekiwania nawet najbardziej wymagających użytkowników. Produkt jest dostarczany w opakowaniu o pojemności 250 g, co zapewnia wygodę w użytkowaniu i przechowywaniu. Materiał wykonania to inne tworzywo (zgodnie z parametrami ETIM). Produkt nie jest zatwierdzony do sektora górniczego.

- **Materiał** Inne
- **Pojemność** 250 g
- **Zatwierdzone do sektora górniczego** nie

Parametry

Stan

Nowy