



## Dźwignia LS-11S/L z rolką

Indeks: 200698 Producent: EATON Kod producenta: 266116

Cena: 190.54 zł

### Opis

## Dźwignia LS-11S/L z rolką

Producent: Eaton

IEC EN 60947-5-1, wysoki stopień ochrony IP 66, urządzenia na wszystkich rynkach, system modułowy, zastosowanie także w obwodach prądowych służących jako zabezpieczenie poprzez wymuszone uruchamianie i zestyki z rozwarciem wymuszonym. Łatwy montaż, końcówki napędowe można nakładać we wszystkich 4 kierunkach, mocując je następnie łatwo i szybko za pomocą zamknięcia bagnetowego. Wykorzystano w nich mocowania typu Cage-Clamp lub zaciski śrubowe i są oferowane z obudową w wersji metalowej i plastikowej, przystosowany do elektroniki według IEC/EN 61131-2

- **Bez samopowrotu** nie
- **Długość czujnika** 33.5 mm
- **Do układów bezpieczeństwa** tak
- **Funkcja przełączająca** Styk migowy
- **Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów** Brak
- **Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów** Brak
- **Liczba styków pomocniczych bezpieczeństwa** 1
- **Liczba styków przełącznych** 0
- **Liczba styków rozwiernych** 1
- **Liczba styków zwiernych** 1
- **Materiał obudowy** Tworzywo sztuczne
- **Obudowa zgodnie z normą** DIN EN 50047
- **Położenie elementu przełączającego** Inne
- **Powłoka obudowy** Inne
- **Rodzaj elementu wykonawczego** Dźwignia z rolką
- **Rodzaj interfejsu** Brak
- **Rodzaj interfejsu z funkcji bezpieczeństwa** Brak
- **Rodzaj konstrukcji obudowy** Prostopadłościan
- **Rodzaj połączenia elektrycznego** Inne
- **Stopień ochrony (IP)** IP67
- **Stopień ochrony (NEMA)** 4X
- **Szerokość czujnika** 31 mm
- **Średnica czujnika** 0 mm
- **Temperatura otoczenia w warunkach pracy** -25 ... 70 °C
- **Wyjście elektroniczne** nie
- **Wymuszone rozłączanie** tak
- **Wysokość czujnika** 61 mm
- **Ze wskaźnikiem stanu** nie
- **Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 125 V** 6 A
- **Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V** 6 A

- Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 24 V 6 A
- Znamionowy prąd pracy Ie dla DC-13, 125 V 0.8 A
- Znamionowy prąd pracy Ie dla DC-13, 230 V 0.3 A
- Znamionowy prąd pracy Ie dla DC-13, 24 V 3 A

## Parametry

<b>Liczba żył</b>	1
<b>Przekrój żyły (mm<sup>2</sup>)</b>	10
<b>EAN</b>	4015082661168
<b>Rodzaj przewodu</b>	OWY
<b>Długość</b>	180
<b>Kod producenta</b>	985623
<b>Stan</b>	Nowy