



Eaton 259094 przełącznik zasilania, 3p, 250 A

Indeks: 173849 Producent: EATON Kod producenta: 259094

Cena: **3,302.34 zł**

Opis

Wyłącznik mocy 3-biegunowy 250A BG2 NZMN2-A250

Producent: Eaton

Wyłączniki serii NZM..-A swoimi zaledwie czterema kompaktowymi wielkościami sprawdzają się we wszystkich zastosowaniach na rynku IEC. Montaż jest zawsze elastyczny za pomocą modułowych grup funkcyjnych. Z termomagnetycznym wyzwalaczem do ochrony instalacji i kabli. Wspólne akcesoria dla wyłączników serii LZM/LN i NZM/N. 100% parametrów elektrycznych do temp. 50 stopni Celsjusza. Szeroki asortyment dodatkowych akcesoriów - napędy zdalne, wyzwalacze, styki pomocnicze (dobra cena, styki z pulpituówki RMQ). Różnorodne zaciski przyłączeniowe, napędy obrotowe bezpośrednie lub drzewiowe, blokada mechaniczna napędów ręcznych do 3 wyłączników. LZM - wykonanie do budownictwa - wersje z wyzwalaczami termomagnetycznymi do 400A i elektronicznymi od 630A do ochrony instalacji i kabli. LZM - wykonanie przemysłowe - dostępne także wyzwalacze do ochrony silników oraz generatorów, wykonanie NZMH o wysokiej zdolności zwarciowej 100kA, wykonania wtykowe i wysuwne.

- **Budowa urządzenia** Urządzenie mocowane na stałe
- **Do montażu na szynie TH** nie
- **Liczba biegunów** 3
- **Liczba styków pomocniczych przełącznych** 0
- **Liczba styków pomocniczych rozwiernych** 0
- **Liczba styków pomocniczych zwiernych** 0
- **Opcjonalny montaż na szynie DIN TH** tak
- **Opcjonalny napęd silnikowy** tak
- **Rodzaj elementu wykonawczego** Dźwignia
- **Rodzaj podłączenia styków głównych** Połączenie śrubowe
- **Stopień ochrony (IP)** IP20
- **Umieszczenie przyłączy obwodów głównych** Strona przednia
- **W komplecie z zabezpieczeniem** tak
- **Wbudowany napęd silnikowy** nie
- **Z wyzwalaczem podnapięciowym** nie
- **Zakres napięcia znamionowego** 690 ... 690 V
- **Zakres nastawczy wyzwalacza zwarciowego zwłocznego** 0 ... 0 A
- **Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego** 200 ... 250 A
- **Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego** 1500 ... 2500 A
- **Ze wskaźnikiem wyłączenia** nie
- **Zintegrowane zabezpieczenie przed zwarcieziemnym** nie
- **Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icu przy 400 V, 50 Hz** 50 kA
- **Znamionowy prąd ciągły Iu** 250 A

Parametry

Kod producenta	259094
Rodzaj	Inne
EAN	4015082590949
Stan	Nowy

Zdjęcia



Leistungsschalter, 3p, 250A

Typ Art-Nr. NZM2-A250 25094

Katalog Nr.



Lieferprogramm

System			Leistungsschalter
Schaltkasten			Alu-geh. mit Edelstahl-Plattentafel-Ansammlung
Nennleistung			IEC
Einbaueinheit			Reihentisch
Ausbaueinheit			Thermomagnetischer Auslöser
Bezugsspannung			NZM2
Polzahl			3-polig
Stromkreisrichtung			Schraubanschluss
Schaltvermögen			
400V/3-Weil. IC	I_{cs}	MA	50
Beleuchtungsstrom + Bemessungsleistung	I_{cs}	A	250
Einbaubereich			
Übersichtsschalter	L	A	200-250
Kurzschlussöffner			
3-Weil. IC	L + Lx		6-10

Allgemeines

Normen und Richtlinien		IEC 60898-1, VDE 60898
Beleuchtungsart		Regel- und Handbüchsenhalter nach VDE 6100 Teil 100
Klimatklasse		Fachlo Wärme, korrosiv nach EC 60068-2-30 Fachlo Wärme, nichtkorrosiv nach EC 60068-2-30
Umgebungstemperatur		-10
Umgebungstemperatur Lagerung		-10 + 50
Stoß		-25 + 10
Schüttelschlag (Hilfskontakt 3l) nach EC 60068-2-37		8 (3l) Hilfskontakt 3l mit
Sichere Trennung nach EN 61140		100
zwischen Hilfskontakten und Hauptkontakten	V AC	300
zwischen den Hilfskontakten	V AC	300
Gewicht	kg	2,245