



Elektromufa PE d250

Indeks: **239333** Producent: **GEBERIT** Kod producenta: **371.775.16.1**

Cena: **851.90 zł**

Opis

Elektromufa PE d250

Producent: Geberit

Ze zintegrowanym bezpiecznikiem termicznym Zgrzewalna z wyłącznikiem startowym Geberit ESG-T2 Zgrzewalny za pomocą zgrzewarek Geberit ESG 3 Izolowany termicznie Odporny na promieniowanie UV

- **Certyfikat FM** Nie dotyczy
- **Certyfikat Gastec QA** Nie dotyczy
- **Certyfikat KIWA** Nie dotyczy
- **Certyfikat KOMO** tak
- **Certyfikat LPCB** Nie dotyczy
- **Certyfikat UL** Nie dotyczy
- **Certyfikat ULC** Nie dotyczy
- **Certyfikat VdS** Nie dotyczy
- **Długość** 150 mm
- **Długość połączenia 1** 75 mm
- **Długość połączenia 2** 75 mm
- **Długość robocza połączenia 1** 75 mm
- **Długość robocza połączenia 2** 75 mm
- **Gatunek materiału** PE-80
- **Gatunek materiału połączenia 1** PE-80
- **Gatunek materiału połączenia 2** PE-80
- **Grubość ściany połączenia 1** 9.7 mm
- **Grubość ściany połączenia 2** 9.7 mm
- **Kąt łuku** # °
- **Klasa ciśnienia kołnierza** Nie dotyczy
- **Klasa ciśnienia urządzenia** Bez ciśnienia
- **Klasa sztywności obwodowej** Nie dotyczy
- **Kod konturu** Inne
- **Maksymalna temperatura medium (ciągła)** # °C
- **Maksymalne ciśnienie robocze przy 20°C** # bar
- **Materiał połączenia 1** Polietylen (PE)
- **Materiał połączenia 2** Polietylen (PE)
- **Materiał uszczelki** Nie dotyczy
- **Minimalna temperatura medium (ciągła)** # °C
- **Model** Nie dotyczy
- **Model redukcyjny** nie
- **Model/kształt/forma** Prosty
- **Obróbka powierzchni połączenia 1** Stan surowy

- **Obróbka powierzchni połączenia 2** Stan surowy
- **Połączenia tylko do spawania czołowego** nie
- **Połączenie 1** Mufa do zgrzewania elektrooporowego
- **Połączenie 2** Mufa do zgrzewania elektrooporowego
- **Promień łuku #** mm
- **Rozmiar klucza #** mm
- **Rura systemowa** tak
- **Szerokość klucza #** mm
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 1** 250 mm
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 2** 250 mm
- **Wartość Zeta #**
- **Z kołnierzem oporowym** Nie dotyczy
- **Z odpływem** nie
- **Z odpowietrznikiem** nie
- **Z uszczelkami** nie
- **Zabezpieczenie powierzchni połączenia 1** Stan surowy
- **Zabezpieczenie powierzchni połączenia 2** Stan surowy
- **Zaślepią** nie
- **Znamionowa średnica wewnętrzna połączenia 1** DN 250
- **Znamionowa średnica wewnętrzna połączenia 2** DN 250
- **Znormalizowany współczynnik wymiarów (SDR)#**

Parametry

Stan

Nowy

Zdjęcia

