

Elektroniczna pompa obiegowa ONNLINE EQC-M 25-6/180, z przyłączem gwintowym 1 1/2 cala, 3 tryby pracy, wtyczka i izolacja w komplecie AA-60B0C1000YCU002

Indeks: 891992 Producent: Onnline Kod producenta: AA-60B0C1000YCU002

Cena: **533.99 zł**

Opis

Elektroniczna pompa obiegowa ONNLINE EQC-M 25-6/180, z przyłączem gwintowym 1 1/2 cala, 3 tryby pracy, wtyczka i izolacja w komplecie AA-60B0C1000YCU002

Producent: Onnline

- Częstotliwość 50/60 Hz
- Częstotliwość 60 Hz tak
- Długość połączenia 1 180 mm
- Długość wbudowania 180 mm
- Gatunek materiału Żeliwo GG 20 (GJL-200)
- Gatunek materiału korpusu pompy Żeliwo GG 20 (GJL-200)
- Interfejs PWM (Modulacja szerokości impulsu) nie
- Klasa ciśnienia kołnierza PN 6/10
- Klasa ciśnienia urządzenia PN 10
- Klasa efektywności energetycznej A+++
- Klasa izolacji wg IEC F
- Kołnierz owalny nie
- Liczba faz 1
- Maks. ciśnienie robocze 10 bar
- Maks. temperatura medium (ciągła) 110 °C
- Maks. wydajność (maks. przepływ) 3.1 m3/h
- Maks. wysokość podnoszenia 6 m
- Materiał korpusu Żeliwo
- Materiał korpusu pompy Żeliwo
- Materiał wirnika Tworzywo sztuczne
- Minimalna temperatura medium (ciągła) -10 °C
- Moc silnika 34 W
- Napięcie łączeniowe 1 x 230 V
- Obsługa protokołu EtherNet/IP nie
- Obsługa protokołu PROFINET IO nie
- Obsługa protokołu RS-485 nie
- Pobór mocy przez pompę (solpump) 3 W
- Pobór mocy przez pompę w trybie czuwania (solstandbypump) 1 W
- Pobór mocy silnika (P1) 34 kW
- Podłączenie elektryczne Inne

- **Podwójna pompa** nie
- **Regulacja obrotów silnika** Wbudowany
- **Rodzaj połączenia** Gwint zewnętrzny gazowy stożkowy (BSPT)
- **Rozmiar przyłącza korpusu pompy** 1 1/2 cala
- **Sposób regulacji prędkości obrotowej** Bezstopniowo
- **Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth** tak
- **Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11** nie
- **Stopień ochrony (IP)** IP44
- **Szerokość** 1 90 mm
- **Średnica nominalna** DN 25
- **Temperatura otoczenia** -10 ... 110 °C
- **Wskaźnik efektywności energetycznej (EEI)** 0.17
- **Wyłącznik pompy** Inne
- **Wysokość podnoszenia przy nominalnym przepływie** 6 kPa
- **Wysokość pompy** 132 mm
- **Z interfejsem komunikacyjnym CANOpen** nie
- **Z interfejsem komunikacyjnym PROFIBUS** nie
- **Z interfejsem komunikacyjnym RS-232** nie
- **Zakres napięcia znamionowego** 220 ... 240 V
- **Złącze komunikacyjne** Brak

Parametry

Stan

Nowy