

Elektroniczna pompa obiegowa ONNLINE EQC-S 25-4/180, z przyłączem gwintowym 1 1/2 cala, 3 tryby pracy, wtyczka i izolacja w komplecie AA-60B0C1000YCU003

Indeks: 211476 Producent: Onnline Kod producenta: 60B0C1000YCU003

Cena: **557.14 zł**

Opis

Elektroniczna pompa obiegowa ONNLINE EQC-S 25-4/180, z przyłączem gwintowym 1 1/2", 3 tryby pracy, wtyczka i izolacja w komplecie

Producent: Onnline

Pompa obiegowa ONNLINE EQC-S 25-4/180, z przyłączem gwintowym 1 1/2", bezdławnicowa, z elektronicznie komutowanym silnikiem synchronicznym, do zastosowań w ogrzewaniu i klimatyzacji, w zakresie temperatur cieczy: -10 C do +110 C, max wydajność 2,5 m³/H, max. wysokość podnoszenia 4 m. Współczynnik Efektywności Energetycznej EEI= 0,16 Programowanie - wybór z 3 charakterystyk: 1) stała prędkość obrotowa - regulowana bezstopniowo, 2) automatyczny z ciśnieniem proporcjonalnym, 3) automatyczny ze stałą różnicą ciśnień. Automatyczne odpowietrzanie. System antyblokady. Ciśnienie nominalne PN: 10 bar. Napięcie nominalne: 230 V 50/60Hz Przyłącze G: 1 1/2". W komplecie izolacja termiczna, wtyczka, uszczelki. * wysoka sprawność* 3 tryby pracy* wtyczka w komplecie* łubki termoizolacyjne w komplecie* jedno pokrętko do ustawiania trybu pracy* antyblokada, automatyczne odpowietrzanie

- **Częstotliwość** 50/60 Hz
- **Długość połączenia** 1 180 mm
- **Długość wbudowania** 180 mm
- **Gatunek materiału** Żeliwo GG 20 (GJL-200)
- **Gatunek materiału korpusu pompy** Żeliwo GG 20 (GJL-200)
- **Klasa ciśnienia kołnierza** PN 6/10
- **Klasa ciśnienia urządzenia** PN 10
- **Klasa efektywności energetycznej** A+++
- **Klasa izolacji wg IEC** F
- **Kołnierz owalny** nie
- **Maks. ciśnienie robocze** 10 bar
- **Maksymalna temperatura medium (ciągła)** 110 °C
- **Maksymalna wydajność (natężenie przepływu)** 4.5 m³/h
- **Maksymalna wysokość podnoszenia** 4 m
- **Materiał korpusu** Żeliwo
- **Materiał korpusu pompy** Żeliwo
- **Materiał wirnika** Tworzywo sztuczne
- **Minimalna temperatura medium (ciągła)** -10 °C
- **Moc silnika** 24 W
- **Napięcie łączeniowe** 1 x 230 V
- **Nominalna średnica wewnętrzna** DN 25

- Obsługa protokołu EtherNet/IP nie
- Obsługa protokołu PROFINET IO nie
- Pobór mocy przez pompę (solpump) 24 W
- Pobór mocy przez pompę w trybie czuwania (solstandbypump) 0.5 W
- Pobór mocy silnika (P1) 24 kW
- Podłączenie elektryczne Inne
- Podwójna pompa nie
- Regulacja obrotów silnika Wbudowany
- Rodzaj połączenia Gwint zewnętrzny gazowy stożkowy (BSPT)
- Rozmiar przyłącza korpusu pompy 1 1/2 cala
- Sposób regulacji prędkości obrotowej Bezstopniowo
- Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth tak
- Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11 nie
- Stopień ochrony (IP) IP44
- Szerokość 1 90 mm
- Szerokość 2 # mm
- Wskaźnik efektywności energetycznej (EEI) 0.16
- Wyłącznik pompy Inne
- Wysokość podnoszenia przy nominalnym przepływie 4 kPa
- Wysokość pompy 132 mm
- Z interfejsem komunikacyjnym CANOpen nie
- Z interfejsem komunikacyjnym PROFIBUS nie
- Z interfejsem komunikacyjnym RS-232 nie
- Z interfejsem komunikacyjnym RS-485 nie
- Zakres napięcia znamionowego 220 ... 240 V
- Złącze komunikacyjne Brak

Parametry

Kod producenta	60B0C1000YCU003
Przyłącze wody (")	1 1/2
EAN	5906715901258
Stan	Nowy