



# Elektryczny podgrzewacz wody 30L pionowy ZELMECH

Indeks: 236864 Producent: ZELMECH

Cena: **806.60 zł**

## Opis

### Elektryczny podgrzewacz wody 30L pionowy ZELMECH

Elektryczny podgrzewacz wody ZL-ZV30SIL marki Zelmech to funkcjonalne i stylowe urządzenie do Twojej łazienki. Bojler w szybki i efektywny sposób nagrzeje wodę do preferowanej temperatury, możliwa regulacja temperatury, w zależności od aktualnych preferencji. Anoda magnezowa gwarantuje ochronę przez rdzą, a zawór bezpieczeństwa samoczynnie otworzy się, kiedy ciśnienie w podgrzewaczu przekroczy dopuszczalną wartość. Warto także wspomnieć o nietypowym wyglądzie podgrzewacza, pionowa tradycyjna forma w modnym wydaniu! Emaliowany zbiornik, w designerskim kolorze srebrnym. Bojler posiada także elektryczny wyświetlacz, który podkreśli jego nowoczesny charakter. Idealnie wpisze się do każdej łazienki, zarówno tej klasycznej jak i loftowej. Produkt dostępny w trzech pojemnościach!

- **Pojemność (w l)** 30
- **Moc (w W)** 1500
- **Rodzaj grzałki** Grzałka nurkowa do kontaktu z wodą
- **Temperatura maksymalna dopuszczalna (w °C)** 75
- **Czas nagrzewania 20-50 C** - 0,47h
- **Ciśnienie maksymalne (w barach)** 7.5
- **Liczba osób w gospodarstwie domowym** 1
- **Klasa energetyczna ErP** B
- **Klasa energetyczna** A
- **Wysokość (w cm)** 66.5
- **Szerokość (w cm)** 35
- **Głębokość (w cm)** 37.5
- **Ułożenie** Pionowy ścienny
- **Szybki tryb ogrzewania** Nie
- **Typ termostatu** Elektromechaniczny
- **Wyposażenie w zestawie** uchwyt montażowy, anoda magnezowa, elektroniczny wyświetlacz z regulacją
- **Ciężar własny (w kg)** 16.5
- **Kraj produkcji** Chiny
- **Wysokość pierwszych mocowań (w cm)** 44
- **Rozstaw (w cm)** 19.8
- **Odległość między mocowaniami (w cm)** 0
- **Ilość elementów grzewczych** 1
- **Izolacja zbiornika** Pianka poliuretanowa
- **Materiał zbiornika** Stal
- **Gwarancja na elementy elektryczne (w latach)** 2
- **Gwarancja na zbiornik (w latach)** 2
- **Zużycie na podtrzymaniu (maks. W-h w ciągu 24 h przy temp. wody 65°C i temp. Powietrza 20°C)** 480
- **Zabezpieczenie antykorozyjne** Mała anoda magnezowa (do wymiany co 2-3 lata)

- **Możliwość zbudowania zestawu do zasilania trójfazowego** Nie
- **Grubość izolacji (w mm)** 25
- **Typ programowania** n/d
- **Ilość punktów do zasilania w wodę (bojler)** 1
- **Ilość obiegów grzewczych** 1
- **Długość (w cm)** 66.5
- **Klasa szczelności (IP + IK)** IPx4
- **Gwarancja (w latach)** 2
- **Marka handlowa** ZELMECH

## Parametry

Stan Nowy

## Zdjęcia



