

Element instalacyjny do grupy mieszającej z pompą Wilo

Indeks: **909204** Producent: **Vesbo** Kod producenta: **GP-W-VP**

Cena: **1,532.69 zł**

Opis

Element instalacyjny do grupy mieszającej z pompą Wilo

Producent: Vesbo

Element instalacyjny do grupy mieszającej z pompą Wilo – efektywne rozwiązanie dla ogrzewania podłogowego. Ten element instalacyjny, łączący w sobie grupę mieszającą i pompę Wilo, to kluczowy komponent nowoczesnych systemów grzewczych, szczególnie ogrzewania podłogowego. Został zaprojektowany z myślą o precyzyjnej regulacji temperatury i optymalizacji zużycia energii. Wykonany z wysokiej jakości materiałów, zapewnia niezawodność i długotrwałe użytkowanie. Budowa i zastosowanie Grupa mieszająca z pompą Wilo przeznaczona jest do współpracy z rozdzielaczami ogrzewania podłogowego. Jej zadaniem jest mieszanie wody o różnej temperaturze, aby dostarczyć do obiegu grzewczego medium o optymalnej temperaturze, zapewniając komfort cieplny w pomieszczeniach. Zawór termostatyczny ESBE umożliwia precyzyjną regulację temperatury w zakresie 20-50°C, a pompa Wilo PARA 25/6-43 SCU zapewnia efektywny obieg medium grzewczego. Całość charakteryzuje się kompaktową konstrukcją i łatwością montażu. Kluczowe cechy i korzyści

Precyzyjna regulacja temperatury: Zawór termostatyczny ESBE pozwala na dokładne ustawienie temperatury w obiegu grzewczym, co przekłada się na komfort użytkowania i oszczędność energii.

Energooszczędność: Dzięki optymalizacji pracy pompy Wilo oraz precyzyjnej regulacji temperatury, system minimalizuje straty energii i obniża koszty eksploatacji.

Trwałość i niezawodność: Wykorzystanie wysokiej jakości materiałów, w tym mosiądzu typu CW617N, gwarantuje długotrwałą i bezawaryjną pracę urządzenia.

Łatwy montaż: Kompaktowa konstrukcja i standardowe przyłącza (GZ 1") ułatwiają instalację w istniejących systemach grzewczych.

Szerokie zastosowanie: Idealnie sprawdza się w instalacjach ogrzewania podłogowego, ale może być również wykorzystywany w innych systemach grzewczych wymagających precyzyjnej regulacji temperatury.

Wysoka wydajność pompy: Pompa Wilo PARA 25/6-43 SCU charakteryzuje się wysokim współczynnikiem efektywności energetycznej (EEI ? 0.20-Part3), co dodatkowo przyczynia się do oszczędności energii.

Bezpieczeństwo: Zawór termostatyczny posiada funkcję ochrony przed oparzeniem, zwiększając bezpieczeństwo użytkowania systemu. Maksymalne ciśnienie pracy wynosi 6 bar, a maksymalna temperatura pracy to 70°C. Zakres nastaw temperatury zaworu mieści się w przedziale 20-50°C, przy współczynniku Kvs na poziomie 3,4. Pompa Wilo PARA 25/6-43 SCU zasilana jest napięciem 230 VAC, pobiera maksymalnie 0,44 A prądu i zużywa od 3 do 43 W mocy. Ten element instalacyjny to inwestycja w komfort cieplny i efektywność energetyczną Twojego domu. Zarówno profesjonalni instalatorzy jak i użytkownicy końcowi docenią jego jakość wykonania oraz łatwość użytkowania. MOSIĄDZ TYP CW617N

Parametry

Stan

Nowy