



Element montażowy Geberit Duofix do WC, z odciążeniem bocznym, Sigma 12cm, H112

Indeks: **214143** Producent: **GEBERIT** Kod producenta: **111.364.00.5**

Cena: **1,640.57 zł**

Opis

Element montażowy Geberit Duofix do WC, z odciążeniem bocznym, Sigma 12cm, H112

Producent: Geberit

Rama samonośna malowana proszkowo Rama z nawierconym otworem \varnothing 9 mm do zamocowania w konstrukcji drewnianej Rama przygotowana pod wsporniki do misek ustępowych o małej powierzchni przylegania Nogi montażowe ocynkowane Nogi montażowe o regulowanym położeniu w zakresie 0–20 cm Nogi montażowe z funkcją samohamowania Stopy z możliwością zmiany pozycji Głębokość stóp odpowiednia do montażu w profilach U UW 50 i UW 75 oraz szynach systemowych Geberit Duofix Kolano przyłączeniowe z możliwością montażu na różnych głębokościach bez użycia narzędzi, zakres regulacji 45 mm Mocowanie kolana przyłączeniowego izolowane akustycznie Słuczka podtynkowa uruchamiana z przodu Słuczka podtynkowa z izolacją przeciwsrośnieniową W przypadku ustawień fabrycznych ponowne splukiwanie możliwe natychmiast Króciec przyłączeniowy z kielichem \varnothing 50 mm do podłączenia zewnętrznego odsysania zapachów, poprzez rurę splukującą Prace montażowe i serwisowe przy słuczce podtynkowej bez użycia narzędzi Przyłącze wody z tyłu lub na górze na środku Obudowa ochronna otworu rewizyjnego chroni przed wilgocią i zabrudzeniami Obudowa ochronna otworu rewizyjnego z możliwością skrócenia Wyposażono w rurkę ochronną umożliwiającą szybkie podłączenie wody do toalet myjących Geberit AquaClean Z możliwością zamocowania przyłącza elektrycznego

- **Certyfikat KIWA** Nie dotyczy
- **Do napędu elektrycznego** tak
- **Do napędu pneumatycznego** tak
- **Do uruchamiania od góry (w półce)** nie
- **Do uruchamiania od przodu** tak
- **Gatunek materiału zbiornika słuczki** Polietylen (PE)
- **Głębokość** 120 ... 120 mm
- **Konstrukcja samonośna** tak
- **Maks. ilość wody splukującej** 7.5 l
- **Materiał** Nie dotyczy
- **Materiał zbiornika słuczki** Tworzywo sztuczne
- **Min. ilość wody splukującej** 3 l
- **Min. wysokość półki** 1120 mm
- **Obsługa ręczna** tak
- **Podkładka pod zbiornikiem** nie
- **Przyłącze wody** Gwint zewnętrzny
- **Rama odpowiednia do misek WC o długości > 60 cm** nie
- **Regulowana głębokość** nie
- **Regulowana ilość wody splukującej** nie

- Regulowana szerokość nie
- Regulowana wysokość tak
- Regulowana wysokość WC nie
- Rozmiar gwintu przyłącza wody (w calach) 1/2 cala
- Rozmiar przyłącza wody 1/2 cala
- Sposób splukiwania Inne
- Szerokość 500 ... 500 mm
- Średnica zewnętrzna przyłącza wody # mm
- Średnica zewnętrzna rury odpływowej 90 mm
- Wysokość 1120 ... 1120 mm
- Z armaturą przyłącza i odpływu Nie dotyczy
- Z elementami mocującymi Nie dotyczy
- Z kolaniem odpływowym tak
- Z materiałem montażowym miski WC tak
- Z zaworem odcinającym tak
- Z zestawem do izolacji akustycznej tak
- Zabezpieczenie powierzchni Nie dotyczy
- Ze wspornikiem do montażu podłogowego tak
- Ze wspornikiem do niskiego montażu ściennego tak
- Ze wspornikiem do wysokiego montażu ściennego tak

Parametry

Marka	Geberit
Wysokość	112
Kod producenta	111.364.00.5
Linia	Duofix
Rodzaj	do toalety
Rodzaj zabudowy	do płyt karton-gipsowych
Szerokość	50
EAN	4025416933960
Stan	Nowy

Zdjęcia

