



## Emalia akrylowa 0.75 l Banana 6 Satynowa

Indeks: 289001 Producent: LUXENS

Cena: **60.26 zł**

### Opis

## Emalia akrylowa 0.75 l Banana 6 Satynowa

Wodorozcieńczalna emalia akrylowa do malowania i renowacji ścian, powierzchni drewnianych i metalowych we wnętrzach i na zewnątrz

- **Aspekt Satynowy**
- **Ilość gramów LZO/l** mniej niż 2g/L
- **Zalety produktu** Ściany we wnętrzach: gładzie, tynki, płyty karton-gips, ściany pokryte tapetami z włókna szklanego. Powierzchnie drewniane: drzwi, okna, listwy. Powierzchnie metalowe
- **Wydajność (w m<sup>2</sup>/l)** 12m<sup>2</sup>/L
- **Przeznaczenie** Kominek
- **Narzędzia do nakładania** Pistolet do malowania
- **Kolor** Jasnożółty
- **Czas schnięcia w dotyku (w h)** 0.5
- **Czyszczenie narzędzi** Woda
- **Marka handlowa** LUXENS
- **Gwarancja (w latach)** 2
- **Kod PKWiU** 20.30.12.0
- **Kod EAN** 3276007516876
- **Numer referencyjny** 85061797

### Parametry

**Stan** Nowy

### Zdjęcia

**WYDAJNOŚĆ****0,75L**  
**± 9m<sup>2</sup>**  
przy dobrej warstwie**SPOSÓB NAKLADANIA****PEDEZEL WALEK**  
**NATRYSK HYDRODYNAMICZNY**  
+10% wody**CYSZCZENIE****WODĄ****SCHWEDZE****30**  
min**SCHWEDZE****4**  
KOLEJNA  
WARSTWA PO**SCHWEDZE****12**  
min

LUXENS oferuje wodoodporną emalię akrylową do malowania i renowacji ścian, powierzchni drewnianych i metalowych we wnętrzach oraz na zewnątrz pomieszczeń. Farba zawiera wysokiej jakości żywicę akrylową zapewniającą dobrą odporność na szorowanie i wygładzanie malowania. Nie wahaj się użyć koloru.

**ZASTOSOWANIE**

Ściany we wnętrzach: gładzie, tynki, płyty karton - gips, ściany pokryte tapetami z włókna szklanego, stare odprzone powłoki malarskie. Powierzchnie drewniane: drzwi, okna, listwy. Powierzchnie metalowe.

**1. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA**

Powierzchnie przeznaczane do malowania powinny być suche, czyste, bez plam z oleju i tłuszczu, odflejone. W celu ujednolicenia chłonności podłoża należy zastosować odpowiednią farbę podkładową i na podłożu bardzo chłonne dodatkowo odpowiedni grunt. Powierzchnie gładkie i z polysklepek umyć i zniszczyć używając drobnoziarnistego papieru ściernego. Następnie odflejk i pomalować farbą renowacyjną Luxens. Podłoża szpachlowe, kaszupce i/lub inne stare warstwy farby - usunąć. Usunąć podłoża i pozostałości szpachlowe, wyszczylić, odflejk, zagruntować odpowiednim gruntem i pomalować farbą renowacyjną Luxens. Powierzchnie z drewna egzotycznego i o dużej zawartości żywicy oraz powierzchnie metalowe: odflejk acetonem i zastosować odpowiedni podkład.

**INSTRUKCJA**

Przed rozpoczęciem malowania zabezpiecz podłogi i miejsca narazone na zachłapanie, przy pomocy np. folii malarskiej i taśmy malarskiej. Ślasy malarskie usunąć bezpośrednio po zakończeniu malowania, ale zanim farba całkowicie wyschnie. **Ważne:** Aby na powierzchni nie powstały smugi i plamy, maluj w miejscu zabezpieczonym przed przeciekami, małymi partiami po ok. 1 m<sup>2</sup>. Idealna temperatura malowania pomiędzy 12 °C, a 25 °C.

**2. MALOWANIE**

A. Bardzo dokładnie wymieszać farbę, tak aby całość produktu w opakowaniu dobrze się ujednoliciła. Nie rozcieńczać. W przypadku pomieszczeń o słabej wentylacji lub malowania natryskiem, stosować odpowiednią maskę z filtrem. Przed odaniem malowanych pomieszczeń do użytku, wyciągnij do zanku zapach. B. Rozpocznij od pomalowania narożników pędzlem lub mini wałkiem. C. Napięz obficie wałek farbą. Czynność powtórz kilka razy, aby upewnić się, że wałek jest równomiernie pokryty farbą. Usun nadmiar farby przy pomocy krawki lub kawy malarskiej. D. Pracę malarską wykonyj gwarantując ład przeni, aby uniknąć smug. Nigdy nie turlaj pędzli podczas wytychania farby. E. W miarę postępu malowania, powierzchnię samoczynności. Jeżeli wymagana jest kolejna warstwa, postępuj dokładnie w ten sam sposób.

**3. CZYSZCZENIE NARZĘDZI**

Aby wałek nie zeszła podczas przemywania w plastikowej torbie. Po zakończeniu pracy, aby jak najlepiej wycisnąć wałek, usun jak największą ilość farby np. przy pomocy gładkiej szpachli. Następnie spłucz wałek ciepłą wodą. Po ostatecznym myciu wysusz. Nie wylewaj brudnej wody po myciu narzędzi do kanalizacji.

**4. PRZECHOWYWANIE**

Przechowywać w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu w chłodnym i suchym miejscu oraz chronić przed mrozem, program oraz wilgocią. Po otwarciu przechowywać w pionie, w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu.

**OPROWADZENIE ZACHOWAŃ**

Pomoc chronić środowisko, nie wyrzucać resztek farby do kanalizacji, ścieku, toalety i kosza na śmieci. Upewnij się, że zabrakł pusty pojemnik i niewykorzystane farby na odpowiednio składowo odpowiadają identyfikacji się z lokalnymi władzami. Odpowiednie niewykorzystaną farbę w celu jej ponownego wykorzystania. Ponowne użycie farby może skuteczenie obniżyć wpływ, jaki produkt wywiera na środowisko w ciągu swojego cyklu życia. Oszaść potrzebując ilość farby, aby ograniczyć jej straty. Ilość farby pokrywa ok. 12 m<sup>2</sup>.

**INFORMACJE**

Zawiera produkty biobiozobce konserwujące: Zawiera mieszancie poranekajina 5-chloro-2-metylo-4-benzozolin-3-onu i 2-metylo-2H-benzozolin-3-onu (3:1); 1,2-benzotiazolin-3(2H)-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. EUH 211 - Uwaga! W przypadku rozpylenia mogą się tworzyć, niebezpiecznie rozpraszalne kropki. Nie wdychać rozpylonej cieczy lub mgły. P102: Chronić przed dziećmi. P201: Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. P501: Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z krajowymi przepisami.



Wartość graniczna UE dla tego produktu (cat. A): 30g/1000. Produkt ten zawiera maks. 3g/L LZO.



ZALECAMY STOSOWANIE WODOODPORNEJ TAŚMY



WYKORZYSTAJCIE SIĘ WŁASNOŚCIAMI I WYKORZYSTAJCIE SIĘ WŁASNOŚCIAMI



Okres ważności 3 lata. Data produkcji na opakowaniu. Posiada atest PZH. ADEO Services 135 Rue Carl Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France 02 20 58 58 06 www.leroymerlin.pl - Made in France 39 199 B - 5006661

