



## Emalia akrylowa 0.75 I Cool 3 Satynowa

Indeks: 282412 Producent: LUXENS

Cena: **60.26 zł**

### Opis

## Emalia akrylowa 0.75 I Cool 3 Satynowa

Wodorozcienczalna emalia akrylowa do malowania i renowacji ścian, powierzchni drewnianych i metalowych we wnętrzach i na zewnątrz

- **Aspekt Satynowy**
- **Ilość gramów LZO/l** mniej niż 2g/L
- **Zalety produktu** Ściany we wnętrzach: gładzie, tynki, płyty karton-gips, ściany pokryte tapetami z włókna szklanego. Powierzchnie drewniane: drzwi, okna, listwy. Powierzchnie metalowe
- **Wydajność (w m<sup>2</sup>/l)** 12m<sup>2</sup>/L
- **Przeznaczenie** Ściana nad blatem
- **Narzędzia do nakładania** Pistolet do malowania
- **Kolor** Kremowy
- **Czas schnięcia w dotyku (w h)** 0.5
- **Czyszczenie narzędzi** Woda
- **Marka handlowa** LUXENS
- **Gwarancja (w latach)** 2
- **Kod PKWiU** 20.30.12.0
- **Kod EAN** 3276007516456
- **Numer referencyjny** 85061736

### Parametry

Stan Nowy

### Zdjęcia

#### WYDAJNOŚĆ

**0,75L  
± 9m<sup>2</sup>**  
przy dobrej warstwie

#### SPOSÓB NAKLADANIA

**PEDEZEL WALEK  
NATRYSK  
HYDRODYNAMICZNY  
+10% wody**

#### CZYSZCZENIE MALARSTWA

**DO ŚCIAN,  
DREWNA  
I METALU  
DO WNETRZ  
I NA ZEWNĄTRZ**

#### SCHWEDZE

**30  
min  
SUCHA  
W DOTYKU**

#### SCHWEDZE

**4  
KOLEJNA  
WARSTWA PO**

#### SCHWEDZE

**12h  
SCHWEDZE  
CAŁKOWITE**

**LUXENS oferuje wodoodporną emalię akrylową do malowania i renowacji ścian, powierzchni drewnianych i metalowych we wnętrzu oraz na zewnątrz pomieszczeń. Farba zawiera wysokiej jakości żywicę akrylową zapewniającą dobrą odporność na szorowanie i wygładzanie malowania. Nie wahaj się użyć koloru.**

#### ZASTOSOWANIE

Ściany we wnętrzu: gładzie, tynki, płyty karton - gips, ściany pokryte tapetami z włókna szklanego, stare odprzone przyrępnie gipsów malarskich. Powierzchnie drewniane: drzwi, okna, listwy. Powierzchnie metalowe.

#### 1. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Powierzchnie przeznaczane do malowania powinny być suche, czyste, bez plam z oleju i tłuszczu, odpyłone. W celu ujednolicenia chłonności podłoża należy zastosować odpowiednią farbę podkładową i na podłożu bardzo chłonne dodatkowo odpowiedni grunt. Powierzchnie gładkie i z polysklepu umyć i zmatowić używając drobnoziarnistego papieru ściernego. Następnie odfolić i pomalować farbą nawierzchniową Luxens. Podłoża spękane, kruszące się, niestabilnie stare warstwy farby - usunąć. Uszybyć podłoża i pełnięcą zaspachować, wyszczylić, odpylić, zagwarantować odpowiednim gruntem i pomalować farbą nawierzchniową Luxens. Powierzchnie z drewna egzotycznego i o dużej zawartości żywicy oraz powierzchnie metalowe: odłuszczyć acetorem i zastosować odpowiedni podkład.

#### 2. NAKLADANIE

Przed rozpoczęciem malowania zabezpieczyć podłogi i miejsca narazone na zachłapanie, przy pomocy np. folii malarskiej i taśmy malarskiej. Taśmy malarskie usunąć bezpośrednio po zakończeniu malowania, ale zanim farba całkowicie wyschnie. **Ważne:** Aby na powierzchni nie powstały smugi i plamy, mając w miejscu zabezpieczonym przed przesiągnięciem, małymi partiami po okuło 1 m<sup>2</sup>, idealna temperatura malowania pomiędzy 12 °C, a 25 °C.

#### 3. MALOWANIE

A. Bardzo dokładnie wymieszać farbę, tak aby całość produktu w opakowaniu dobrze się ujednoliciła. Nie rozcieńczać. W przypadku pomieszczeń o słabej wentylacji lub malowania natryskiem, stosować odpowiedni maski z filtrem. Przed oddaniem malowanych pomieszczeń do użytku, wyciągnąć do zaniku zapachu. B. Rozpocząć od pomalowania narożników podłogiem lub mini wałkiem. C. Należy odliczyć wałek farbą. Czynność powtórzyć kilka razy, aby upewnić się, że wałek jest równomiernie pokryty farbą. Usunąć nadmiar farby przy pomocy krawki lub kawy malarskiej D. Prace malarskie wykonywać gwarantując ładny, czysty wygląd. Należy nie naruszać powierzchni podczas wysychania farby. E. W miarę postępu malowania, powierzchnię te same czynności. F. Jeżeli wymagana jest kolejna warstwa, postępuj dokładnie w ten sam sposób.

#### 4. CZYSZCZENIE MALARSTWA

Aby wałek nie zaszchł podczas przemywania w malowaniu zanurzyć go w plastikowej fardze. Po zakończeniu pracy, aby jak najlepiej wyczyścić wałek, usunąć jak największą ilość farby np. przy pomocy gładkiej szpatułki. Następnie spłucz wałek ciepłą wodą. Po ostatecznym myciu wysuszyć. Nie wylewać brudnej wody po myciu narzędzi do kanalizacji.

#### 4. PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu w chłodnym i suchym miejscu oraz chronić przed mrozem, program oraz wilgocią. Po otwarciu przechowywać w pionie, w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu.

#### OPROWADZENIE ZACHOWAŃ

Pomoc chronić środowisko, nie wyrzucać resztek farby do kanalizacji, ścieku, balci i kosza na śmieci. Upewnić się, że zabrakł pusty pojemnik i niewykorzystane farby na odpowiednio oznakowane odpady (składowiska śmieci z zielonymi wiekami). Odpowiednie wykorzystanie farby w celu jej ponownego wykorzystania. Ponadto użycie farby może skutecznie odnieść wpływ, jak produkt wywiera na środowisko w ciągu swojego cyklu życia. Oszaść potrzebny ilość farby, aby ograniczyć jej straty. Ilość farby pokrywa ok. 12 m<sup>2</sup>.

#### INFORMACJE

Zawiera produkty barbiolce konserwujące: Zawiera mieszanie powonkcyjne 5-chloro-2-metylo-4-benzotriazol-3-onu i 2-metylo-2H-benzotriazol-3-onu (31); 1,2-benzotriazol-3(2H)-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. EUH 211 : Uwaga! W przypadku rozpylenia mogą się tworzyć, niebezpieczne rozpraszalne kropki. Nie wdychać rozpylonej cieczy lub mgły. P102: Chronić przed dziećmi. P201: Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. P501: Zawartość/pojemnik usunąć zgodnie z krajowymi przepisami.



Wartość graniczna UE dla tego produktu (cat. A): 30g/1000. Produkt ten zawiera maks. 3g/L LZO.



WALISEK DO ŚCIAN I WNETRZ ORAZ PŁOZ, LAMPEK I WYKŁADKÓW



ADBO Services  
135 Rue Carl Carnot - CS 00001  
59790 RONCHIN - France  
02 20 58 58 06  
www.leroymerlin.pl - Made in France  
39 199 B - 5006661

