



## Emalia akrylowa 0.75 I Forest 6 Satynowa

Indeks: 290313 Producent: LUXENS

Cena: **60.26 zł**

### Opis

## Emalia akrylowa 0.75 I Forest 6 Satynowa

Wodorozcienczalna emalia akrylowa do malowania i renowacji ścian, powierzchni drewnianych i metalowych we wnętrzach i na zewnątrz

- **Aspekt Satynowy**
- **Ilość gramów LZO/l** mniej niż 2g/L
- **Zalety produktu** Ściany we wnętrzach: gładzie, tynki, płyty karton-gips, ściany pokryte tapetami z włókna szklanego. Powierzchnie drewniane: drzwi, okna, listwy. Powierzchnie metalowe
- **Wydajność (w m<sup>2</sup>/l)** 12m<sup>2</sup>/L
- **Przeznaczenie** Kominek
- **Narzędzia do nakładania** Pistolet do malowania
- **Kolor** Jasnozielony
- **Czas schnięcia w dotyku (w h)** 0.5
- **Czyszczenie narzędzi** Woda
- **Marka handlowa** LUXENS
- **Gwarancja (w latach)** 2
- **Kod PKWiU** 20.30.12.0
- **Kod EAN** 3276007516807
- **Numer referencyjny** 85061788

### Parametry

Stan Nowy

### Zdjęcia

**WYDAJNOŚĆ****0,75L  
± 9m<sup>2</sup>**  
przy jednej warstwie**SPOSÓB NAKLADANIA**PEDEŁ WALEK  
NATYRSK  
HYDRODYNAMICZNY  
+10% wody**DO ŚCIAN,  
DREWNA  
I METALU  
DO WNETRZ  
I NA ZEWNĄTRZ**

WODA

**CZYSZCZENIE  
MALARSTWA**

WODA

**30  
min**SUCHA  
W DOTYKU**4  
h**KOLEJNA  
WARSTWA PO**12h**SCHNIECIE  
CAŁKOWITE

LUXENS oferuje wodoodporną emalię akrylową do malowania i renowacji ścian, powierzchni drewnianych i metalowych we wnętrzu oraz na zewnątrz pomieszczeń. Farba zawiera wysokiej jakości żywicę akrylową zapewniającą dobrą odporność na szorowanie i wypadanie malowania. Nie wahaj się użyć koloru.

**ZASTOSOWANIE**

Ściany we wnętrzu: gładzie, tynki, płyty karton - gips, ściany pokryte tapetami z włókna szklanego, stare odprzone powłoki malarskie. Powierzchnie drewniane: drzwi, okna, listwy. Powierzchnie metalowe.

**1. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA**

Powierzchnie przeznaczane do malowania powinny być suche, czyste, bez plam z oleju i tłuszczu, odflejone. W celu ujednolicenia chłonności podłoża należy zastosować odpowiednią farbę podkładową i na podłożu bardzo chłonne dodać odpowiedni grunt. Powierzchnie gładkie i z polyskiem: umyć i zniszczyć używając drobnoziarnistego papieru ściernego. Następnie odfleń i pomalować farbą renowacyjną Luxens. Podłoża szpachlowe, kruszące się: nastąpić silnie uszczelnienie farby - uszczeln. Użytych podłoża i powierzchni szpachlowe, wyszczerzyć, odfleń, zagruntować odpowiednim gruntem i pomalować farbą renowacyjną Luxens. Powierzchnie z drewna egzotycznego i o dużej zawartości żywicy oraz powierzchnie metalowe: odfleń acetonem i zastosować odpowiedni podkład.

**KLASYFIKACJA**

Przed rozpoczęciem malowania zabezpiecz podłogi i miejsca narazone na zachłapanie, przy pomocy np. folii malarskiej i taśmy malarskiej. Ślasy malarskie usuń bezpośrednio po zakończeniu malowania, ale zanim farba całkowicie wyschnie. **Ważne:** Aby na powierzchni nie powstały smugi i plamy, maluj w miejscu zabezpieczonym przed przeciekami, malujni partiami po ok. 1 m<sup>2</sup>. Idealna temperatura malowania pomiędzy 12 °C, a 25 °C.

**2. MALOWANIE**

A. Bardzo dokładnie wymieszaj farbę, tak aby całość produktu w opakowaniu dobrze się ujednoliciła. Nie rozcieńczaj. W przypadku pomieszczeń o słabej wentylacji lub malowania natryskiem, stosować odpowiednio maski z filtrem. Przed oddechem malowanych pomieszczeń do użytku, wstrzyż do zaniku zapachu. B. Rozpocznij od pomalowania narożników pędzlem lub mini wałkiem. C. Należy odfleń wałkiem farbę. Czynność powtarzaj kilka razy, aby upewnić się, że wałek jest równomiernie pokryty farbą. Usuń nadmiar farby przy pomocy krawki lub kawyki malarskiej. D. Prace malarskie wykonyj gwarantem i łód, zwracając uwagę, aby uniknąć smug. Należy nie tarć powłokę podczas wysychania farby. E. W miarę postępu malowania, powierzchnię te same czynności. F. Jeżeli wymagana jest kolejna warstwa, postępuj dokładnie w ten sam sposób.

**3. CZYSZCZENIE MALARSTWA**

Aby wałek nie zaszchł podczas przerwy w malowaniu zanurz go w plastikowej farbie. Po zakończeniu pracy, aby jak najlepiej wyścić wałek, usuń jak największą ilość farby, np. przy pomocy gładkiej szpachli. Następnie spłucz wałek ciepłą wodą. Po ostatecznym myciu wysusz. Nie wylewaj brudnej wody po myciu narzędzi do kanalizacji.

**4. PRZECHOWYWANIE**

Przechowywać w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu w chłodnym i suchym miejscu oraz chronić przed mrozem, program oraz wilgocią. Po otwarciu przechowywać w pionie, w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu.

**ODPORNOŚCIOWE ZACHOWANIE**

Pomoc chronić środowisko, nie wyrzucać resztek farby do kanalizacji, ścieku, latelty i kosza na śmieci. Upewnij się, że zabrakł pusty pojemnik i niewykorzystane farby na odpowiednio składowane zgodnie z lokalnymi przepisami. Opatrzony niewykorzystaną farbą w celu jej ponownego wykorzystania. Parowne użycie farby może skuteczenie obniżyć wydajność, jak produkt wywiera na środowisko w ciągu swojego cyklu życia. Oszacuj potrzebny ilość farby, aby ograniczyć jej straty. Ilość farby pokrywa ok. 12 m<sup>2</sup>.

**INFORMACJE**

Zawiera produkty biobiozeczne konserwujące: Zawiera mieszaninę powłokowa 5-chloro-2-metylo-4-benzotriazol-3-onu i 2-metylo-2H-benzotriazol-3-onu (3:1); 1,2-benzotriazol-3(2H)-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. EUH 211: Uwaga! W przypadku rozpylenia mogą się tworzyć, niebezpiecznie rozpraszalne kropki. Nie wdychać rozpylonej cieczy lub mgły. P102: Chronić przed dziećmi. P271: Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. P501: Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z krajowymi przepisami.



EU Ecolabel  
FR/044/008

Wartość graniczna UE dla tego produktu (cat. A): 30g/100g. Produkt ten zawiera maks. 3g/1 L20.

**ZALECAMY STOSOWANIE**

WALISZKI DO ŚCIAN I WNETRZ ORAZ PŁOŚCZY LAMINOWANE



OPAKOWANIE Z PRACOWNIĄ SĘCZĄCĄ Z BROWARNI



30%

Okres ważności 3 lata. Data produkcji na opakowaniu. Posiada atest P2H.

ABEO Services

135 Rue Carl Carnot - CS 00001

59790 RONCHIN - France

02 208 58 06

www.leroymerlin.pl - Made in France

39 199 8 - 5006661

