



Emalia akrylowa 0.75 l Granit 2 Satynowa

Indeks: 282415 Producent: LUXENS

Cena: **60.26 zł**

Opis

Emalia akrylowa 0.75 l Granit 2 Satynowa


Wodorozcieńczalna emalia akrylowa do malowania i renowacji ścian, powierzchni drewnianych i metalowych we wnętrzach i na zewnątrz

- **Aspekt Satynowy**
- **Ilość gramów LZO/l** mniej niż 2g/L
- **Zalety produktu** Ściany we wnętrzach: gładzie, tynki, płyty karton-gips, ściany pokryte tapetami z włókna szklanego. Powierzchnie drewniane: drzwi, okna, listwy. Powierzchnie metalowe
- **Wydajność (w m²/l)** 12m²/L
- **Przeznaczenie** Ściana nad blatem
- **Narzędzia do nakładania** Pistolet do malowania
- **Kolor** Popiel
- **Czas schnięcia w dotyku (w h)** 0.5
- **Czyszczenie narzędzi** Woda
- **Marka handlowa** LUXENS
- **Gwarancja (w latach)** 2
- **Kod PKWiU** 20.30.12.0
- **Kod EAN** 3276007516500
- **Numer referencyjny** 85061742

Parametry

Stan Nowy

Zdjęcia

WYDAJNOŚĆ**0,75L
± 9m²**
przy dobrej warstwie**SPOSÓB NAKŁADANIA****CZYSZCZENIE****SCHWEDLE****30 min****SUCHA
W DOTYKU****SCHWEDLE****4h****KOLEJNA
WARSTWA PO****12h****SCHWEDLE
CAŁKOWITE**

LUXENS oferuje wodoodporną emalię akrylową do malowania i renowacji ścian, powierzchni drewnianych i metalowych we wnętrzu oraz na zewnątrz pomieszczeń. Farba zawiera wysokiej jakości żywicę akrylową zapewniającą dobrą odporność na szorowanie i wypadg malowania. Nie wahaj się użyć koloru.

ZASTOSOWANIE

Ściany we wnętrzu: gładzie, tynki, płyty karton - gips, ściany pokryte tapetami z włókna szklanego, stare odprzone przyciepne powłoki malarskie. **Powierzchnie drewniane:** drzwi, okna, listwy. **Powierzchnie metalowe.**

1. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Powierzchnie przeznaczane do malowania powinny być suche, czyste, bez plam z oleju i tłuszczu, odpyłone. W celu ujednolicenia chłonności podłoża należy zastosować odpowiednią farbę podkładową i na podłoża bardzo chłonne dodatkowo odpowiedni grunt. **Powierzchnie gładkie i z poliksem:** umyć i zmatowić używając drobnozrnnego papieru ściernego. Następnie odpylić i pomalować farbą nawierzchniową Luxens. **Podłoża spękane, kruszące się:** zastąpić siarką wstępną farbą - usunąć. Usunąć podłoża i pęknięcia zasypać i wycisnąć, odpylić, zagrubować odpowiednim gruntem i pomalować farbą nawierzchniową Luxens. **Powierzchnie z drewna egzotycznego i o dużej zawartości żywicy oraz powierzchnie metalowe:** odliczyć acetonem i zastosować odpowiedni podkład.

KLASYFIKACJA

Przed rozpoczęciem malowania zabezpiecz podłogi i miejsca narazone na zachłapanie, przy pomocy np. folii malarskiej i taśmy malarskiej. Taśmę malarską usuń bezpośrednio po zakończeniu malowania, ale zanim farba całkowicie wyschnie. **Ważne:** Aby na powierzchni nie powstały smugi i plamy, mając w miejscu zabezpieczonym przed przeciekami, maluj partiami po ok. 1 m². Idealna temperatura malowania pomiędzy 12 °C, a 25 °C.

2. MALOWANIE

A. Bardzo dokładnie wymieszać farbę, tak aby całość produktu w opakowaniu dobrze się ujednoliciła. Nie rozcieńczać. W przypadku pomieszczeń o słabej wentylacji lub malowania natrykiem, stosować odpowiednią maskę z filtrem. Przed odaniem malowanych pomieszczeń do użytku, wystrzyż do zaniku zapachu. B. Rozpocznij od pomalowania narożników pędzlem lub mini wałkiem. C. Następnie odlicz wałek farbą. Czynność powtórz kilka razy, aby upewnić się, że wałek jest równomiernie pokryty farbą. Usuń nadmiar farby przy pomocy krawki lub kawy malarskiej. D. Prace malarskie wykonywać gwarantując ład, przede wszystkim: nigdy nie turlać pędzli podczas wytyczenia farby. E. W miarę postępu malowania, powierzchnię te same czynności. F. Jeżeli wymagana jest kolejna warstwa, postępuj dokładnie w ten sam sposób.

3. CZYSZCZENIE NARZĘDZI

Aby wałek nie zaszchł podczas przerwy w malowaniu zanurz go w plastikowej torbie. Po zakończeniu pracy, aby jak najdłużej wytrzymał wałek, usuń jak największą ilość farby np. przy pomocy gładkiej szpatułki. Następnie spłucz wałek ciepłą wodą. Po zakończeniu mycia wystrzyż. Nie wylewaj brudnej wody po myciu narzędzi do kanalizacji.

4. PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu w chłodnym i suchym miejscu oraz chronić przed mrozem, programem oraz wilgocią. Po otwarciu przechowywać w pionie, w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu.

OPROWADZANIE ZŁOŻENIA

Pomocni chronić środowisko, nie wyrzucać resztek farby do kanalizacji, ścieku, rowu i kosa na śmieci. Upewnij się, że zabrakł pusty pojemnik i niewykorzystane farby na odpowiednio składowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Opatrzony niewykorzystaną farbą w celu jej ponownego wykorzystania. Ponowne użycie farby może skutecznie odnieść wpływ, jaki produkt wywiera na środowisko w ciągu swojego cyklu życia. Oszażony potrzebny ilość farby, aby ograniczyć jej straty. Ilość farby pokrywa ok. 12 m².

OPROWADZANIE ZŁOŻENIA

Pomocni chronić środowisko, nie wyrzucać resztek farby do kanalizacji, ścieku, rowu i kosa na śmieci. Upewnij się, że zabrakł pusty pojemnik i niewykorzystane farby na odpowiednio składowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Opatrzony niewykorzystaną farbą w celu jej ponownego wykorzystania. Ponowne użycie farby może skutecznie odnieść wpływ, jaki produkt wywiera na środowisko w ciągu swojego cyklu życia. Oszażony potrzebny ilość farby, aby ograniczyć jej straty. Ilość farby pokrywa ok. 12 m².

INFORMACJE

Zawiera produkty białoczące konserwujące: Zawiera mieszancie powłokowy 5-chloro-2-metylo-4-benzotriazol-3-onu i 2-metylo-2H-benzotriazol-3-onu (3:1); 1,2-benzotriazol-3(2H)-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. EUH 211 : Uwaga! W przypadku rozpylenia mogą się tworzyć niebezpieczne rozpraszalne kropelki. Nie wdychać rozpylonej cieczy lub mgły. P102: Chronić przed dziećmi. P201: Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. P501: Zawartość/pojemnik usunąć zgodnie z krajowymi przepisami.



Wartość graniczna UE dla tego produktu (cat. A): 30g/l (2010). Produkt ten zawiera maks. 3g/l LZO.



EU Ecolabel FR/044/008

Okres ważności 3 lata. Data produkcji na opakowaniu. Posiada atest PZH.

WALCZE COŁOŚCI I BIAŁOCZĄCE
ODZIEŻ, PŁÓTKO, LAMINACJA I WYKONCZANIE



30%

OPROWADZANIE ZŁOŻENIA W RAMACHY SYSTEMU SZKOLENIOWEGO I RECYKLU

ADEO Services
135 Rue Carl Carnot - CS 00001
59790 RONCHIN - France
02 20 58 58 06
www.leroymerlin.pl - Made in France
39 199 6 - 5006661