



Emalia akrylowa 0.75 I Granit 3 Satynowa

Indeks: 282423 Producent: LUXENS

Cena: **60.26 zł**

Opis

Emalia akrylowa 0.75 I Granit 3 Satynowa

Wodorozcienczalna emalia akrylowa do malowania i renowacji ścian, powierzchni drewnianych i metalowych we wnętrzach i na zewnątrz

- **Aspekt Satynowy**
- **Ilość gramów LZO/l** mniej niż 2g/L
- **Zalety produktu** Ściany we wnętrzach: gładzie, tynki, płyty karton-gips, ściany pokryte tapetami z włókna szklanego. Powierzchnie drewniane: drzwi, okna, listwy. Powierzchnie metalowe
- **Wydajność (w m²/l)** 12m²/L
- **Przeznaczenie** Ściana nad blatem
- **Narzędzia do nakładania** Pistolet do malowania
- **Kolor** Jasny popiel
- **Czas schnięcia w dotyku (w h)** 0.5
- **Czyszczenie narzędzi** Woda
- **Marka handlowa** LUXENS
- **Gwarancja (w latach)** 2
- **Kod PKWiU** 20.30.12.0
- **Kod EAN** 3276007516524
- **Numer referencyjny** 85061746

Parametry

Stan Nowy

Zdjęcia

WYDAJNOŚĆ

0,75L
± 9m²
przy dobrej warstwie

SPÓSOB NAKLADANIA



NATRYSK
HYDRODYNAMICZNY
+10% wody

CZYSZCZENIE



WODA

SCHWEDZE

30
min
SUCHA
W DOTYKU

4
h
KOLEJNA
WARSTWA PO

12
h
SCHWEDZE
CAŁKOWITE

LUXENS oferuje wodoodporną emalię akrylową do malowania i renowacji ścian, powierzchni drewnianych i metalowych we wnętrzu oraz na zewnątrz pomieszczeń. Farba zawiera wysokiej jakości żywicę akrylową zapewniającą dobrą odporność na szorowanie i wypadg malowania. Nie wahaj się użyć koloru.

ZASTOSOWANIE

Ściany we wnętrzu: gładzie, tynki, płyty karton - gips, ściany pokryte tapetami z włókna szklanego, stare odprzone przyciepne powłoki malarskie. Powierzchnie drewniane: drzwi, okna, listwy. Powierzchnie metalowe.

1. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Powierzchnie przeznaczane do malowania powinny być suche, czyste, bez plam z oleju i tłuszczu, odflejone. W celu ujednolicenia chłonności podłoża należy zastosować odpowiednią farbę podkładową i na podłożu bardzo chłonne dodać odpowiedni grunt. Powierzchnie gładkie i z polyskiem: umyć i zmatowić używając drobnozrniściego papieru ściernego. Następnie odflejk i pomalować farbą nawierzchniową Luxens. Podłoża szpachlowe, kruszące się: nastąpić silnie wstępny farby - usunąć. Usunąć podłoża i popłynięcia szpachlowe, wyszczylić, odflejk, zagruntować odpowiednim gruntem i pomalować farbą nawierzchniową Luxens. Powierzchnie z drewna egzotycznego i o dużej zawartości żywicy oraz powierzchnie metalowe: odflejk acetonem i zastosować odpowiedni podkład.

WISZĄCA WERSJA

Przed rozpoczęciem malowania zabezpiecz podłogi i miejsca narazone na zachłapanie, przy pomocy np. folii malarskiej i taśmy malarskiej. Taśmę malarską usunąć bezpośrednio po zakończeniu malowania, ale zanim farba całkowicie wyschnie. **Ważne:** Aby na powierzchni nie powstały smugi i plamy, maluj w miejscu zabezpieczonym przed przeciekami, małymi partiami po okno 1 m². Idealna temperatura malowania pomiędzy 12 °C, a 25 °C.

2. MALOWANIE

A. Bardzo dokładnie wymieszać farbę, tak aby całość produktu w opakowaniu dobrze się ujednoliciła. Nie rozcieńczać. W przypadku pomieszczeń o słabej wentylacji lub malowania natryskiem, stosować odpowiednio maski z filtrem. Przed oddechem malowanych pomieszczeń od użytku, wyciągnąć do zewnątrz. B. Rozpocznij od pomalowania narożników pędzlem lub mini wałkiem. C. Następnie odflejk wałkiem farbę. Czynność powtórz kilka razy, aby ujednolicić, aż do wałki jest równomiernie pokryty farbą. Usunąć nadmiar farby przy pomocy krawki lub kawy malarskiej. D. Prace malarskie wykonywać gwarantując iść przemi, aby uniknąć smug. Należy nie tarć pędzliem podczas wytyczenia farby. E. W miarę postępu malowania, powierzchnię ta same czynności. F. Jeżeli wymagana jest kolejna warstwa, postępuj dokładnie w ten sam sposób.

3. CZYSZCZENIE NARZĘDZI

Aby wałki nie zaszchły podczas przemywania w malowaniu zawiń go w plastikową torbę. Po zakończeniu pracy, aby jak najlepiej wycisnąć wałek, usuń jak największą ilość farby, np. przy pomocy gładkiej szpachli. Następnie spłucz wałek ciepłą wodą. Po ostatecznym myciu wysusz. Nie wylewaj brudnej wody po myciu narzędzi do kanalizacji.

4. PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu w chłodnym i suchym miejscu oraz chronić przed mrozem, program oraz wilgocią. Po otwarciu przechowywać w pionie, w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu.

OPROWADZENIE ZŁOŻENIA

Pomocni chronić środowisko, nie wyrzucać resztek farby do kanalizacji, ścieku, toalety i kosza na śmieci. Upewnij się, że zabrakł pusty pojemnik i niewykorzystane farby na odpowiednio składowane zgodnie z lokalnymi przepisami. Opatrzony niewykorzystaną farbą w celu jej ponownego wykorzystania. Ponowne użycie farby może skutecznie obniżyć wpływ, jaki produkt wywiera na środowisko w ciągu swojego cyklu życia. Osobną potrzebą jest farby, aby ograniczyć jej straty. 1 litr farby pokrywa ok. 12 m².

INFORMACJE

Zawiera produkty białociche konserwujące: Zawiera mieszancie powonkocyna 5-chloro-2-metylo-4-benzotriazol-3-onu i 2-metylo-2H-benzotriazol-3-onu (3:1); 1,2-benzotriazol-3(2H)-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. EUH 211 : Uwaga! W przypadku rozpylenia mogą się tworzyć niebezpieczne rozpraszalne kropki. Nie wdychać rozpylonej cieczy lub mgły. P102: Chronić przed dziećmi. P201: Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. P501: Zawartość/pojemnik usunąć zgodnie z krajowymi przepisami.



Wartość graniczna UE dla tego produktu (cat. A): 30g/l (2010). Produkt ten zawiera maks. 3g/l LZO.

OKRES WAŻNOŚCI 3 lata.

Data produkcji na opakowaniu. Posiada atest PZH.

ADEO Services
135 Rue Carl Carnot - CS 00001
59790 RONCHIN - France
02 20 58 58 06
www.leroymerlin.pl - Made in France
39 199 8 - 5006661

ZALECAMY STOSOWANIE

DEXTER

WALISZKI DO ŚCIAN I SUROWY

ORAZ PŁOŚCZ LAMINOWANĄ

OPAKOWANIE Z PRZEMYSŁU

STOSOWANE Z BOCZNA WŁA

30%