



## Emalia akrylowa 0.75 l Ink 6 Satynowa

Indeks: 282410 Producent: LUXENS

Cena: **60.26 zł**

### Opis

## Emalia akrylowa 0.75 l Ink 6 Satynowa

Wodorozcieńczalna emalia akrylowa do malowania i renowacji ścian, powierzchni drewnianych i metalowych we wnętrzach i na zewnątrz

- **Aspekt Satynowy**
- **Ilość gramów LZO/l** mniej niż 2g/L
- **Zalety produktu** Ściany we wnętrzach: gładzie, tynki, płyty karton-gips, ściany pokryte tapetami z włókna szklanego. Powierzchnie drewniane: drzwi, okna, listwy. Powierzchnie metalowe
- **Wydajność (w m<sup>2</sup>/l)** 12m<sup>2</sup>/L
- **Przeznaczenie** Ściana nad blatem
- **Narzędzia do nakładania** Pistolet do malowania
- **Kolor** Popielaty
- **Czas schnięcia w dotyku (w h)** 0.5
- **Czyszczenie narzędzi** Woda
- **Marka handlowa** LUXENS
- **Gwarancja (w latach)** 2
- **Kod PKWiU** 20.30.12.0
- **Kod EAN** 3276007516760
- **Numer referencyjny** 85061783

### Parametry

**Stan** Nowy

### Zdjęcia

## WYDAJNOŚĆ

**0,75L**  
**± 9m<sup>2</sup>**  
przy dobrej warstwie

## SPÓSOB NAKLADANIA



PEDEZEL WALEK  
NATRYSK  
HYDRODYNAMICZNY  
+10% wody

## CZYSZCZENIE



WODA

## SCHWEDLE

30  
min

SUCHA  
W DOTYKU

## SCHWEDLE

4h

KOLEJNA  
WARSTWA PO

SCHWEDLE  
CAŁKOWITE

LUXENS oferuje wodoodporną emalię akrylową do malowania i renowacji ścian, powierzchni drewnianych i metalowych we wnętrzach oraz na zewnątrz pomieszczeń. Farba zawiera wysokiej jakości żywicę akrylową zapewniającą dobrą odporność na szorowanie i wypadg malowania. Nie wahaj się użyć koloru.

### ZASTOSOWANIE

Ściany we wnętrzach: gładzie, tynki, płyty karton - gips, ściany pokryte tapetami z włókna szklanego, stare odprzone przyciepne powłoki malarskie. Powierzchnie drewniane: drzwi, okna, listwy. Powierzchnie metalowe.

### 1. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Powierzchnie przeznaczane do malowania powinny być suche, czyste, bez plam z oleju i tłuszczu, odpyłone. W celu ujednolicenia chłonności podłoża należy zastosować odpowiednią farbę podkładową i na podłożu bardzo chłonne dodać odpowiedni grunt. Powierzchnie gładkie i z polyskiem: umyć i zmatowić używając drobnozrniściego papieru ściernego. Następnie odpylić i pomalować farbą nawierzchniową Luxens. Podłoża szpachlowe, kruszące się: zastąpić siarą warstwą farby - usunąć. Uszybyć podłoża i pełnięcie szpachlowe, wyszlifować, odpylić, zagruntować odpowiednim gruntem i pomalować farbą nawierzchniową Luxens. Powierzchnie z drewna egzotycznego i o dużej zawartości żywicy oraz powierzchnie metalowe: odłuszczyć acetorem i zastosować odpowiedni podkład.

### WISZĄCA WERSJA

Przed rozpoczęciem malowania zabezpiecz podłogi i miejsca narazone na zachłapanie, przy pomocy np. folii malarskiej i taśmy malarskiej. Taśmę malarską usunąć bezpośrednio po zakończeniu malowania, ale zanim farba całkowicie wyschnie. **Ważne:** Aby na powierzchni nie powstały smugi i plamy, mając w miejscu zabezpieczonym przed przeciekami, malujmy partiami po ok. 1 m<sup>2</sup>. Idealna temperatura malowania pomiędzy 12 °C, a 25 °C.

### 2. MALOWANIE

A. Bardzo dokładnie wymieszać farbę, tak aby całość produktu w opakowaniu dobrze się ujednoliciła. Nie rozcieńczać. W przypadku pomieszczeń o słabej wentylacji lub malowania natryskiem, stosować odpowiednio maski z filtrem. Przed oddechem malowanych pomieszczeń od użytku, wyciągnąć do zewnątrz powietrze. B. Rozpocząć od pomalowania narożników podłogiem lub mini wałkiem. C. Następnie obficie wałkiem farbę. Czynność powtórzyć kilka razy, aby osiągnąć siarę, że wałek jest równomiernie pokryty farbą. Usunąć nadmiar farby przy pomocy krawki lub kawy malarskiej. D. Prace malarskie wykonywać gwarantując iść przodem, aby uniknąć smug. Należy nie targać wałkiem podczas wytychania farby. E. W miarę postępu malowania, powierzchnię ta same czynności. F. Jeżeli wymagana jest kolejna warstwa, postępuj dokładnie w ten sam sposób.

### 3. CZYSZCZENIE NARZĘDZI

Aby wałek nie zaszchł podczas przerwy w malowaniu zanurzyć go w plastikowej torbie. Po zakończeniu pracy, aby jak najlepiej wycisnąć wałek, usunąć jak największą ilość farby, np. przy pomocy gładkiej szpachli. Następnie spłucz wałek ciepłą wodą. Po ostatecznym myciu wysuszyć. Nie wylewaj brudnej wody po myciu narzędzi do kanalizacji.

### 4. PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu w chłodnym i suchym miejscu oraz chronić przed mrozem, program oraz wilgocią. Po otwarciu przechowywać w pionie, w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu.

### OPROWADZENIE ZŁOŻENIA

Pomoc chemicznie, nie wyrzucać resztek farby do kanalizacji, ścieku, toalety i kosza na śmieci. Upewnij się, że zabrakł pusty pojemnik i niewykorzystane farby na odpowiednio składowane zgodnie z lokalnymi przepisami. Odpowiednie wyznaczone farby w celu jej ponownego wykorzystania. Ponowne użycie farby może skutecznie obniżyć wpływ, jaki produkt wywiera na środowisko w ciągu swojego cyklu życia. Oszaść potrzebny ilość farby, aby ograniczyć jej straty. Ilość farby pokrywa ok. 12 m<sup>2</sup>.

### INFORMACJE

Zawiera produkty barwiczne konserwujące: Zawiera mieszanie powonkocyna 5-chloro-2-metylo-4-benzotriazol-3-onu i 2-metylo-2H-benzotriazol-3-onu (3:1); 1,2-benzotriazol-3(2H)-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. EUH 211 : Uwaga! W przypadku rozpylenia mogą się tworzyć niebezpieczne rozpraszalne kropki. Nie wdychać rozpylonej cieczy lub mgły. P102: Chronić przed dziećmi. P271: Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. P501: Zawartość/pojemnik usunąć zgodnie z krajowymi przepisami.



Wartość graniczna UE dla tego produktu (cat. A): 30g/l (2010). Produkt ten zawiera maks. 3g/l LZO.

Okres ważności 3 lata. Data produkcji na opakowaniu. Posiada atest PZH.

ABEO Services  
135 Rue Carl Carnot - CS 00001  
59790 RONCHIN - France  
02 20 58 58 06  
www.leroymerlin.pl - Made in France  
39 199 8 - 5006661



WALISEK DO ŚCIAN I SUWIDY  
ORAZ PŁOZ, LAMPEK I WYKŁADKÓW

