



Emalia akrylowa 0.75 l Miami 2 Satynowa

Indeks: 282409 Producent: LUXENS

Cena: **60.26 zł**

Opis

Emalia akrylowa 0.75 l Miami 2 Satynowa

Wodorozcieńczalna emalia akrylowa do malowania i renowacji ścian, powierzchni drewnianych i metalowych we wnętrzach i na zewnątrz

- **Aspekt Satynowy**
- **Ilość gramów LZO/l** mniej niż 2g/L
- **Zalety produktu** Ściany we wnętrzach: gładzie, tynki, płyty karton-gips, ściany pokryte tapetami z włókna szklanego. Powierzchnie drewniane: drzwi, okna, listwy. Powierzchnie metalowe
- **Wydajność (w m²/l)** 12m²/L
- **Przeznaczenie** Ściana nad blatem
- **Narzędzia do nakładania** Pistolet do malowania
- **Kolor** Turkusowy
- **Czas schnięcia w dotyku (w h)** 0.5
- **Czyszczenie narzędzi** Woda
- **Marka handlowa** LUXENS
- **Gwarancja (w latach)** 2
- **Kod PKWiU** 20.30.12.0
- **Kod EAN** 3276007516753
- **Numer referencyjny** 85061782

Parametry

Stan Nowy

Zdjęcia

WYDAJNOŚĆ

0,75L
± 9m²
przy dobrej warstwie

SPÓSOB NAKLADANIA

PEDEZEL WALEK
NATRYSK
HYDRODYNAMICZNY
+10% wody

CZYSZCZENIE

WODA

SCHWEDZE

30
min
SUCHA
W DOTYKU

SCHWEDZE

4
min
KOLEJNA
WARSTWA PO

SCHWEDZE

12
min
SCHWEDZE
CAŁKOWITE

LUXENS oferuje wodoodporną emalię akrylową do malowania i renowacji ścian, powierzchni drewnianych i metalowych we wnętrzu oraz na zewnątrz pomieszczeń. Farba zawiera wysokiej jakości żywicę akrylową zapewniającą dobrą odporność na szorowanie i wypadg malowania. Nie wahaj się użyć koloru.

ZASTOSOWANIE

Ściany we wnętrzu: gładzie, tynki, płyty karton - gips, ściany pokryte tapetami z włókna szklanego, stare odprzone powłoki malarskie. **Powierzchnie drewniane:** drzwi, okna, listwy. **Powierzchnie metalowe.**

1. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Powierzchnie przeznaczane do malowania powinny być suche, czyste, bez plam z oleju i tłuszczu, odpyłone. W celu ujednolicenia chłonności podłoża należy zastosować odpowiednią farbę podkładową i na podłożu bardzo chłonne dodać odpowiedni grunt. **Powierzchnie gładkie i z polyskiem:** umyć i zmatowić używając drobnoziarnistego papieru ściernego. Następnie odpylić i pomalować farbą nawierzchniową Luxens. **Podłoża szpachlowe, kruszące się:** zastąpić siarę warstwą farby - usunąć. Ubiły podłoża i pęknięcia szpachlować, wyszlifować, odpylić, zagruntować odpowiednim gruntem i pomalować farbą nawierzchniową Luxens. **Powierzchnie z drewna egzotycznego i o dużej zawartości żywicy oraz powierzchnie metalowe:** odłuszczyć acetorem i zastosować odpowiedni podkład.

WISZĄCA WERSJA

Przed rozpoczęciem malowania zabezpieczyć podłogi i miejsca narazone na zachłapanie, przy pomocy np. folii malarskiej i taśmy malarskiej. Taśmę malarską usunąć bezpośrednio po zakończeniu malowania, ale zanim farba całkowicie wyschnie. **Ważne:** Aby na powierzchni nie powstały smugi i plamy, maluj w miejscu zabezpieczonym przed przeciekami, małymi partiami po oknie 1 m². Idealna temperatura malowania pomiędzy 12 °C, a 25 °C.

2. MALOWANIE

A. Bardzo dokładnie wymieszać farbę, tak aby całość produktu w opakowaniu dobrze się ujednoliciła. Nie rozcieńczać. W przypadku pomieszczeń o słabej wentylacji lub malowania natryskiem, stosować odpowiednią maskę z filtrem. Przed odaniem malowanych pomieszczeń do użytku, wyciągnij do zanku zapach. B. Rozpocznij od pomalowania narożników pędzlem lub mini wałkiem. C. Należy obsługiwać wałek farbą. Czynność powtarzaj kilka razy, aby ujednolicić, aż do walek jest równomiernie pokryty farbą. Usunąć nadmiar farby przy pomocy krawki lub kawy malarskiej. D. Prace malarskie wykonywać gwarantujemy iść przodem, aby uniknąć smug. Należy nie targać pędzlem podczas wytychania farby. E. W miarę postępu malowania, powierzchnię te same czynności. F. Jeżeli wymagana jest kolejna warstwa, postępuj dokładnie w ten sam sposób.

3. CZYSZCZENIE NARZĘDZI

Aby wałek nie zaszchł podczas przemywania w malowaniu zawiń go w plastikową folię. Po zakończeniu pracy, aby jak najlepiej wycisnąć wałek, usuń jak największą ilość farby, np. przy pomocy gładkiej szpachli. Następnie spłucz wałek ciepłą wodą. Po ostatecznym myciu wysusz. Nie wylewaj brudnej wody po myciu narzędzi do kanalizacji.

4. PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu w chłodnym i suchym miejscu oraz chronić przed mrozem, program oraz wilgocią. Po otwarciu przechowywać w pionie, w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu.

OPROWADZENIE ZACHOWAŃ

Pomoc chemiczną stosować, nie wyrzucać resztek farby do kanalizacji, ścieku, jeziora i jeziora na śmieci. Upewnij się, że zabrakł pusty pojemnik i niewykorzystane farby na odpowiednio składowane zgodnie z lokalnymi przepisami. Odpowiednie wykorzystanie farby w celu jej ponownego wykorzystania. Ponowne użycie farby może skutecznie obniżyć wpływ, jaki produkt wywiera na środowisko w ciągu swojego cyklu życia. Oszażaj potrzebny ilość farby, aby ograniczyć jej straty. Ilość farby pokrywa ok. 12 m².

INFORMACJE

Zawiera produkty barwnicze konserwujące: Zawiera mieszancie powonkocyna 5-chloro-2-metylo-4-benzotriazol-3-onu i 2-metylo-2H-benzotriazol-3-onu (3:1); 1,2-benzotriazol-3(2H)-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. EUH 211 : Uwaga! W przypadku rozpylenia mogą się tworzyć niebezpieczne rozpraszalne kropki. Nie wdychać rozpylonej cieczy lub mgły. P102: Chronić przed dziećmi. P271: Stosować wyłączenie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. P501: Zawartość/pojemnik usunąć zgodnie z krajowymi przepisami.



Wartość graniczna UE dla tego produktu (cat. A): 30g/l (2010). Produkt ten zawiera maks. 3g/l LZO.

Okres ważności 3 lata. Data produkcji na opakowaniu. Posiada atest PZH.

355 Rue Carl Carnot - CS 00001
59790 RONCHIN - France
02 20 58 58 06
www.leroymerlin.pl - Made in France
39 199 6 - 5006661



ZALĘCANY STROJOWNY WYPOSAŻENIE

WALISZE DO ŚCIEN I SUROWY
ORAZ PŁOŚCZ LAMINOWANA

OPAKOWANIE Z PRZEMYSŁU
SŁOŻONE Z WODNIA I WODNY

30%
RECYKLU