



Emalia akrylowa 0.75 l White Luxens

Indeks: 282405 Producent: LUXENS

Cena: **51.06 zł**

Opis

Emalia akrylowa 0.75 l White Luxens

Wodorozcienczalna emalia akrylowa do malowania i renowacji ścian, powierzchni drewnianych i metalowych we wnętrzach i na zewnątrz

- **Aspekt** Połysk
- **Ilość gramów LZO/l** mniej niż 2g/L
- **Zalety produktu** Ściany we wnętrzach: gładzie, tynki, płyty karton-gips, ściany pokryte tapetami z włókna szklanego. Powierzchnie drewniane: drzwi, okna, listwy. Powierzchnie metalowe
- **Wydajność (w m²/l)** 12m²/L
- **Przeznaczenie** Płytki ścienna
- **Narzędzia do nakładania** Pistolet do malowania
- **Kolor** Biały
- **Czas schnięcia w dotyku (w h)** 0.5
- **Czyszczenie narzędzi** Woda
- **Marka handlowa** LUXENS
- **Gwarancja (w latach)** 2
- **Kod PKWiU** 20.30.12.0
- **Kod EAN** 3276007515985
- **Numer referencyjny** 85061671

Parametry

Stan Nowy

Zdjęcia



WYDAJNOŚĆ

0,75L
≈ **9m²**
przy pełnej warstwie

SPOSÓB NAKŁADANIA

PEDEZEL WALEK
NATRYSK
HYDROTYMNIACZNY
+10% wody

DO ŚCIAN, DREWNA I METALI DO WNETRZ I NA ZEWNĄTRZ

CZYSZCZENIE KANTÓW

WODA

SCHWICIE

30
min

SUCHA W DOTYKU

4h

KOLEJNA WARSTWA PO

12h

SCHWICIE CAŁKOWITE

30
min

LUXENS oferuje wodoodporną emalię akrylową do malowania i renowacji ścian, powierzchni drewnianych i metalowych we wnętrzach oraz na zewnątrz pomieszczeń. Farba zawiera wysokiej jakości żyłki akrylowe zapewniające dobrą odporność na szorowanie i wygładzanie malowania. Nie wahaj się użyć koloru.

ZASTOSOWANIE

Ściany we wnętrzach: gładzie, tynki, płyty karton - gips, ściany pokryte tapetami z włókna szklanego, starye farby przy czyszczeniu powierzchni malarskiej. Powierzchnie drewniane: drzwi, okna, listwy. Powierzchnie metalowe.

1. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Powierzchnie przeznaczony do malowania powinny być suche, czyste, bez plam z oleju i tłuszczu, odpyłone. W celu uproszczenia czynności podłoża należy zastosować odpowiednią farbę podkładową a na podłoża bardzo chłonne dodatkowo odpowiedni grunt. **Powierzchnie gładkie i z polyskiem:** umyć i zniszczyć używając drobnozrniściego papieru ściernego. Następnie odpylić i pomalować farbą nawierzchniową Luxens. **Podłoża spłukane, kaszace się:** nieścisłe stare warstwy farby - usunąć. Użytki podłoża i pokłęcia zaspachować, wyszlifować, odpylić, zagranieć odpowiednim gruntem i pomalować farbą nawierzchniową Luxens. **Powierzchnie z drewna egzotycznego i o dużej zawrodości żyłki oraz powierzchnie metalowe:** odłuszczyć acetoniem i zastosować odpowiedni podkład.

NASZA PORADA

Przed rozpoczęciem malowania zabezpiecz podłogi i miejsca narazone na zachłapanie, przy pomocy np. folii malarskiej i taśmy malarskiej. Światło malarskie usuń bezpośrednio po zakończeniu malowania, ale zanim farba całkowicie wyschnie. **Ważne:** Aby na powierzchni nie powstały smugi i plamy, maluj w miejscu zabezpieczonym przed pracami, małymi partiami po okuło 1 m². Idealna temperatura malowania pomiędzy 12 °C, a 25 °C.

2. MALOWANIE

A. Bardzo dokładnie wymieszać farbę, tak aby całość produktu w opakowaniu dobrze się upłyniła. Nie rozcieńczać. W przypadku pomieszczeń o słabej wentylacji lub malowania natryskiem, stosować odpowiednio maskę z filtrem. Przed oddaniem malowanych powierzchni do użytku, wietrzyć do zaniku zapachu. B. Rozpocząć od pomalowania narożników pędzlem lub mrisz walcekiem. C. Napiąć obficie wałek farbą. Ciepłać powietrze kilka razy, aby upewnić się, że wałek jest równomiernie pokryty farbą. Usunąć nadmiar farby przy pomocy krawki lub kawy malarskiej. D. Prace malarskie wykonywać sprawnie i bez przerw, aby uniknąć smug. Należy nie natłużować podczas wysychania farby. E. W miarę postępu malowania, powtarzać te same czynności. F. Jeżeli wymagana jest kolejna warstwa, podjąć dokładnie w ten sam sposób.

3. CZYSZCZENIE NARZĘDZI

Aby wałek nie zoschnął podczas przerwy w malowaniu zanurzyć go w plastikowej farbie. Po zakończeniu prac, aby jak najlepiej wyyczyścić wałek, usunąć jak największą ilość farby np. przy pomocy gładkiej szpachelki. Następnie spłucz wałek ciepłą wodą. Do ostatecznego mycia wysuszyć. Nie wylewaj brudnej wody po myciu narzędzi do kanalizacji.

4. PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu w chłodnym i suchym miejscu oraz chronić przed mrozem, parą wodną i wilgocią. Po otwarciu przechowywać w pionie, w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu.

ODPOWIEDZIALNE ZACHOWANIE

Pomóż chronić środowisko, nie wyrzucać resztek farby do kanalizacji, ścieku, toalety i kosza na śmieci. Upewnij się, że zabrakł pusty pojemnik i niewykorzystane farby na odpowiednie składowisko odpadów (składowisko śmieci i śmieciowych odpadów). Odpadły niewykorzystaną farbę w celu jej ponownego wykorzystania. Ponowne użycie farby może skutecznie obniżyć wpływ, jaki produkt wywiera na środowisko w ciągu swojego cyklu życia. Oszacuj potrzebny ilość farby, aby ograniczyć jej straty. Ilość farby pokrywa ok. 12 m².

INFORMACJE

Zawiera produkty biobiozorne kursewopoj: Zawiera mieszankę powłokowa 5-chloro-2-metylo-4-benzotriazol-3-onu i 2-metylo-2H-benzotriazol-3-onu (3:1); 1,2-benzotriazol-2(1H)-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. EHS 211 - Uwaga! W przypadku rozlania mogą się tworzyć niebezpieczne rozpraszalne kropki. Nie wdychać rozpylonej cieczy lub mgły. P102: Chronić przed dziećmi. P271: Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. P501: Zawartość/pojemnik usunąć zgodnie z krajowymi przepisami.



Wartość graniczna UE dla tego produktu (kat. Ab): 100g/l (2010). Produkt ten zawiera maks. 0g/l LZO.

EU Ecolabel - FR/044/008

Okres ważności 3 lata.

Data produkcji na opakowaniu.

Posiada atest PZH.

ABEO Services

135 Rue Sadi Carnot - CS 00001

59790 RONCHIN - France

020 338 38 00

www.leroyermerlin.pl - Made in France

39 199 8 - 5060954

ZALICZANY STYCZNIOWY WARTOŚĆ DODANA

DEXTER

WALCEK DO ŚCIAN I WNETRZ

ORAZ PĘDZEL UNIWERSALNY

300x100x100

300x100x100

300x100x100

300x100x100

300x100x100

300x100x100

300x100x100

300x100x100

300x100x100

300x100x100

300x100x100

300x100x100

300x100x100

300x100x100

300x100x100

300x100x100

300x100x100

300x100x100

300x100x100

300x100x100

300x100x100

300x100x100

300x100x100

300x100x100

300x100x100

300x100x100

300x100x100

300x100x100

300x100x100

300x100x100

300x100x100

300x100x100

300x100x100

300x100x100

300x100x100

300x100x100

300x100x100

300x100x100

300x100x100

300x100x100

300x100x100

300x100x100

300x100x100

300x100x100

300x100x100

300x100x100

300x100x100

300x100x100

300x100x100

300x100x100

300x100x100

300x100x100

300x100x100

300x100x100

300x100x100

300x100x100

300x100x100

300x100x100

300x100x100

300x100x100

300x100x100

300x100x100

300x100x100

300x100x100

300x100x100

300x100x100

300x100x100

300x100x100

300x100x100

300x100x100

300x100x100

300x100x100

300x100x100

300x100x100

300x100x100

300x100x100

300x100x100

300x100x100

300x100x100

300x100x100

300x100x100

300x100x100

300x100x100

300x100x100

300x100x100

300x100x100

300x100x100

300x100x100

300x100x100

300x100x100

300x100x100

300x100x100

300x100x100

300x100x100

300x100x100

300x100x100

300x100x100

300x100x100

300x100x100

300x100x100

300x100x100

300x100x100

300x100x100

300x100x100

300x100x100

300x100x100

300x100x100

300x100x100

300x100x100

300x100x100

300x100x100

300x100x100

300x100x100

300x100x100

300x100x100

300x100x100

300x100x100

300x100x100

300x100x100

300x100x100

300x100x100

300x100x100

300x100x100

300x100x100

300x100x100

300x100x100

300x100x100

300x100x100

300x100x100

300x100x100

300x100x100

300x100x100

300x100x100

300x100x100

300x100x100

300x100x100

300x100x100

300x100x100

300x100x100

300x100x100

300x100x100

300x100x100

300x100x100

300x100x100

300x100x100

300x100x100

300x100x100

300x100x100

300x100x100

300x100x100

300x100x100

300x100x100

300x100x100

300x100x100

300x100x100

300x100x100

300x100x100

300x100x100