



Emalia akrylowa 2.5 l Banana 3 Satynowa

Indeks: 282402 Producent: LUXENS

Cena: **178.35 zł**

Opis

Emalia akrylowa 2.5 l Banana 3 Satynowa

Wodorozcienczalna emalia akrylowa do malowania i renowacji ścian, powierzchni drewnianych i metalowych we wnętrzach i na zewnątrz

- **Aspekt Satynowy**
- **Ilość gramów LZO/l** mniej niż 2g/L
- **Zalety produktu** Ściany we wnętrzach: gładzie, tynki, płyty karton-gips, ściany pokryte tapetami z włókna szklanego. Powierzchnie drewniane: drzwi, okna, listwy. Powierzchnie metalowe
- **Wydajność (w m²/l)** 12m²/L
- **Przeznaczenie** Ściana nad blatem
- **Narzędzia do nakładania** Pistolet do malowania
- **Kolor** Żółty
- **Czas schnięcia w dotyku (w h)** 0.5
- **Czyszczenie narzędzi** Woda
- **Marka handlowa** LUXENS
- **Gwarancja (w latach)** 2
- **Kod PKWiU** 20.30.12.0
- **Kod EAN** 3276007516869
- **Numer referencyjny** 85061796

Parametry

Stan Nowy

Zdjęcia

WYDALNOŚĆ
2,5L
± 30m²
przy jednej
warstwie

SPOSÓB NAKŁADANIA
PEZEL WIAŁEK
WATYRK
HYDROWYMIAMNI
+10% wody

DO ŚCIAN,
DREWNA
I METALI
DO WNIĘTR
I NA ZEWNĘTRZ

CZYSZCZENIE NARZĘDZI
WODA

30
SUCHA
W DOTYKI

4
KOLEJNA
WARSTWA PO

12h
SUCHNIE
CAŁKOWITE

LUXENS oferuje wodoodporną emalię akrylową do malowania i renowacji ścian, powierzchni drewnianych i metalowych w wnętrzach oraz na zewnątrz pomieszczeń. Farba zawiera wysokiej jakości żywice akrylowe zapewniające dobrą odporność na szorowanie i wypęd malowania. Nie wahaj się sztyt koloru.

ZASTOSOWANIE
Ściany we wnętrzach: gładzie, tynki, płyty karton - gips, ściany pokryte tapetami i wielką ilością starsze obicie przytoczone powłoki malarskie. Powierzchnie drewniane: drzwi, okna, listwy. Powierzchnie metalowe.

1. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
Powierzchnie przeznaczone do malowania powinny być suche, czyste, bez plam z oleju i tłuszczu, odporne. W celu ujednolicenia chłonności podłoża należy zastosować odpowiednią farbę podkładową i na podłożu bardzo chłonne dodatkowo odpowiedni grunt. Powierzchnie gładkie i z polyleksem: umyć i zmyśleć, używając odpowiedniego preparatu ściernego. Następnie odłożyć i pomalować farbą nawierzchniową Luxens. Podłoża opłukane: kaszeczki są: następnie stare warstwy farby - usunąć. Usunąć podłoża i powierzchnie zanieczyszczone, wyschlić, odłożyć, zaprawić odpowiednim gruntem i pomalować farbą nawierzchniową Luxens. Powierzchnie z drewna: przygotować i dobrać odpowiedni żywny oraz powierzchnie metalowe: odnieść, zczłonić i zastosować odpowiednią podkład.

KLASZKA PODŁOŻA
Przed rozpoczęciem malowania zabezpiecz podłogi i meble oraz na zachowanie, przy pomocy np. folii malarskiej i taśm malarskich. Taśmy malarskie usuń bezpośrednio po zakończeniu malowania, ale zanim farba całkowicie wyschnie. Ważne: Aby na powierzchni nie powstały smugi i plamy, maluj w kierunku zabezpieczonym przed przeciekami, malujni partiami po około 1 m². Idealna temperatura malowania pomiędzy 12 °C, a 25 °C.

2. MALOWANIE
A. farba dokładnie wymieszać farbę, tak aby całość produktu w opakowaniu dobrze się ujednoliciła. Nie rozcieńczać. W przypadku pomalowania o słabym wentylacji lub małym natężeniem, stosować odpowiednią maskę z filtrem. Przed odłożeniem malowania konieczna jest odprężenie do zniknięcia zapachu. B. Rozpocząć od pomalowania narożników, listew i okien. C. Następnie odłożyć wałek farby, czynnikiem powłok, które są, aby zapewnić, że wałek jest równomiernie pokryty farbą. Usunąć nadmiar farby przy pomocy wałka lub kłosa malarskiego. D. Praca malarska wykonana sprawnie i bez przerw, aby uniknąć smug. Nigdy nie małe doposażenie podczas wypracowania farby. E. W miarę postępu malowania, powtarzaj te same czynności. F. Jeżeli wymagana jest kolejna warstwa, postępuj dokładnie w ten sam sposób.

3. MALOWANIE
Aby wałek nie zaschnął podczas pracy w malowaniu zawiązać go w plastikową torbę. Po zakończeniu pracy, aby jak najlepiej wytrzeć wałek, usuń jak największą ilość farby, np. przy pomocy gładkiej szpatułki. Następnie opłucz wałek ciepłą wodą. Po zakończeniu mycia wypisz. Nie wylewaj brudnej wody po myciu bezpośrednio do kanalizacji.

4. PRZECHOWYWANIE
Przechowywać w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu chłodnym i suchym miejscu oraz chronić przed mrozem, prądem oraz wilgocią. Po otwarciu przechowywać w pomieszczeniu suchym, oryginalnym, zamkniętym opakowaniu.

OPROWADZENIE ZAKŁADANIE
Ponieważ chroni środowisko, nie wyrzucać resztek farby do kanalizacji, śmieci, baszki kosza na śmieci. Usunąć się, za pomocą suchych oporników i niebezpiecznych farby na odpowiednie składowisko odpadów (składowisko) się z lokalnymi władzami. Odróżnić niebezpieczną farbę od resztek farby z pozostałości wykorzystania. Ponownie użyć farby może skutecznym obróżyć tylko, jeśli produkt wystawia na środowisko w ciągu swojego czasu życia. Usunąć pozostałości farby, aby ograniczyć jej straty. 100 farby pokrywa ok. 12 m².

INFORMACJE

Zawiera produkty biobójcze (konserwujące):
Zawiera substancje opornujące: 5-chloro-2-metylo-4-izotiazolin-3-on i 2-metylo-2H-izotiazolin-3-on (CI 1, 12-benzotiazol-3(2H)-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej ECH 211 - Uwaga! W przypadku rozparzenia mogą się tworzyć niebezpieczne rozpraszalne kropki. Nie wdychać rozpylanej cieczy lub mgły. P102: Chronić przed dziećmi. P273: Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. P501: Zawartość pojemnika uważać zgodnie z przepisami.

Wartość graniczna UE dla tego produktu: Atr: 0,01 (0,01%).
Produkt ten zawiera masek. Zgł 120.

EU Ecolabel
Ecolabel
Ecolabel
Ecolabel

ADCO Services
135 Rue Des Carrières - CS 65001 - 68790
BOUCAN - France
(02) 330-95-00 - www.luxens.com
Made in France
39 199 0 - 5000602

