



# Emalia chlorokauczukowa Nobiles do metalu i betonu czerwony tlenkowy 0,9 l

Indeks: 119022 Producent: NOBILES

Cena: **94.80 zł**

## Opis

### Emalia chlorokauczukowa Nobiles do metalu i betonu czerwony tlenkowy 0,9 l

Producent: Nobiles

Jeżeli planujesz prace renowacyjne, zaopatr się w odpowiednie produkty – takie jak emalia chlorokauczukowa Nobiles do metalu i betonu czerwony tlenkowy. Preparat świetnie nadaje się zarówno do podłoży stalowych czy żeliwnych, jak i tynków cementowo-wapiennych i betonu. Trwale chroni przed uderzeniami i działaniem szkodliwych warunków atmosferycznych. To sprawia, że emalia jest szczególnie polecana do elementów eksploatowanych na zewnątrz. Z jej pomocą odnowisz pomocą balustrady, ogrodzenia, płyty, maszyny i rury. Emalia chlorokauczukowa Nobiles do metalu i betonu czerwony tlenkowy nie tylko skutecznie chroni, ale też nadaje piękną, głęboką barwę o błyszczącym wykończeniu. Sprawdź także pozostałe kolory z serii Nobiles.

wysoka odporność na działanie czynników atmosferycznych, trwała antykorozyjna ochrona z podkładem, najwyższa odporność na pęknięcia przy uderzeniach, doskonały i trwały efekt dekoracyjny

- **Wymiary produktu** 14,9 x 9,9 x 9,9 cm
- **Długość opakowania** 9.9 cm
- **Wysokość opakowania** 14.9 cm
- **Szerokość opakowania** 9.9 cm
- **Waga brutto** 1.01 kg
- **Pojemność** 0,9 l
- **Zastosowanie emalii** do metalu i betonu
- **Metoda aplikacji** pędzel, wałek
- **Temperatura malowania** pomiędzy +5°C a +30°C
- **Ilość warstw** 2
- **Czas schnięcia** do schnięcia powierzchniowego – 4 godz; do wyschnięcia powłoki – 18 godz. (stopień 3); do nakładania następnej warstwy – do 1 godz. (metodą „mokro na mokro”) lub po 3 dniach
- **Czas ochrony** 10 lat
- **Odporność termiczna** wytrzymuje ciągłe działanie temperatur do +50°C
- **Sposób rozcieńczania** rozcieńczalnik
- **Wydajność** do 12 m<sup>2</sup>/l
- **Maksymalna wydajność z opakowania** 10,8 m<sup>2</sup>
- **Stosować z podkładem** tak
- **Dopuszczalne wartości maksymalnej zawartości LZO** limit zawartości LZO (kat.:A/i): 500g/l (2010).
- **Zawartość LZO w produkcie** limit zawartości LZO (kat.:A/i): 500g/l (2010).
- **EAN** 5904078219782

- **Marka** Nobiles
- **Rodzaj emalii** chlorokauczukowa
- **Informacje dodatkowe** wysoce odporna emalia przeznaczona do ochronno - dekoracyjnego malowania powierzchni stalowych, żeliwnych i betonowych eksploatowanych na zewnątrz
- **Nr referencyjny** 5588230
- **Kolor producenta** czerwony tlenkowy
- **Stopień połysku** wysoki połysk

## Parametry

<b>Stan</b>	Nowy
<b>Przeznaczenie</b>	do metalu, do betonu
<b>Marka</b>	Nobiles
<b>Kod produktu</b>	6329
<b>Funkcje</b>	renowacyjna, antykorozyjna, ochronna, dekoracyjna
<b>Wydajność</b>	8
<b>Efekt</b>	połysk
<b>Sposób aplikacji</b>	pędzel, wałek
<b>Opakowanie</b>	puszka
<b>Kolor</b>	czarny
<b>Kolor producenta</b>	Czerwony tlenkowy
<b>Pojemność</b>	0.9
<b>EAN</b>	5904078219782