



# Emalia chlorokauczukowa Nobiles do metalu i betonu niebieski sygnałowy 0,9 l

Indeks: **119105** Producent: **NOBILES**

Cena: **94.80 zł**

## Opis

### Emalia chlorokauczukowa Nobiles do metalu i betonu niebieski sygnałowy 0,9 l

Producent: Nobiles

Emalia chlorokauczukowa Nobiles do metalu i betonu niebieski sygnałowy pomoże Ci zabezpieczyć i ozdobić powierzchnie wykonane ze stali, żeliwa, betonu. Nada też kolor tynkom cementowo-wapiennym. Produkt jest wyjątkowo trwały, co potwierdza długoletnia gwarancja. Emalia jest odporna na uszkodzenia mechaniczne — nie pęka pod wpływem uderzeń. Szkodliwe czynniki atmosferyczne nie niszczą warstwy preparatu. Emalia chlorokauczukowa Nobiles do metalu i betonu niebieski sygnałowy 0,9 l w połączeniu z podkładem tej marki zapewnią trwałą, antykorozyjną ochronę. Produkt możesz nakładać pędzlem lub wałkiem. W naszej ofercie znajdziesz duży wybór kolorów emalii tego producenta. Dzięki temu bez trudu wybierzesz barwę, która najbardziej Ci odpowiada.

wysoka odporność na działanie czynników atmosferycznych, trwała antykorozyjna ochrona z podkładem, najwyższa odporność na pęknięcia przy uderzeniach, doskonały i trwały efekt dekoracyjny

- **Wymiary produktu** 14,9 x 9,9 x 9,9 cm
- **Długość opakowania** 9.9 cm
- **Wysokość opakowania** 14.9 cm
- **Szerokość opakowania** 9.9 cm
- **Waga brutto** 0.98 kg
- **Pojemność** 0,9 l
- **Zastosowanie emalii** do metalu i betonu
- **Metoda aplikacji** pędzel, wałek
- **Temperatura malowania** pomiędzy +5°C a +30°C
- **Ilość warstw** 2
- **Czas schnięcia** do schnięcia powierzchniowego – 4 godz; do wyschnięcia powłoki – 18 godz. (stopień 3); do nakładania następnej warstwy – do 1 godz. (metodą „mokro na mokro”) lub po 3 dniach
- **Czas ochrony** 10 lat
- **Odporność termiczna** wytrzymuje ciągłe działanie temperatur do +50°C
- **Sposób rozcieńczania** rozcieńczalnik
- **Wydajność** do 12 m<sup>2</sup>/l
- **Maksymalna wydajność z opakowania** 10,8 m<sup>2</sup>
- **Stosować z podkładem** tak
- **Dopuszczalne wartości maksymalnej zawartości LZO** limit zawartości LZO (kat.:A/i): 500g/l (2010).
- **Zawartość LZO w produkcie** limit zawartości LZO (kat.:A/i): 500g/l (2010).
- **EAN** 5904078219751

- **Marka** Nobiles
- **Rodzaj emalii** chlorokauczukowa
- **Informacje dodatkowe** wysoce odporna emalia przeznaczona do ochronno - dekoracyjnego malowania powierzchni stalowych, żeliwnych i betonowych eksploatowanych na zewnątrz
- **Nr referencyjny** 5588227
- **Kolor producenta** niebieski sygnałowy
- **Stopień połysku** wysoki połysk

## Parametry

<b>Marka</b>	AkzoNobel
<b>Kod produktu</b>	5904078219751
<b>Opakowanie</b>	puszka
<b>Kolor</b>	niebieski
<b>Pojemność</b>	0.9
<b>EAN</b>	5904078219751
<b>Stan</b>	Nowy